



baseInfo

name	weirong
location	Beijing
phone	123456789
email	weirong9412@gmail.com

expect

expectJob	ssss
expectJob2	ssss
expectJob3	ssss
expectJob4	ssss

React Native 内的 webview重新封装并添加图片上传

Rn中的webview相比与原生的安卓的webview，有许多原生很容易实现的功能没有接入，但当我们需要使用到那些功能，例如去添加网页的加载进度百分比，添加对网页中type为file的input的支持等，rn中并没有与这些相关的api支持我们去做这些，当这样的時候，最好的方式就是在rn的代码基础上，重新去封装一个webview，利用原生的api去实现一个功能。

如何去封装一个webview

1. 拷贝reactnative内部的webview (ReactWebViewManager.class, WebViewConfig.class) 实现代码到安卓目录下

React Native 内的 webview重新封装并添加图片上传

Rn中的webview相比与原生的安卓的webview，有许多原生很容易实现的功能没有接入，但当我们需要使用到那些功能，例如去添加网页的加载进度百分比，添加对网页中type为file的input的支持等，rn中并没有与这些相关的api支持我们去做这些，当这样的時候，最好的方式就是在rn的代码基础上，重新去封装一个webview，利用原生的api去实现一个功能。

如何去封装一个webview

1. 拷贝reactnative内部的webview (ReactWebViewManager.class, WebViewConfig.class) 实现代码到安卓目录下

