IReport JavaBean List Example

provinceId	cityid	cityName
省份编号:360735000	城市编号:1000	城市名称:县区0
日 [7] 3.0001 00000	城市编号:1001	
		城市名称:县区2
		城市名称:县区3
	J.1000	7% TO CITY A C.C.O
省份编号:360735001	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
		城市名称:县区3
	7.00100000	7211 - 1111-2
省份编号:360735002	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
省份编号:360735003	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
省份编号:360735004	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
省份编号:360735005	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
省份编号:360735006	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3

provinceld	cityid	cityName
省份编号:360735007	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
省份编号:360735008	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
(1) (1) (1)	1-15-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
省份编号:360735009		城市名称:县区0
		城市名称:县区1
		城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
省份编号:3607350010	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
省份编号:3607350011	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
省份编号:3607350012	城市编 号 :1000	城市名称:县区0
		城市名称:县区1
		城市名称:县区2
		城市名称:县区3
		73/17 E 1917. A E 0
省份编号:3607350013	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3
省份编号:3607350014		城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1

provinceId	cityid	cityName
		城市名称:县区2城市名称:县区3
省份编号:3607350015	城市编号:1000	城市名称:县区0
	城市编号:1001	城市名称:县区1
	城市编号:1002	城市名称:县区2
	城市编号:1003	城市名称:县区3