


```
$time[0]+=1900;
$time[1]+=1;
return sprintf("%04u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u",@time);
}
```



shell命令下也有相同的命令如下所示：


```
# curl -o /dev/null -s -w %{http_code}:%{http_connect}:%{time_namelookup}:%{time_connect}:%{time_pr
```

不解释了，具体参见 man curl

如需转载请注明出处：<http://www.ttlsa.com/html/1465.html>

赞 0 赏 分享

发布日期：2012年07月30日 所属分类：Perl
标签：curl http request time 响应时间

 **版权声明：**本站原创文章，于4年前，由默北发表，共 344字。
转载请注明：获取站点的各类响应时间 | 运维生存时间 +复制链接

相关文章

- HTTP HSTS协议和 nginx
- curl酷炫技巧：使用curl命令发送邮件
- http 499 与 proxy_ignore_client_abort
- SSL延迟 https比http慢多少？
- curl 时间变量格式化输出

你可能喜欢

- 拨上VPN后部分网站内容显示不全或打不开原因分析
- MySQL字符集LATIN1转UTF8
- curl: (6) Couldn't resolve host 'www.ttlsa.com...
- MySQL多线程备份工具mydumper
- MogileFS的使用 – 浅谈分布式文件系统MogileFS(3)

← 上一篇
perl检测服务是否正常


下一篇 →
使用cpanm安装perl相关模块

发表评论

昵称

邮箱



网址

 滑动解锁才能提交

提交评论



目前评论：2 其中：访客 2 博主 0

 **默北**  5
2013年09月05日 下午 10:18 沙发
恩。有时候还是要用到的

回复

热门文章

- 1 【限时福利】TTLISA携手听云免费送小...
- 2 Cloudinsight 送 Tee、送京东卡、送...
- 3 2016年06月最新Google代理地址
- 4 从天涯到腾讯：10年，不苟且的运维之...
- 5 linux 最常用yum源 remi
- 6 通过webrtc-ip获取本地和外网IP地址
- 7 Flask的Jinja2模板引擎 — 自定义扩展(...
- 8 表迁移工具的选型-复制ibd的方法
- 9 表迁移工具的选型-xtrabackup的使用
- 10 Flask的Jinja2模板引擎 — 控制语句...

关注我们



热门标签

nginx模块

数据库

nosql

OpenTSDB

nagios

Linux

Elasticsearch

mysql

MySQL Utilities

monitor

logstash

监控

php

zabbix

python

redis

Apache

nginx

mongodb

ELK