登录 | 注册

1...2...3...4...

፧■目录视图 ■ 摘要视图



个人资料



sunyubo458

```
访问: 451019次
积分: 5881
等级: BLDC 6
排名: 第2823名
原创: 102篇 转载: 224篇
译文: 7篇 评论: 83条
```

文章搜索

文章分类

日语 (6)

Java (5)

```
Android (5)
C/C++ (100)
G10 (2)
iphone (4)
Python (1)
Unix / Linux (129)
Windows (27)
健康生活 (38)
嵌入式开发 (2)
数字电视 (12)
职业生涯 (12)
英语学习 (22)
计算机体系结构 (2)
```

```
文章存档

2012年10月 (4)
2012年09月 (5)
2012年08月 (12)
2012年07月 (4)
2012年06月 (9)

展开
```

```
阅读排行
摘录: Linux打Patch的方
(19026)
```

```
一个有意思的东东 linux c打印自己的程序
```

```
标签: c linux include
```

2009-08-27 13:18 429人阅读 评论(0) 收藏 举报

```
■ 分类: C/C++(99) ▼
```

test.c

```
# include < stdio. h>
# include < stdlib. h>

extern char * _binary_test_c_start;
int main()
{
    printf ( "%s" , ( char * ) & _binary_test_c_start) ;
    printf("hahah/n");
}
```

Makefile

[root@kenthy c_par]# ./test

```
SRC = test . c

TAR = test
ALL: test . c

objcopy - I binary - 0 elf32- i386 - B i386 test . c test . bin

gcc - o test test . c test . bin
```

objcopy很方便的可以把文本文件做成可以连接器可以连接的对象,进而链进可执行程序里面。

```
#include <stdlib.h>
#include <stdlib.h>

extern char* _binary_test_c_start;

int main()
{
    printf("%s", (char *)&_binary_test_c_start);
    printf("hahah/n");
    return 0;
}
hahah

有点小意思!!!都还没用过objcopy呢^_^
```

中国各省的简称及简称的
(11653)
[游泳] 学习蛙泳过程用到 (8242)
vim 删除每行开头结尾空 (7549)
源代码查看工具 Source (7206)
载噪比C/N和信噪比S/N (6918)
鼓节奏的知识 (6886)
Excel2007中教据有效性 (6194)

[Android] "Failed to find (6100) Kona---哥们我来了! (1/5956)

评论排行

外语学习的真实方法及误 (47)摘录: Linux打Patch的方 (4) [Android] "Failed to find (3)计算一个无符整数中1Bit (2) OSD的主要实现方法和类 (2) iPhone/iTouch开发技术; (2)iPhone开发入门 (2)中国地址英文翻译,英文图 (1) '践踏堆栈'[C语言编程] (1) linux使用libtool (1)

推荐文章

- *Android RocooFix 热修复框架
- * android6.0源码分析之Camera API2.0下的初始化流程分析
- *Android_GestureDetector手势滑动使用
- *Android MaterialList源码解析
- *Android开源框架Universal-Image-Loader基本介绍及使用
- *Android官方开发文档Training 系列课程中文版: 创建自定义 View之View的创建

最新评论

如何背日语单词 汤圆圆喵: 蛮有意思的呢~

为什么在方法中定义的内部类只能 u014426398: 没有解释到本质

破解eclipse vi插件(新旧版本都 lijinchaowin: 学习

摘录: Linux打Patch的方法 kekukele: Good~

Svn常见问题

小三小三: 有个关于SVN的问题,想咨询你,能不能留一个联系方式

vim 删除每行开头结尾空格 zzz_Mraz: 我试了下,好像行末 空格和行首空格也可表示为:行 首空格: ^\s行末空格: \s\$中间 加个**"号好蛋疼哈...

How to fix Rosetta stone error 2 qweqazzzz: It does not work.

[游泳] Sun Yang 1500 Swimmin powerman007: 写博客、英语学 习.....嗯。这种方式不错! 楼主其 实可以去译言网或者163公开课 又或者OSCHINA...

关于Ubuntu10.04安装KDevelop limuscle: 谢了,第一种可以,第 二种也是提示在使用sudo aptget install kdevelop时没...

计算一个无符整数中1Bit的个数 伊叮叮: 非常好!! 谢谢啦 原文:http://blog.chinaunix.net/u/1574/showart_2032979.html

顶 踩。

上一篇 虚拟内存、逻辑地址、线性地址、物理地址

下一篇 od命令的使用

· [C++]构造函数与析构函数...

我的同类文章

C/C++ (99)

• C语言的零长数组 2012-07-04 阅读 511

2012-02-01 阅读 457

• C语言里的位域 2012-06-27 阅读 644

• C语言的位域赋值问题 2012-06-27 阅读 1753

• [C++] new 和 malloc 的区别 2012-05-09 阅读 495

• [C++]C++的函数重载 2012-01-18 阅读 382

[C++]g++编译类模板错误信... 2012-01-18 阅读 5283
 [C++]VC 6.0 fatal error LN... 2012-01-15 阅读 1698

• gcc生成和链接库的方法总结 2011-09-01 阅读 633

• 从程序员的角度看ASCII, G... 2011-03-09 阅读 688

• C语言编程开发中用好位操... 2011-03-09 阅读 584

軍名文音

猜你在找

《C语言/C++学习指南》Linux开发篇 i0S8-Swift开发教程

Linux高薪入门实战精品(上) Linux环境C语言编程基础

i0S8开发技术(Swift版): i0S基础知识

linux C程序如何确定一个域名所对应的网站是否可以打构建自己的代码库及软件开发不能是加工作坊一及一个一个简单的Linux C程序开发框架linux-dev-framework linux C程序中执行和终止一个可执行程序

include errnoh 查看错误代码errno是调试程序的一

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录]或[注册]

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack Java Spark **ERP** IE10 **Eclipse** CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP iQuery HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK Fedora XML LBS Unity UML Windows Mobile Rails Cassandra components QEMU KDE CloudStack **OPhone** CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App coremail SpringSide Maemo 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Solr Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved