



Curso de Frontend Developer

¡No te rindas!

Necesitas una **calificación mínima de 9.0** para aprobar.

Vuelve a intentarlo en 05 horas, 44 minutos, 12 segundos

8.33

Calificación

25 / 30

Aciertos

1. Con el árbol de objetos DOM de HTML, JavaScript puede cambiar todos los elementos HTML de la página.

Verdadero



2. ¿Cuáles son los tipos de errores de escritura en el código que hacen que el programa no funcione?

Errores sintácticos.



3. Podemos heredar estilos en SASS usando:

@extend



4. Dado el siguiente código:

```
<div>
  <div>¿Qué es CSS Grid?</div>

  <div>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</div>
  <div>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</div>
  <div>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</div>
</div>
```

¿Cuál de las siguientes opciones brinda **la estructura semántica más apropiada?**



```
<section> <h1>¿Qué es CSS Grid?</h1> <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit.</p> <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p> <p>Lorem
ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p> </section>
```

5. La etiqueta `` y la etiqueta `<i>` hacen que el texto contenido en ellas sea itálico, sin embargo, `` influye en:

El aspecto visual y en el énfasis que se le quiere dar al texto.



6. La abreviación de `grid-column-start: 2;` y `grid-column-end: 5;` es:

`grid-column: 2 / 5;`



7. HTML es un lenguaje:

Interpretado



8. `.card__icon--black` es un ejemplo de la sintaxis de:

BEM



9. Un preprocesador de CSS nos ayuda a:

Tener una buena arquitectura CSS.



10. Con flexbox, (con el valor por defecto de `flex-direction`), para centrar un elemento verticalmente utilizo:

`align-items: center;`



11. Para asegurarnos de que nuestro código HTML está bien escrito podemos usar:

Un sistema de validación de etiquetas.



12. La propiedad de CSS que define la distancia desde el borde de un elemento hasta su contenido es:

`padding`



13. Con flexbox (con el valor por defecto de `flex-direction`) para centrar un elemento de manera horizontal debo usar:

`justify-content: center;`



14. Es la manera mediante la cual los navegadores deciden qué valores de una propiedad de CSS son más relevantes para un elemento:

Especificidad



15. Con el código semántico buscamos la etiqueta más apropiada para su contenido. Por esa razón, la etiqueta más apropiada para escribir un párrafo es:

<p>



16. Una variable en SASS tiene la siguiente sintaxis:

@primary-color: #141414;



17. ¿Cuál de las siguientes **NO** es una unidad relativa?

px



18. ¿La accesibilidad es *sólo* una responsabilidad de los desarrolladores?

Verdadero.



19.

```
button:hover { background-color: red; }
```

indica:

Que el botón cambia a color rojo cuando el cursor pasa sobre él.



20. Un pseudo-elemento se puede utilizar para:

Dar estilo a partes específicas de un elemento.



21. Es la herramienta de CSS que nos permite ajustar nuestros diseños a diferentes tamaños de pantalla, por ejemplo, a dispositivos móviles:

Media Queries



22. Usando la metodología BEM, un ejemplo de **Elemento** sería:

button



23. ¿Cuál de los siguientes **NO** es un lector de pantalla?

JAWS



24.Cuál de los siguientes **NO** es un selector de CSS:

:class



25. ¿Cuál es el comando para convertir nuestro proyecto de **SASS a CSS**?

sass mi-ruta/styles.css mi-ruta/styles.scss



26. Selecciona todos los elementos `<p>` donde el padre es un elemento `<div>`

`div > p`



27. 20px es un valor:

absoluto



28. Comando para correr nuestro Storybook:

`npm run storybook`



29. Atomic Design es:

Átomos, Moléculas, Organismos, Plantillas y Páginas.



30. ¿Qué herramienta nos permite a los desarrolladores crear componentes de forma independiente y mostrarlos de manera interactiva en un entorno de desarrollo aislado?

Storybook



REGRESAR