

Docker使用经验

目标:

把前端代码打包到docker服务器

概要:

docker分为客户端（咱们电脑）和服务端（有ip地址和账号密码的）

客户端: `docker build` 和 `docker push`

服务器: `docker pull` 和 `docker run`

具体操作:

客户端侧

1、前端代码侧:

保证成功跑起来没有问题，打包:

```
npm run build
```

保证打包后的文件夹dist平级下有两个文件: Dockerfile和nginx.conf文件

```
- **Dockerfile**
```

```
FROM nginx:stable-alpine-perl #基镜像
```

```
RUN apk add --no-cache tzdata && \
```

```
cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime && \
```

```
echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone && \
```

```
apk del tzdata #时区设置，东八区
```

```
COPY ./dist /app # 把打包好的dist放入app
```

```
COPY ./nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf # 本地配置文件
```

```
EXPOSE 80 # 暴露端口
```

- nginx.conf

```
user nginx;
```

```
worker_processes 1;
```

```
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
```

```
pid /var/run/nginx.pid;
```

```
events {
```

```
    use epoll;
```

```
    worker_connections 1024;
```

```
}
```

```
http {
```

```
    include /etc/nginx/mime.types;
```

```
    default_type application/octet-stream;
```

```
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request"
```

```
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
access_log /var/log/nginx/access.log main;
sendfile on;
```

```
`gzip on;`
`gzip_min_length 1k;`
`gzip_buffers 4 8k;`
`gzip_http_version 1.1;`
`gzip_types text/plain application/javascript
application/x-javascript text/javascript text/css application/xml;`

`keepalive_timeout 65;`
```

```
server {
    listen 80;

    #server_name localhost;
```

```
`access_log /var/log/nginx/access.log main;`
```

```
location ^~ / {
    root /app/;
    index index.html;
    try_files $uri $uri/ /index.html;
}
```

```
`#开发模式API`

`location ^~ /{api/其他}/ {`
    `add_header Access-Control-Allow-Origin *;`
    `add_header Access-Control-Allow-Methods
'GET, POST, OPTIONS';`

    `proxy_pass {后端ip:端口}/;`
    `proxy_set_header Host $http_host;`
    `proxy_set_header X-Real-IP
$remote_addr;`
    `proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;`

    `index index.html index.htm index.jsp;`
`}`
```

```
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
```

```
location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
}
```

```
}
```

```
}
```

2、docker打包并推送镜像：

```
docker build . -t {name}
```

tips:为了加快速度，可以在服务器端设置docker registry设置服务器端内网下的一个地址作为传输的，{该地址加入daemon.json下的信任路径}这个时候打包代码更新为：

```
docker build . -t {ip}/library/{name}
```

```
docker push {build . -t之后的内容} # 推送
```

服务器端：

1、拉取上传的镜像

```
docker pull {build . -t之后的内容} #拉取客户端上传的代码
```

```
docker images # 可以查看上传的镜像
```

2、创建镜像容器并运行

```
docker run -d -p 8080:80 --name={自己起} {build . -t之后的内容}
```

```
docker ps #可以查看容器
```

```
docker stop {容器名字的前两位} #停止运行容器
```

```
docker rm {容器名字的前两位} #删除容器
```

过程中要注意端口的设置，如果这个时候上传了后端，那么前端的nginx.conf代码应该配置后端在服务器暴露的端口（服务器端设置的，例如上run运行的时候的8080）。