Subir VillaKar a producción (VPS con Docker)

Resultado final:

Qué	Dirección
Sitio de reservas	https://villakarshuttle.com (www redirige aquí)
Panel de administración	https://admin.villakarshuttle.com

Todo corre en Docker dentro del VPS: MySQL 8, el backend, el sitio + panel (Caddy, con HTTPS automático) y un respaldo diario de la base. Se configura con un solo archivo `.env`.

> Los comandos marcados **VPS** se escriben en la consola del servidor (por SSH). Los marcados **PC** se escriben en PowerShell en tu computadora, dentro de la carpeta del proyecto.

---

1. DNS del dominio (hPanel de Hostinger)

En **hPanel → Dominios → villakarshuttle.com → DNS / Nameservers**, crea o edita estos registros tipo **A** con la IP de tu VPS:

Tipo	Nombre	Apunta a
A	`@`	IP del VPS
A	`www`	IP del VPS
A	`admin`	IP del VPS

- Si ya existe un registro `A` para `@` o `www` (del hosting compartido), **edítalo**: solo debe haber uno por nombre.
- **No toques** los registros `MX`, `TXT` (SPF/DKIM) ni los de correo: el correo `reservations@villakarshuttle.com` sigue en Hostinger.
- Los cambios tardan de minutos a unas horas. Para comprobar (PC): `nslookup admin.villakarshuttle.com` debe responder con la IP del VPS.

Haz el paso 5 solo cuando los tres nombres ya apunten al VPS: Caddy pide los certificados HTTPS al arrancar y Let's Encrypt los rechaza si el dominio aún no apunta al servidor.

---

2. Preparar el VPS

VPS — comprueba que tienes Docker Compose v2 y git:

```
docker compose version
git --version
```

Si falta git: `sudo apt update && sudo apt install -y git`.

Abre solo los puertos necesarios (si usas `ufw`):

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 443/udp
sudo ufw enable
```

> Si el VPS tiene también un firewall en el panel de Hostinger, abre ahí los puertos 80 y 443.

---

3. Descargar el proyecto (repositorio privado)

El repositorio es privado, así que el VPS necesita una **llave de solo lectura** (deploy key).

VPS — crea la llave y muestra la parte pública:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "vps-villakar" -f ~/.ssh/villakar_deploy -N ""
cat ~/.ssh/villakar_deploy.pub
```

En GitHub: **repositorio villakar** → **Settings** → **Deploy keys** → **Add deploy key**. Pega lo que mostró `cat` (empieza con `ssh-ed25519`), ponle de título "VPS" y **deja sin marcar** "Allow write access".

VPS — clona el proyecto:

```
cat >> ~/.ssh/config <<'EOF'
Host github-villakar
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/villakar_deploy
EOF
git clone github-villakar:leobermon/villakar.git ~/villakar
cd ~/villakar
```

---

4. Configurar las variables (`.env`)

VPS:

```
cp .env.production.example .env
nano .env
```

Llena los valores vacíos. Para contraseñas y secretos genera valores aleatorios con:

```
openssl rand -hex 24   # MYSQL_PASSWORD y MYSQL_ROOT_PASSWORD (uno distinto para cada una)
openssl rand -hex 48   # ADMIN_JWT_SECRET
```

Variable	Qué poner
`MYSQL_PASSWORD`, `MYSQL_ROOT_PASSWORD`	Generadas con `openssl rand -hex 24`
`GOOGLE_MAPS_SERVER_KEY`	La misma clave de Google que usas en `backend/.env` de tu PC
`SMTP_PASS`	La contraseña del buzón `reservations@villakarshuttle.com`
`ADMIN_JWT_SECRET`	Generado con `openssl rand -hex 48`
`ADMIN_SEED_EMAIL`, `ADMIN_SEED_PASSWORD`	Tu correo y contraseña para entrar al panel (mínimo 12 caracteres)

En `nano`: guarda con **Ctrl+O** y Enter, sal con **Ctrl+X**.

Protege el archivo para que solo tu usuario lo lea:

```
chmod 600 .env
```

---

5. Arrancar

VPS:

```
docker compose up -d --build
```

La primera vez tarda unos minutos (descarga y construye todo). Revisa que esté arriba:

```
docker compose ps
docker compose logs backend --tail 30
docker compose logs web --tail 30
```

- En `backend` debe aparecer `All migrations have been successfully applied` y `Nest application successfully started`.
- En `web` debe aparecer `certificate obtained successfully` para los tres nombres.

---

6. Crear tu usuario del panel

VPS (una sola vez):

```
docker compose exec -e SEED_ADMIN_ONLY=true backend npx prisma db seed
```

Debe decir `Usuario del panel creado`. Después **borra la contraseña del** `.env` (deja `ADMIN_SEED_PASSWORD=` vacío) para que no quede guardada en el servidor:

```
nano .env
docker compose up -d
```

---

7. Pasar tus tarifas, zonas y vehículos desde tu PC

La base del VPS empieza vacía. Lleva el catálogo que configuraste en tu computadora (tipos de vehículo, zonas, tarifas y hoteles ya buscados). **No** se copian las reservas de prueba.

PC (Docker Desktop encendido, dentro de la carpeta del proyecto):

```
docker exec cancun-transfers-mysql sh -c 'mysqldump -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --no-create-in
fo --complete-insert --hex-blob --skip-triggers --no-tablespaces "$MYSQL_DATABASE" vehicle_types z
ones zone_rates places > /tmp/catalogo.sql'
docker cp cancun-transfers-mysql:/tmp/catalogo.sql .\catalogo.sql
scp .\catalogo.sql TU_USUARIO@IP_DEL_VPS:~/villakar/
```

VPS:

```
cd ~/villakar
docker compose exec -T mysql sh -c 'mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE"' < ca
talogo.sql
rm catalogo.sql
```

> Hazlo una sola vez y con la base recién creada: si lo repites, MySQL rechazará los registros duplicados. Las unidades de la flota (placas) se capturan directamente en el panel.

---

8. Probar

1. Abre https://villakarshuttle.com, busca un hotel y haz una reserva de prueba con pago en efectivo.
2. Revisa que llegue el correo de confirmación (desde `reservations@villakarshuttle.com`).
3. Entra a https://admin.villakarshuttle.com con tu usuario: la reserva debe aparecer en Órdenes.
4. Cancela o borra esa reserva de prueba desde el panel.

Google Maps: en Google Cloud → Credenciales, restringe la clave de servidor a la IP del VPS (Restricciones de aplicación → Direcciones IP).

Uso diario

Para...	Comando (VPS, en `~/villakar`)
Publicar una versión nueva (después de subirla a GitHub)	`git pull && docker compose up -d --build`
Ver si todo está corriendo	`docker compose ps`
Ver errores del backend	`docker compose logs backend --tail 100`
Reiniciar todo	`docker compose restart`
Apagar todo (sin borrar datos)	`docker compose down`

Las migraciones de la base se aplican solas cada vez que arranca el backend.

> **Nunca** uses `docker compose down -v`: la `-v` borra la base de datos y los certificados.

Respaldos

El servicio `backup` guarda un respaldo de la base cada 24 horas en `~/villakar/backups/` (últimos 14 días). Ver los respaldos:

```
ls -lh ~/villakar/backups
```

Guarda copias fuera del VPS de vez en cuando (si el servidor se pierde, se pierden también). Desde tu **PC**:

```
scp "TU_USUARIO@IP_DEL_VPS:~/villakar/backups/*.sql.gz" .\respaldos\
```

Restaurar un respaldo (**VPS**; reemplaza el contenido actual de la base):

```
gunzip -c backups/ARCHIVO.sql.gz | docker compose exec -T mysql sh -c 'mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE"'
```

Más adelante: pagos en línea

Cuando tengas las claves reales de Stripe y PayPal, ponlas en el `.env` del VPS y corre `docker compose up -d`. En Stripe, el webhook va a: `https://villakarshuttle.com/api/payments/stripe/webhook`