

Implementar la clase **Encuesta**, que lea información desde el archivo `encuesta.csv`, que contiene en cada línea: nombre, edad, ciudad y nivel de satisfacción (**de 1 a 10**) de cada encuestado. Cada respuesta se guarda en una colección interna de objetos **RespuestaEncuesta** (por ejemplo, una lista o `ArrayList`). Implementar la clase **RespuestaEncuesta** con los atributos: **nombre**, **edad**, **ciudad**, **satisfaccion**, y los métodos necesarios para cumplir con el resto de las consignas.

1. **Lectura del archivo:** Leer el archivo `encuesta.csv` y crear un objeto **RespuestaEncuesta** por cada línea. Controlar excepciones de lectura (por ejemplo, archivo inexistente, error de formato, número fuera de rango, etc.). Ignorar líneas incompletas o mal formateadas, mostrando un mensaje de advertencia.
2. **Agrupación por ciudad:** Implementar un método `respuestas_por_ciudad()` que devuelva una estructura donde: La *clave* sea el nombre de la ciudad. El *valor* sea una lista con las respuestas correspondientes a esa ciudad.
3. **Cálculo de promedio de satisfacción por ciudad:** Implementar un método `promedio_satisfaccion_por_ciudad()` que devuelva otro diccionario cuya clave sea la ciudad y el valor el promedio de satisfacción de esa ciudad. Pista: Usar el diccionario obtenido a partir del punto anterior.
4. **Guardar el resultado** del punto anterior en un archivo `ciudad_satisfaccion.txt`
5. **(Para Promoción) Explique brevemente.**
 - a. Si le pidieran el listado de `ciudad_satisfaccion` pero ordenado por nivel de satisfacción de mayor a menor, ¿podría hacerlo directamente ordenando por valor el diccionario que devuelve el punto 2, o necesita una estructura auxiliar? ¿En ese caso, cuál?
 - b. ¿Por qué podría ser un error de diseño que el método que lee el archivo también calcule directamente los promedios de satisfacción por ciudad?

Implementar la clase **Encuesta**, que lea información desde el archivo `encuesta.csv`, que contiene en cada línea: nombre, edad, ciudad y nivel de satisfacción (**de 1 a 10**) de cada encuestado. Cada respuesta se guarda en una colección interna de objetos **RespuestaEncuesta** (por ejemplo, una lista o `ArrayList`). Implementar la clase **RespuestaEncuesta** con los atributos: **nombre**, **edad**, **ciudad**, **satisfaccion**, y los métodos necesarios para cumplir con el resto de las consignas.

1. **Lectura del archivo:** Leer el archivo `encuesta.csv` y crear un objeto **RespuestaEncuesta** por cada línea. Controlar excepciones de lectura (por ejemplo, archivo inexistente, error de formato, número fuera de rango, etc.). Ignorar líneas incompletas o mal formateadas, mostrando un mensaje de advertencia.
2. **Agrupación por ciudad:** Implementar un método `respuestas_por_ciudad()` que devuelva una estructura donde: La *clave* sea el nombre de la ciudad. El *valor* sea una lista con las respuestas correspondientes a esa ciudad.
3. **Cálculo de promedio de satisfacción por ciudad:** Implementar un método `promedio_satisfaccion_por_ciudad()` que devuelva otro diccionario cuya clave sea la ciudad y el valor el promedio de satisfacción de esa ciudad. Pista: Usar el diccionario obtenido a partir del punto anterior.
4. **Guardar el resultado** del punto anterior en un archivo `ciudad_satisfaccion.txt`
5. **(Para Promoción) Explique brevemente.**
 - a. Si le pidieran el listado de `ciudad_satisfaccion` pero ordenado por nivel de satisfacción de mayor a menor, ¿podría hacerlo directamente ordenando por valor el diccionario que devuelve el punto 2, o necesita una estructura auxiliar? ¿En ese caso, cuál?
 - b. ¿Por qué podría ser un error de diseño que el método que lee el archivo también calcule directamente los promedios de satisfacción por ciudad?