

수도권 인플루엔자 모델 Calibration

모수 식별성 — 진단·해결·결과

조현우

데이터: 국민건강보험공단 J09-J11 진료에피소드 (2018-2024)

2026년 6월

1. 연구 맥락

정책 목표: 정상 시기 인플루엔자 sick-leave / 학교 결석 정책의 ICER


모델:

- SVEIR ($S \rightarrow V \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow R$) + 4-channel FOI (가정 / 직장 / 학교 / 기타)
- 연령 NIMS 15군 (5세 단위)
- 수도권 (서울 + 인천 + 경기), 4 정상 시즌

데이터: HIRA J09-J11 진료에피소드, 6 연령군

HIRA 의 장점:

- 카운트 단위 (인구 분모 깨끗)
- γ_{report} 탐지율



2. γ_{report} — 탐지율의 의미

정의: 실제 감염자 중 HIRA 진료 청구로 잡힌 비율

$$\gamma_{\text{report}} = \frac{\text{정구 카운트}}{\text{실제 감염자}}$$

- 보이는 부분 = HIRA 청구 (분자, 측정 가능)
- 숨은 부분 = 무증상 + 자가관리 + 미진료 (분모, 측정 불가)

$\gamma = \text{level} \times \text{연령 상대비}$:

- **level**: Jung et al. (2025) $q = 0.67$ (감염 → 증상) 에서 무증상·미청구 제외 → **0.6**
- **연령 상대비**: 데이터가 식별 가능한 차원 (sweep 에서 CDC 비율 NLL 최저 확인)

연령군	CDC 상대비	γ (level 0.6 적용)
어린이	1.45	0.87
성인	0.65	0.39
노인	0.90	0.54

3. 식별성 문제 — 곱셈의 함정

모델 관측 신호:

$$\text{청구 카운트} \propto \beta \times \phi \times \gamma \times s(t)$$

두 시나리오, 같은 청구:

	시나리오 A	시나리오 B
실제 감염 ($\beta \cdot \phi$)	100	250
탐지율 (γ)	0.25	0.10
HIRA 청구	25	25

데이터만 보면 A 와 B 구분 불가 — 구조적 비식별

핵심: 데이터를 더 모아도 곱 만 결정될 뿐 개별 분해 불가.





모델 구조 자체의 성질.

4. 진단 — Multi-start 가 보여준 다봉성

검증: 8개 시작점 multi-start (warm / bio_prior / 극단 / 무작위 등)

지표	값	의미
NLL spread	0.57%	8개 fit 거의 동일 적합
ϕ 평균 CV	53%	같은 NLL 위에 여러 mode
γ_{elder} CV	63%	분해 자유도 큼
β 평균 CV	65%	channel split swap

Multi-start Verification (8/8) — MULTIMODAL CONFIRMED
NLL spread 0.568% vs phi/gamma/beta CV 32-63%



5. R(0) 연령 구조 누락

2019-2020 시즌 fit:

Test	결과	의미
65+ peak ratio (pred/obs)	1.43	노인 구조적 과대
65+ raw attack rate	7.5% (정상)	감염 수준 자체는 적절
다른 5 연령 fit	0.63 - 1.11	65+ 만 outlier

원인 추적:

- 1. R(0) (초기 면역) = **균일 30%** (전 연령 동일)
- 2. 그러나 노인 실제 면역 (이전 시즌 누적) >> 30%
- 3. → 노인 S 모집단 **과대**, I 과대생성
- 4. → 데이터 fit 위해 γ_{elder} 가 흡수 (0.25 → 0.05 corner)

모델 내부 단순화 문제 — 외부 데이터가 흡수 → 수정 가능

6. 해결 ① — R(0) 계단 형식

변경: 균일 30% → 연령 계단

연령군	R(0) 기존	R(0) 계단	근거
0-19	0.30	0.10	최근 시즌 노출 적음
20-49	0.30	0.30	기준
50-64	0.30	0.45	누적 노출 + 백신
65+	0.30	0.65	백신 정책 + 누적 면역

근거: POLYMOD 이전 시즌 누적 + Vandegrift 2010 미국 추정

효과:

- 65+ peak ratio 1.43 → 0.99
- γ_{elder} CDC band 안: 2/8 → 7/8 시작점
- γ_{elder} CV: 63% → 25%

7. 해결 ② — 추정 대상 분리

곱 $\beta \cdot \varphi \cdot \gamma$ 중 어느 차원을 데이터로 결정할 수 있나?

파라미터	의미	데이터 정보량	결정 방법
γ_{report}	탐지율	없음 (분모 미관측)	외부 고정 (CDC + PSA)
φ_{age}	연령별 감수성	약함	prior 좁게 (Cauchemez $\pm 15\%$)
$\beta_{channel}$	채널별 전파율	강함 (peak 시점·높이)	데이터로 추정 (NUTS)

Reparam: $\beta \cdot \varphi$ 곱셈 ridge $\rightarrow$ primary axis 를 $\log R_0$ 로 회전

- $\log R_0$ (시즌별 4) + 채널 비율 (시즌별 4) + φ (14)
- β 는 (R_0 , 채널 비율, φ) 에서 NGM 역산으로 derive

8. 관측모델 — Poisson → Negative Binomial

문제: Poisson 가정 (분산 = 평균) 으로 청구 데이터 변동 못 잡음

- 주별 변동·보고 지연·요일 효과 → 실측 분산 > 평균 (과분산)
- Poisson posterior 띠 좁음, coverage 12%

해법: 관측을 Negative Binomial-2 로

$$\text{obs} \sim \text{NegBin}(\mu = \text{pred}, \text{Var} = \mu + \mu^2/k)$$

지표	Poisson	NB
95% coverage	12%	95.2% (연령별 89-99%)
r_hat max	2.38	1.02
ess_min	5	581
wall time	6h 25min	41분

NB 가 coverage 와 수렴 동시 해결 — 분포적으로 데이터 재현

9. ϕ 비식별 실증

같은 sample 의 ϕ posterior:

chain	$\phi[0]$ (0-4세)	해석
0 (warm)	4.90	
1 (bio_prior)	5.73	chain 마다
2 (distributed)	6.37	서로 다른 mode
3 (home_dominant)	6.62	(ridge 위 다른 점)

진단	값	의미
ϕ posterior mean	3.17	prior median 1.0 무시
ϕ near tail (>2.0)	67%	prior 와 무관
r_hat (ϕ)	4.46	chain 분산
ess (ϕ)	5	거의 안 섞임

" ϕ 는 데이터 정보 약함" 진단을 데이터로 확정
→ ϕ 외부 고정 시도 필요 (prior 좁힘 or 점추정)

10. 선행연구 대비 — Jung et al. (2025)

같은 데이터·모델 출발점, 다른 식별성 처리

측면	Jung et al. 2025	본 연구
데이터	HIRA 인플루엔자 청구	동일
모델	연령별 SEIR	동일
백신	한국 청소년·노인 정책	동일
식별성	reporting $q = 0.67$ 단일값 우회	진단·분해·고정 + PSA
정책 시뮬	백신 coverage 시나리오	sick-leave 정책 (수도권 metapop)
불확실성 정량	부분	$\beta \cdot R_0$ posterior + $\gamma \cdot \varphi$ PSA

방법론적 기여: identifiability 정면 진단·해결 + 출처 객체화 (γ_{registry})

11. 채널 식별성 한계 — 4 시즌·방학 모두 실패

데이터로 식별 가능 : R0, school 채널, other 채널, 계절성

데이터로 식별 불가 : home, work 채널

시도	결과
단일 시즌 4-channel free	home, work ≈ 0
Winter break 모델 (school_only)	home, work ≈ 0
Winter break + 접촉 재배분 (κ 재사용)	home, work ≤ 0.01
amp $\times$ realloc sweep (9 조합)	home ≤ 0.004
4 시즌 합동 + 방학 + amp	home ≤ 0.011 , work ≤ 0.011

원인 (구조적): HIRA 6 연령군 집계에서 30-44 (home/work) 신호가 18-44 넓은 연령구조에 묻힘. ILI 동일 — high resolution 데이터 없음.

→ home, work 는 field knowledge prior 로 채움 (φ , γ 와 같은 논리)

12. ★ 겨울방학 — 누락된 메커니즘 발견 ★

문제: 한국 겨울방학 (12월말 ~ 2월) 모델에 없었음 — 인플루엔자 peak 시기와 겹침

가설: 방학 누락이 여러 "비식별" 을 만든 misspecification

도입:

- school contact 시간 의존 (학기 1.0 → 방학 0.3, 부드러운 ramp)
- 접촉 보존: 감소분이 home spillover 로 (기존 κ 재사용, 새 파라미터 0)

결과 — NLL +400,000 개선 (multi-start 잡음 80K 의 5배):

변화	방학 OFF (이전)	방학 ON (도입 후)
school π	0.61 (과대)	0.24
데이터 선호 amp	0.3 (낮음)	0.9 (방학이 "급락" 직접 설명)
home / work π 회복	0.27 (살림)	misspec 보정 효과였음

★ 방법론 교훈 — misspecification (빠진 메커니즘) 이 "가짜 비식별" 을 만든다

13. 진단 여정의 정직 — 이전 결론 재평가

방학 발견 (NLL +400K) 이 이전 진단들의 전제를 흔들. 재평가:

이전 결론	재평가 (방학 ON 진단 후)
γ level=0.6 으로 home 살림 (0.27)	방학 누락 보정 효과였음 — γ CDC 로 충분
work : other = 0.349 NIMS 고정	그 시점 일부 정합화 — 지금은 4 조합 prior 일반화
channel mix 4 채널 정상화	방학 누락 환경의 채널 분리 산물


재평가 후에도 robust 한 발견:

- ✓ winter break (NLL +400K) — 새 메커니즘
- ✓ amp 식별 (0.9 선호) — 강한 계절성 + 방학 동시
- ✓ RO 식별 (시즌별 ~2.0)
- ✓ home/work 구조적 한계 확정 — 4-시즌·방학·재배분 다 실패

진단·해소를 반복하며 자기수정 — misspec 이 "가짜 비식별" 처럼 보이게 함

14. 왜 채널을 가정으로? — 연령 해상도 한계

Age-resolution limit — why home/work are non-identifiable from HIRA



14. 왜 채널을 가정으로? — 연령 해상도 한계

원인: HIRA · ILI 데이터의 연령군 구조 (6 군)

HIRA bin	폭	묻히는 채널 신호
0-5, 6-11, 12-17	6년씩	school (0-19) 분리 OK
18-44	27 년	home peak (30-44) + work peak (25-44) 모두 흡수
45-64	20년	work peak (45-64) 흡수
65+	10년+	other / 노인

→ 18-44 bin 이 home / work peak 둘 다 포함 → 둘이 같은 bin 안에서 trade-off 만 보이고 분해 불가

검증: 단일 시즌·4 시즌·방학·재배분 — 모두 home/work 식별 실패 (NLL 무차이)

한계: ILI · HIRA 해상도 동일, 더 고운 한국 인플루엔자 데이터 없음

→ 데이터로 분해 불가 (구조적) → field knowledge 로 채움 (다음 슬라이드)

15. 채널 prior — A / B 입력 (대칭)

두 외부 근거 — 둘 다 $\div$ unit_R0 로 π 공간 변환 (대칭):

구분	home	work	school	other	출처 / 의미
A 입력 (NIMS contact share)	0.27	0.20	0.17	0.37	접촉빈도 (감염효율 미반영)
B 입력 (Italy 2009 R0 기여)	0.40	0.10	0.27	0.23	H1N1 fit (감염효율 포함)
공통 변환	—	—	—	—	$\div$ unit_R0 = (8.70, 6.21, 25.40, 9.33) 후 normalize $\rightarrow \beta$ share π
target_A π	0.29	0.29	0.06	0.36	prior center A
target_B π	0.47	0.17	0.11	0.25	prior center B

unit_R0: $\phi=1$, $sf=1.7$ 에서 채널별 단위 R0 기여 (school 큰 값 $\rightarrow \beta$ share 작음).

prior 강도 (centered logit 에 Gaussian penalty):

- σ_{weak} = (home 0.1, work 0.1, school 1.0, other 1.0) — home/work tight, school/other 데이터 추정
- σ_{strong} = (0.1, 0.1, 0.1, 0.1) — 전 채널 tight

A·B 차이는 입력의 의미 (접촉 vs R0 기여) — 변환은 동일

16. 4 조합 점추정 — 채널 mix robust

탐색 실험 (L-BFGS 점추정 × 4 조합, 분 단위):



combo	home	work	school	other	R0	total obj
A_strong	0.11	0.13	0.27	0.49	1.98	-28.31M
A_weak	0.14	0.15	0.28	0.43	1.98	-28.35M
B_strong	0.15	0.10	0.28	0.47	1.98	-28.32M
B_weak	0.13	0.06	0.29	0.53	1.99	-28.36M

판독:

- school/other 는 가정 무관 비슷한 수렴 (0.27-0.29 / 0.43-0.53) — 데이터가 움직임 ($\sigma=1.0$)
- home/work 는 prior 가정 차이 그대로 ($\sigma=0.1$ tight) — 데이터가 못 봄
- prior 추가 NLL 손실 ~85K (multi-start 잡음 수준) — 데이터 강하게 거부 안 함

채널 mix 자체는 prior 가정대로 흐름 — 데이터가 분해 불가 재확인

17. 4 조합 점추정 — 정책 효과 robust성



정책	averted 범위 (4 combos)	판정
감염 학생 결석 (p_school=0.5)	98.3% ~ 98.6% (span 0.3%)	✅ 강건 (어떤 가정이든)
병가 (p_work=0.4)	-2.8% ~ +2.2% (span 5.0%)	⚠️ 효과 작음 (robust) / 부호 가정 의존

학교 정책 → 강한 결론 / 병가 정책 → 한국 직장전파 외부 데이터 필요

18. 정책 메커니즘 — 감염자 결석·결근

두 정책 모두 "증상 있는 감염자가 집에 머문다" 메커니즘 (대칭):


정책	의미	FOI 적용
감염 학생 결석	감염 학생만 등교 안 함	$I_{eff_school} = p_{school} \times I_{student}$
병가 (감염 근로자 결근)	감염 근로자만 출근 안 함	$I_{eff_work} = p_{work} \times I_{worker}$

물리적 "학교 폐쇄" 아님:

- C_school (접촉 구조) 그대로 — 건강 학생 정상 등교
- θ 가 감염자 (I) 에만 적용 — FOI 에서 감염자 기여만 차단
- spillover: 결석/결근 감염자 → 가족 노출 ($\kappa \times (1-\theta)$)

약한 개입 (감염자만 결석) 으로도 큰 효과 (38-87%) — 더 인상적

19. A·B Production — Fit vs 관측 (비식별 시각 확인)



구성: 4 시즌 × 6 HIRA 연령군. 검정 점 = 관측 HIRA 청구, 파랑 = A (NIMS), 빨강 = B (literature) posterior 중앙값 + 95% CI (full

19. A·B Production — Fit vs 관측 (비식별 시각 확인)


판독:

- A 와 B 곡선 거의 겹침 — 모든 연령·시즌에서 데이터 적합 동일
- 채널 가정 (NIMS 접촉 vs 문헌) 이 달라도 fit 거의 비슷 = 채널 비율 거의 비식별
- peak 시점·형태 양 가정 모두 재현

데이터가 채널을 거의 구분하지 못함 — 슬라이드 11·14·16 비식별 결론 시각 확인

20. ★ A·B Production — 정책 효과 posterior (NUTS)

NB + holiday + amp=0.9 + γ CDC + 4 시즌, 채널 prior weak 각각 A·B



정책	A (NIMS)		B (literature)	CI overlap
감염 학생 결석	+39.7% [11.7, 74.8]		+55.2% [28.5, 83.6]	78.3% (강건)
병가 (감염 근로자 결근)	+9.6% [+8.0, +10.7]		-10.9% [-12.9, -8.7]	0% (부호 분리)

지표	A	B
수렴 r_hat	1.108	1.098
ess_min	31	42

21. ★ 모델 적합 한계 — Peak over-prediction

posterior mean 0 | peak 과대 — NB 과분산 (phi_nb=1.3) trade-off:



연령군	peak ratio (pred/obs)	진단
0-5	0.6× (과소)	NB 분산이 underfit 허용
6-11	1.0×	OK
12-17	2.4×	과대
18-44	2.2×	과대
45-64	2.8×	최악
65+	1.8×	과대

원인: NB phi_nb=1.3 → 분산 ≫ 평균 → 10% 오차의 ΔNLL 가 규모와 무관하게 평탄 → NLL 최소화는 통합 ΣNLL 위주 → peak 잔차 페널티 약함 (95% band 안 → coverage 유효)

정책 함의: averted % 비율 상쇄 (영향 작음) / 절대 카운트 1.5-3× 과대 → ICER 주의

22. ★ Spillover κ sweep — 가구 격리 수준에 따른 효과

Spillover sweep — sick worker absence vs sick student absence under A (NIMS) vs B (literature)
2019-20, posterior draws N=60, holiday ON+realloc, amp=0.9



κ_{scale} : 0 = 완전 가구 격리 (가족 노출 0) / 1.0 = 슬라이드 default

κ_{scale}	감염 학생 결석 (A / B)	병가 (A / B)
0.0 (완전격리)	+61% / +87%	+35% / +15%
0.4	+52% / +78%	+23% / +2% (둘 다 양수)
0.6	+47% / +73%	+18% / -3%


23. 공간 이질성 — 지역 분류 (주간 / 야간 인구비)

KT mobility (시간대별) 로 행정동 분류:

$$\text{ratio}_j = \frac{\text{주간 인구}_j \text{ (9-17시 노동자 위치)}}{\text{야간 인구}_j \text{ (거주)}}$$

분류	식별된 지역 (range 0.07 - 21.8)
상업 (ratio > 1.20, 385개)	종로 명동 21.8, 종로1·2·3·4가 19.9, 중구 19.5
혼합 (0.41 - 1.20, 384개)	—
주거 (ratio < 0.41, 385개)	서대문 0.07, 관악 0.08

Spatial heterogeneity v2 — day/night-worker ratio classification
posterior mean β, holiday ON, amp=0.9, 2019-20



진단 교훈: 초기 분류 (순유입 / 인구) 는 dilute 됨 → 주간 / 야간 인구비로 100× 폭 회복

24. ★ 공간 이질성 결과 — null (의미 있는) ★

per-capita averted % of baseline (행정동별, 거주지 기준):

label	region	sick worker absence	sick student absence
A	commercial	+10.07%	+37.19%
A	residential	+9.59%	+37.41%
B	commercial	−11.02%	+56.12%
B	residential	−11.13%	+56.20%

commercial / residential ratio: A: 1.05 / 0.99, B: 0.99 / 1.00

commercial – residential: 0.1 - 0.5pp (정책 의미 없음)

메커니즘 — `compute_foi_work_jax` backpropagation:

직장지(상업) FOI → einsum(M_work, ...) → 거주지(i) S 노출
 ↑ 통근으로 거주지에 균질 분배

→ 통근 사회: 직장 노출 차단 혜택이 거주지(전역)로 분산 → 거주지 기준 효과 균질

25. 공간 분석 결론 — null 도 정직한 기여

공간 모델 (metapop + KT mobility) 로 입증한 것:

- ✓ 상업 / 주거 정확히 식별 (주간 / 야간 21.8× 차이)
- ✓ 그럼에도 per-resident 정책 효과는 지역 유형에 무관 (<0.5pp)
- ✓ 약한 robust 방향성 (sick worker absence 상업>주거, A·B 일치) — 크기 미미

정책 함의:

균일 정책 시행	✓ 정당 (지역 차등 실익 없음)
공간 타겟팅	✗ 정책적 의미 < 1% (실행 비용 대비 무가치)

"공간 모델로 공간 무관성을 입증" — null 도 정직한 metapop 가치

26. 1차 연구 종합

Calibration (식별성 + misspec 반복 진단):



- RO·school·other·계절성·winter break (+400K) 식별



- home·work· γ · ϕ 구조적 비식별 → field knowledge prior 4 조합 robust
- 교훈: misspec(방학 누락) → 가짜 비식별처럼 보임 (γ level / work:other 재평가)

정책 효과 (감염자 결석·결근):



- 감염 학생 결석: robust 양수 (4 combos 98%, posterior 38-87%)



- 병가: 가정격리($\kappa \leq 0.4$) 동반 → robust 양수, 단독 → B 음수 (가정 의존)



- 공간: null (KT mobility backpropagation, 균일 정책 정당)

한계 (peak 과대):

- 절대 카운트 1.5-3× 과대 (NB $\phi_{nb}=1.3$ trade-off) → 백분율 결론만 사용

2차 (향후):

27. 요약 — 1차 연구 완결

- 비식별 · misspec 반복 진단 → 데이터가 보는 것 추정 / 못 보는 것 외부 근거
- 진짜 모델 개선: R(0) 계단 + winter break (NLL +400K)
- 데이터 식별: R0, school, other, 계절성 (amp ~ 0.9), 방학 효과
- 데이터 한계 (HIRA 구조): home, work — field knowledge prior 4 조합 robust
- 흐름: 4 조합 점추정(탐색) → A·B production(본추정 fit + posterior)
- 정책 결론:
 - 감염 학생 결석: 38-87% robust (모든 가정 일관)
 - 병가: 가정격리 ($\kappa \leq 0.4$) 동반 시 robust, 단독 시 가정 의존
 - 공간: null (KT mobility backpropagation, 균일 시행 정당)
- 한계: NB peak 과대 1.5-3× → % 결론만 사용
- 2차: ICER, 한국 직장전파 비중, 연령구조 공간 (외부 데이터 후)