

2024-1

Scala 3

Teoría de Lenguajes de Programación

Sara Acevedo Maya
saacevedom@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Contenido

- 01/ Listas
- 02/ Tuplas
- 03/ Listas vs Tuplas
- 04/ Recursion



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

01 - Listas

Listas

Una lista en Scala es una colección **inmutable** y **ordenada** de elementos del mismo tipo.

Características :

- **Ordenada:** Los elementos se mantienen en el orden en que se agregaron.
- **Tipo de elementos:** Todos los elementos deben ser del mismo tipo.
- **Inmutabilidad:** Una vez que una lista es creada, no se puede cambiar; cualquier operación que parece modificar la lista, en realidad crea una nueva lista.

```
val listaNumeros = List(1, 2, 3, 4, 5)
```



Operaciones Básicas con Listas :

- Crear una lista:

```
● ● ● SAM <3  
  
val listaVacía = List()  
val listaCadenas = List("Scala", "Java", "Python")
```

- Acceso a elementos:

```
val listaNumeros = List(1, 2, 3, 4, 5)
```

```
● ● ● SAM <3  
  
val primerElemento = listaNumeros.head // 1  
val restoElementos = listaNumeros.tail // List(2, 3, 4, 5)  
val tercerElemento = listaNumeros(2) // 3
```



- Modificar listas:
 - Añadir elementos:

```
● ● ● SAM <3  
  
val nuevaLista = 0 :: listaNumeros // List(0, 1, 2, 3, 4, 5)
```

- Concatenar listas:

```
● ● ● SAM <3  
  
val listaCombinada = listaNumeros ++ List(6, 7, 8)
```

- Filtrar elementos:

```
● ● ● SAM <3  
  
val listaPares = listaNumeros.filter(_ % 2 == 0) // List(2, 4)
```



02 - Tuplas



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Tuplas

Una tupla es una colección que puede contener elementos de diferentes tipos

- **Uso común:** Utilizadas cuando se desea agrupar múltiples valores sin crear una clase específica.
- **Inmutabilidad:** Similar a las listas, las tuplas son inmutables.



SAM <3

```
val tuplaPersona = ("Juan", 30, true) // (String, Int, Boolean)
```



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Sintaxis para Definir y Trabajar con Tuplas

Definir una tupla:

```
● ● ● SAM <3  
  
val tuplaEjemplo = ("Scala", 2024, 3.14)
```

Acceder a elementos de la tupla:

```
● ● ● SAM <3  
  
val primerElemento = tuplaEjemplo._1 // "Scala"  
val segundoElemento = tuplaEjemplo._2 // 2024
```



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Sintaxis para Definir y Trabajar con Tuplas

Desempaquetar tupla en variables:

```
● ● ● SAM <3  
  
val tuplaEjemplo = ("Scala", 2024, 3.14)
```

```
● ● ● SAM <3  
  
val (lenguaje, anio, valorPi) = tuplaEjemplo
```

```
● ● ● SAM <3  
  
println(lenguaje) // Imprime: Scala  
println(anio)     // Imprime: 2024  
println(valorPi)  // Imprime: 3.14
```

***desestructuración**
es una característica
que permite extraer
los elementos de una
tupla y asignarlos
directamente a
variables individuales.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Ejemplos de Uso de Tuplas en Contextos Prácticos

- **Almacenar datos relacionados:** Almacenar información de una persona

```
● ● ● SAM <3  
  
val persona = ("Marta", 28, "Ingeniera")  
val (nombre, edad, profesion) = persona
```

- **Retorno múltiple:** Devolver múltiples valores de una función

```
● ● ● SAM <3  
  
def calcular(a: Int, b: Int): (Int, Int) = (a + b, a * b)  
val (suma, producto) = calcular(3, 4)
```

- La función calcular toma dos parámetros enteros, a y b.
- Devuelve una tupla con dos elementos: la suma de a y b, y el producto de a y b.
- En el caso de calcular(3, 4):
Suma: $3 + 4 = 7$
Producto: $3 * 4 = 12$
- La función retorna la tupla (7, 12).
- Luego, la tupla se desestructura en dos variables:
suma recibe el valor 7.
producto recibe el valor 12.




```
def calcular(a: Int, b: Int): (Int, Int) = (a + b, a * b)
val (suma, producto) = calcular(3, 4)
```

- La función calcular toma dos parámetros enteros, a y b.
- Devuelve una tupla con dos elementos: la suma de a y b, y el producto de a y b.
- En el caso de calcular(3, 4):
Suma: $3 + 4 = 7$
Producto: $3 * 4 = 12$
- La función retorna la tupla (7, 12).
- Luego, la tupla se desestructura en dos variables:
`suma` recibe el valor 7.
`producto` recibe el valor 12.

```
println(suma)      // Imprime: 7
println(producto)  // Imprime: 12
```



03-Listas vs Tuplas



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Listas vs Tuplas

Característica	Listas (List)	Tuplas (Tuple)
Tipos de elementos	Todos los elementos deben ser del mismo tipo.	Pueden contener elementos de diferentes tipos.
Tamaño	Puede contener un número arbitrario de elementos.	El tamaño de la tupla es fijo y determinado en el momento de la creación.
Acceso a elementos	Acceso a través de índices (comenzando en 0), como list(0).	Acceso a través de _1, _2, etc., dependiendo de la posición del elemento. Ejemplo: tupla._1.
Operaciones comunes	Métodos como map, filter, reduce, fold, etc.	No se aplican operaciones como map o filter directamente sobre tuplas; se utilizan principalmente para acceder a elementos.
Ejemplo	List(1, 2, 3)	(1, "Scala", 3.14)
Mutabilidad	Las listas estándar en Scala (List) son inmutables, pero se puede usar ListBuffer para una lista mutable.	Las tuplas son inmutables; sus elementos no se pueden cambiar después de la creación.



Listas vs Tuplas

- Concatenación de Listas:



SAM <3

```
val lista1 = List(1, 2, 3)
val lista2 = List(4, 5)
val listaConcatenada = lista1 ++ lista2 // Resultado: List(1, 2, 3, 4, 5)
```

- Concatenación de Duplas:



SAM <3

```
val tupla1 = (1, "Scala")
val tupla2 = (3.14, "Rocks")

// No puedes concatenar tuplas directamente, pero puedes crear una nueva tupla combinando
// elementos manualmente:
val nuevaTupla = (tupla1._1, tupla1._2, tupla2._1, tupla2._2) // Resultado: (1, "Scala",
// 3.14, "Rocks")
```



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

04-Recursión



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Recursión

***match** es una estructura similar a switch en otros lenguajes de programación, pero mucho más potente y expresiva. Te permite realizar verificaciones sobre una variable y manejar diferentes casos basándote en su estructura o valor.

***Nil** en Scala representa una lista vacía. Es un objeto que actúa como una constante para denotar que una lista no contiene elementos.

```
val x = 3

x match {
  case 1 => println("Uno")
  case 2 => println("Dos")
  case 3 => println("Tres") //en este caso se cumpliría esta
  case _ => println("Otro número")
}
```

```
val listaVacía: List[Int] = Nil // Lista vacía
```



Recursión

- **Caso básico:** Suma de los elementos de una lista



SAM <3

```
def suma(lista: List[Int]): Int = lista match {  
  case Nil => 0 // Caso base: la suma de una lista vacía es 0  
  case head :: tail => head + suma(tail) // Caso recursivo: suma el primer elemento y llama a  
  la función con el resto de la lista  
}
```



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Recursión

- Encontrar la longitud de una lista

```
def longitud(lista: List[Int]): Int = lista match {  
  case Nil => 0 // Caso base: la lista está vacía, su longitud es 0  
  case _ :: tail => 1 + longitud(tail) // Caso recursivo: contar el primer elemento y seguir  
  con el resto de la lista  
}
```

_ -> comodín, no nos importa que valor va ahí



Recursión

- Sumatoria con tail recursion

```
● ● ● SAM <3

@annotation.tailrec
def sumaTailRec(lista: List[Int], acumulador: Int = 0): Int = lista match {
  case Nil => acumulador // Caso base: retornar el acumulador
  case head :: tail => sumaTailRec(tail, acumulador + head) // Caso recursivo: acumular la
suma y continuar
}
```

@annotation.tailrec es una anotación en Scala que se utiliza para indicar que una función es recursiva en cola (tail-recursive). Esta anotación le dice al compilador que debe verificar si la recursión de la función es realmente en cola y, si lo es, optimizarla para evitar desbordamientos de pila.



Tarea

Grupo 1,2,3:

Plazo hasta el Domingo 25 de Agosto a las 10am:

<https://forms.gle/m2SGixdcNhZWWgHm9>



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA