


Programación Estática y Laboratorio web

Tablas



Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática



[Tabla]

Name	Job Title	Email address
Anna Fitzgerald	Staff Writer	example@company.com
John Smith	Marketing Manager	example2@company.com
Zendaya Grace	CEO	example2@company.com

Product ID	Product Name	Product Quality	Product Quantity
1	Wheat	Good	200 Bags
2	Rice	Good	250 Bags
3	Sugar	Good	200 Bags
3	Sugar	Good	
3	Sugar	Good	
3	Sugar	Good	

cell 1	cell 2	cell 3
cell 4	cell 5	cell 6

A		Heading3	C		
Heading1	Heading2		Heading4	Heading5	Heading6
Cell 1,1	Cell 1,2	Cell 1,3	Cell 1,4	Cell 1,5	
Cell 1,1	Cell 1,2	Cell 1,3		Cell 1,5	Cell 1,6
Cell 1,1	Cell 1,2		Cell 1,4		Cell 1,6
Cell 1,1			Cell 1,4		Cell 1,6
Cell 1,1			Cell 1,4		Cell 1,6

[Tablas: para que se usan]

- Las tablas se utilizan para mostrar datos normalmente tabulados.
- Misma estructura
- Lista de clientes.
- Artículos
- Generalmente resultados de una consulta a una base de datos

[Tablas: para que NO se usan]

- **Organización de layout**
- **Problemas de organizar layout con tablas:**
 - Menor responsividad.
 - Dificultad adicional para software de accesibilidad.
 - Desventajas en SEO
 - Mantenimiento complejo
 - Imposibilidad de lograr algunos layouts
 - Rompe la filosofía HTML semántico

[Etiquetas]

- `<table> </table>`
- `<thead> </thead>`
- `<tbody> </tbody>`
- `<tr> </tr>`
- `<th> </th>`
- `<td> </td>`

Cómo se crea una tabla

■ TR: Table Row

- La etiqueta Table Row nos permitirá insertar filas en la tabla. La tabla tendrá tantas filas como apariciones de esta etiqueta haya entre `<table>` y `</table>`
- Etiqueta de inicio: `<tr>`
- Etiqueta de fin: `</tr>`

■ Entre el comienzo y el fin de la línea se encuentran las celdas de la tabla

■ TH: Table Header

- Primer tipo de celdas existentes en el lenguaje HTML, corresponde a las celdas del **encabezado** de la tabla.
- La etiqueta de inicio de th , `<th>`
- La etiqueta de fin, `</th>`

[Cómo se crea una tabla]

- TD: Table Data
- Segundo tipo de celda de las tablas HTML. El más usado.
- Su función es introducir todos los datos que queramos en las celdas definidas de esta forma.
- Puede contener cualquier elemento de HTML: imágenes, listas, texto formateado e incluso otras tablas.
- Aunque visualmente el navegador suele mostrar th en negrita y centrado, su diferencia principal es semántica: indica que esa celda funciona como encabezad
- En la práctica la diferencia principal es que el texto de los encabezados de tabla aparecerá resaltado y centrado y el de las celdas normales (td) no.

Cómo se crea una tabla

- Para empezar crearemos una tabla sencilla de dos filas y dos columnas

```
<table>
  <tr>
    <td> Columna1 de la fila 1</td>
    <td> Columna2 de la fila 1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td> Columna1 de la fila 2</td>
    <td> Columna2 de la fila 2</td>
  </tr>
</table>
```


Cómo se crea una tabla

- Agregar fila de encabezado

```
<table>
  <tr>
    <th>Encabezado1</th>
    <th>Encabezado2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td> Columna1 de la fila 1 </td>
    <td> Columna2 de la fila 1 </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> Columna1 de la fila 2 </td>
    <td> Columna2 de la fila 2 </td>
  </tr>
</table>
```

Cómo se crea una tabla

- Completando con etiquetas semánticas

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Encabezado1</th>
      <th>Encabezado2</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>Columna1 de la fila 1</td><td>Columna2 de la fila 1</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Columna1 de la fila 2</td><td>Columna2 de la fila 2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

[Tabla]

- `thead`, `tbody`
- Separan títulos de contenido
- Permiten aplicar CSS más fácilmente
- Mejoran la lectura del código
- Ayudan al navegador y a lectores de pantalla
- Dejan la tabla preparada para crecer
- Algunas librerías lo necesitan para aplicar automáticamente estilos y comportamiento

[Bordes y Estilos]

- Todo lo que vimos en CSS es muy aplicable y muy visible en tablas.
- Borders
- Padding
- Margin
- Background
- Hoy no se recomienda usar atributos visuales como de table border, align, bgcolor, cellpadding, cellspacing, otros.

[Tamaños]

- El ancho de una columna suele depender de la celda que necesita más espacio dentro de esa columna.
- El alto de una fila suele depender de la celda con más contenido dentro de esa fila.
- Por defecto, el navegador calcula los tamaños intentando que el contenido entre correctamente.
- Los tamaños pueden modificarse con CSS, pero si hay conflicto, el navegador suele priorizar que el contenido pueda mostrarse.

[Agrupación de celdas]

- *Atributos ROWSPAN y COLSPAN.*
- rowspan: hace que una celda ocupe varias filas.
- colspan: hace que una celda ocupe varias columnas.

[Agrupación de celdas]

```
<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Celda de dos columnas</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Celda de dos filas</td>
    <td>Fila2,Columna2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Fila3,Columna2</td>
  </tr>
</table>
```

Celda de dos columnas	
Celda de dos filas	Fila2,Columna2
	Fila3,Columna2

[Anidamiento]

- td es un contenedor más.
- Es decir que dentro de un td puede haber imágenes, links, divs, incluso otras tablas

NestedTables

localhost/nestedtables.html

Container Table

Nested Table 2	
Column 1	Column 2
Our First Table	Nested Within

Nested Table 2	
• List Object 1 • List Object 2 • List Object 3	

Nested Table 3	
Nested Table	Demo Continued

Nested Table 4	
HTML	

Table Nested Within Table

Name	Job Title	Email address	Nested Table	
Anna Fitzgerald	Staff Writer	example@company.com	Home Phone	Cell Phone
			888-888-880	888-888-881

[Referencias]

- <https://www.w3.org>
- <http://www.w3schools.com>