

Documentazione Tecnica Package PL/SQL BASEHTML

Sviluppo Software

30 aprile 2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Variabili Globali	2
3	Specifiche delle Procedure	2
3.1	Gestione Pagina	2
3.2	Elementi di testo	2
3.3	Layout e Contenitori	3
3.4	Form e Input	3
3.4.1	Input	3
3.4.2	Menu A Tendina	4
3.4.3	Bottone	5
3.4.4	TextArea	5
3.5	Tabella	5
4	Utility di Sistema	6
5	Esempio di Utilizzo	6

1 Introduzione

Il package **BASEHTML** è stato progettato per facilitare la generazione di interfacce web HTML direttamente da procedure PL/SQL in ambiente Oracle. Gestisce la struttura della pagina, i componenti di layout, i moduli di input e le tabelle.

2 Variabili Globali

Il package mantiene uno stato interno tramite le seguenti variabili:

- **v_idSessione**: (NUMBER) Memorizza l'identificativo della sessione utente. Valore di default: `-1`.

3 Specifiche delle Procedure

3.1 Gestione Pagina

- **apriPagina(titolo, p_idSessione)**: Apre il tag `html` e il `body`. Crea l'header con le procedure d'accesso e di navigazione del sito. Inoltre, gestisce il reindirizzamento in caso di sessione non valida
- **chiudiPagina**: Chiude i tag aperti della pagina e crea il footer.

3.2 Elementi di testo

I seguenti elementi servono per scrivere del testo all'interno del sito

Procedura	Descrizione
paragrafo(testo, stile)	Inserisce un tag <code>p</code> con il testo e lo stile CSS fornito.
h1(testo, stile)	Inserisce un titolo <code>h1</code> con il testo e lo stile CSS fornito.
collegamento(testo, pagina, stile)	Inserisce un link <code>a</code> con il testo mostrato, la pagina a cui andare al click e lo stile CSS fornito.

3.3 Layout e Contenitori

Attraverso queste procedure è possibile definire la struttura della pagina.

Procedura	Descrizione
<code>apriDiv(id, stile)</code>	Apri un tag <code>div</code> . Accetta <code>id</code> con <code>flex</code> , lista e griglia che forniscono stili predefiniti (sia alla <code>div</code> stessa che agli elementi interni ad essa) e <code>stile</code> per ritocchi personalizzati di CSS.
<code>chiudiDiv</code>	Chiude il tag <code>div</code> .
<code>apriPopup(id)</code>	Apri un popup dialog con lo stile dell'ID fornito.
<code>chiudiPopup</code>	Chiude il tag <code>dialog</code>

3.4 Form e Input

Queste procedure permettono la creazione di moduli interattivi.

Procedura	Descrizione
<code>apriModulo(id, action)</code>	Apri un tag <code>form</code> . Accetta <code>id</code> con modulo per l'incorniciamento del form e <code>action</code> indica la pagina a cui andare e inviare i dati.
<code>chiudiModulo</code>	Chiude il tag <code>form</code> .

All'interno di un form, ogni campo deve avere un nome per poter essere passato alla pagina di destinazione all'invio del form. Per inserire campi in un form, ci sono diverse opzioni:

3.4.1 Input

Inserisce un input standard nel form

```
1 PROCEDURE inserisciInput(  
2     id          IN VARCHAR2 ,  
3     tipo        IN VARCHAR2 DEFAULT 'text',  
4     nome        IN VARCHAR2 ,  
5     valore      IN VARCHAR2 DEFAULT NULL ,  
6     placeholder IN VARCHAR2 DEFAULT NULL ,  
7     obbligatorio IN BOOLEAN  DEFAULT false  
8 );
```

Listing 1: firma della procedura `InserisciInput`

Parametri di `inserisciInput`:

- **id**: indica il testo del label relativo all'input, se lasciato vuoto, non si crea nessun label
- **tipo**: Indica il tipo di input.
 - `text` = tipo di default, una casella di testo di una riga
 - `password` = una casella di testo che nasconde i caratteri al suo interno
 - `email` = una casella di testo, richiede una @ e un . dopo la @
 - `checkbox` = indica un elemento di una lista con una sola opzione valida
 - `radio` = indica un elemento di una lista con più opzioni valide
 - `date` = input di tipo data, mostra il calendario e richiede una data
 - `hidden` = l'input non viene mostrato all'utente, utile per passare parametri nascosti come l'id della sessione
- **nome**: Il nome che verrà usato per recuperare il valore del campo, è quello che appare nell'URL della pagina all'invio del form.
- **valore**: valore di default del campo, prima che l'utente lo modifichi (per input di tipo hidden è il valore che vogliamo passare)
- **placeholder**: valore mostrato in caso di campo vuoto. solitamente è un'istruzione come: inserisci email, inserisci password. sparisce appena si compila il campo
- **obbligatorio**: Se impostato a `true`, aggiunge l'attributo `required`, e non si può inviare il form fino a che il campo non è stato compilato.

3.4.2 Menu A Tendina

inserisce un menù a tendina nel form

- **apriMenuTendina(id, nome, stile)**: Apre il tag `select`, ID indica il testo del label relativo all'input, se lasciato vuoto, non si crea nessun label, Nome è Il nome che verrà usato per recuperare il valore del campo, è quello che appare nell'URL della pagina all'invio del form e Stile è lo stile CSS aggiungibile manualmente.
- **chiudiMenuTendina**: Chiude il tag `select`

- **tendinaOption(opzione, valore, selezionato)**: aggiunge un'opzione al menù a tendina. *opzione* è il nome mostrato all'utente, *valore* è il nome mostrato alla macchina(=opzione se *valore* è omissso) e *selezionato* indica l'opzione da selezionare al caricamento della pagina

3.4.3 Bottone

Ogni form richiede un bottone per inviare il form, ma può essere usato anche altrove per richiamare funzioni

Procedura	Descrizione
Bottone (testo, onClick)	Inserisce un tag button con il testo indicato e la funzione da chiamare. per i form, omettere il paramtro onClick .

3.4.4 TextArea

Utilizzabile quando si vuole un testo in un riquadro di dimensione aggiustabile, comunemente utilizzato nei form per inserire input più lunghi di una riga.

Procedura	Descrizione
inserisciTextArea (testo, nome, modificabile)	Inserisce un tag TextArea con il testo indicato. Nome permette di richiamare la textarea dopo un form, mentre il parametro <i>modificabile</i> indica se l'utente può modificare o meno il campo(default true)

3.5 Tabella

I seguenti tag servono per creare una tabella

Procedura	Descrizione
apriTabella (id, stile)	Inserisce un tag table con lo stile CSS indicato (id per tabelle non definiti)
chiudiTabella	chiude il tag table
inizioRiga	Inserisce un tag tr che inizia la riga della tabella

<code>fineRiga</code>	Inserisce un tag <code>tr</code> che finisce la riga della tabella
<code>inserisciIntestazione(testo)</code>	Inserisce un tag <code>th</code> che inserisce nella riga una cella di tipo intestazione con il testo indicato
<code>inserisciCella(testo)</code>	Inserisce un tag <code>td</code> che inserisce nella riga una cella con il testo indicato
<code>apriCella</code>	Apre un tag <code>td</code> per poter mettere nella cella elementi diversi dal testo
<code>chiudiCella</code>	Chiude un tag <code>td</code> per chiudere una cella aperta con <code>apriCella</code>

4 Utility di Sistema

- `aggiungi_stile(stile)`: Permette di inserire blocchi CSS custom.
- `aggiungi_script(script)`: Inserisce codice JavaScript nella pagina.
- `redirect(url)`: Forza un reindirizzamento della pagina tramite browser.

5 Esempio di Utilizzo

Di seguito un esempio di codice PL/SQL per generare una pagina più semplice possibile utilizzando il package `BASEHTML`:

```

1 create or replace procedure esempio( p_idSessione IN
    NUMBER DEFAULT -1) is
2 BEGIN
3     BASEHTML.apriPagina('Login Sistema', idSessione);
4
5     BASEHTML.chiudiPagina;
6 END;
7 end home;
8 /
9 GRANT EXECUTE ON esempio TO anonymous;
```

mettendo il grant della pagina in fondo alla pagina stessa, si può concedere l'autorizzazione alla pagina quando la si crea