FREUDENBERG
INNOVATING TOGETHER

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Mannheim

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Projektarbeit 2

Einsatz von LLMs zur Unterstützung von Stichprobenanalysen im Audit-Bereich. Ein Vergleich verschiedener KI-Modelle hinsichtlich ihrer Eignung für interne Prüfungsprozesse bei der Freudenberg Group

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Studienrichtung Data Science und Künstliche Intelligenz

Verfasser(in):	Leonard Verclas
Matrikelnummer:	3317974
Firma:	Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft
Kurs:	WDSKI24B
Studiengangsleiter:	Prof. Dr. Bernhard Drabant
Wissenschaftliche(r) Betreuer(in):	Stefanie Bell
Firmenbetreuer(in):	Andreas Hass
Bearbeitungszeitraum:	03.08.2026 - 09.11.2026

Todo list

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **iv**

Tabellenverzeichnis **v**

Quelltextverzeichnis **vi**

Abkürzungsverzeichnis **vii**

Kurzfassung (Abstract) **viii**

1 Einleitung **1**
1.1 Problemstellung & Motivation der Arbeit . . . 1
1.2 Zielsetzung der Arbeit . . . 1
1.3 Aufbau der Arbeit . . . 2

2 Grundlagen **3**
2.1 Internal Audit . . . 3
2.2 Stichprobenanalyse im Internal Audit . . . 3
2.3 Large Language Models . . . 4
2.4 Prompt Engineering . . . 6
2.5 KI-Agenten . . . 7
2.6 Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Audit . . . 7

3 State of the Art **9**
3.1 Aktuelle Durchführung von Stichprobenanalysen bei Freudenberg . . . 9
3.2 Einsatz von KI im Auditbereich . . . 10
3.3 Verfügbare KI-Lösungen für den Auditbereich . . . 11
3.4 Chatnutzung und KI-Agenten . . . 13
3.5 Einordnung des KI-Einsatzes bei Freudenberg . . . 14

4 Evaluationsdesign **15**
4.1 Forschungsdesign . . . 15
4.2 Wahl der Untersuchungsumgebung . . . 15
4.3 Auswahl der zu untersuchenden Modelle . . . 16
4.4 Entwicklung der Testdatensätze . . . 17
4.5 Entwicklung eines geeigneten Prompts . . . 19
4.6 Nutzwertanalyse . . . 22

4.7 Entwicklung einer Bewertungsmatrix 22
4.8 Gewichtung der Bewertungsmatrix 25

5 Durchführung und Ergebnisse der Evaluation 28
5.1 Durchführung der Tests 28
5.2 Ergebnisse der Stichprobenanalysen 28
5.3 Auswertung der Bewertungsmatrix 31
5.4 Sensitivitätsanalyse 32
5.5 Vergleich der Modelle 33

6 Fazit und Ausblick 35
6.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse 35
6.2 Beantwortung der Forschungsfrage 35
6.3 Limitationen der Arbeit 36
6.4 Handlungsempfehlungen und Ausblick 37

Anhang

A Anhang 38
A.1 Instruktionen 38

Literatur 43

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

4.1 Verteilung der eingebauten Fehler auf die Fehlerkategorien 19
4.2 Gewichtung der Bewertungsmatrix 26

5.1 Konfusionswerte je Modell 29
5.2 Kennzahlen der Erkennungsleistung je Modell (in %) 29
5.3 Konsistenz je Modell 30
5.4 Bewertungsmatrix der Nutzwertanalyse 31
5.5 Gewichtung der Kriterien in den Szenarien der Sensitivitätsanalyse 32
5.6 Nutzwerte der Modelle in den Szenarien der Sensitivitätsanalyse 33

Quelltextverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

DHBW	Duale Hochschule Baden-Württemberg
LLM	Large Language Model
KI	Künstliche Intelligenz
FCo	Freudenberg & Co.
TP	True Positive
FP	False Positive
TN	True Negative
FN	False Negative

Kurzfassung (Abstract)

1 Einleitung

1.1 Problemstellung & Motivation der Arbeit

Mit der fortschreitenden Entwicklung Künstliche Intelligenz (KI) stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Geschäftsprozesse kontinuierlich zu optimieren und durch den gezielten Einsatz neuer Technologien effizienter zu gestalten. Insbesondere im Audit-Umfeld bietet der Einsatz von KI ein erhebliches Potenzial zur Steigerung von Effizienz, Prüfungsqualität und Transparenz. KI unterstützt interne Auditoren, indem der manuelle Analyseaufwand reduziert wird und umfassendere sowie schnellere Prüfungen ermöglicht werden (vgl. Wassie und Lakatos 2024, S. 11–12).

Ein besonders vielversprechendes Anwendungsfeld stellt die Analyse von Audit-Stichproben dar. Im Rahmen dieser Prüfungen werden zum Beispiel Rechnungen analysiert, um Auffälligkeiten, Regelverstöße oder potenzielle Risiken zu identifizieren. Die manuelle Analyse dieser Unterlagen ist jedoch zeitaufwendig und bindet erhebliche personelle Ressourcen. Gleichzeitig steigt aufgrund wachsender Datenmengen und zunehmend komplexer Geschäftsprozesse die Schwierigkeit, relevante Auffälligkeiten zuverlässig zu erkennen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Unterstützung von Stichprobenanalysen durch KI-basierte Verfahren zunehmend an Bedeutung. Für die Freudenberg-Gruppe stellt sich dabei die Frage, wie KI-Technologien gewinnbringend in die Stichprobenanalyse im Internal-Audit-Prozess integriert werden können. Neben der Verbesserung der Effizienz und Prüfungsqualität durch den Einsatz von KI spielt insbesondere die Einhaltung strenger Datenschutz- und Compliance-Anforderungen sowie die Auswahl einer geeigneten KI-Lösung für die Analyse von Audit-Dokumenten eine zentrale Rolle. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Eignung verschiedener KI-Lösungen für die Unterstützung von Stichprobenanalysen im Internal Audit systematisch zu untersuchen.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Projektarbeit ist die systematische Untersuchung und Bewertung verschiedener KI-gestützter Werkzeuge zur Unterstützung von Stichprobenanalysen im Internal Audit

der Freudenberg-Gruppe. Der Fokus liegt dabei auf Large Language Models (LLMs), die Auditoren bei der Stichprobenanalyse von Prüfungsdokumenten unterstützen sollen. Hierzu werden ausgewählte LLMs auf identische Audit-Stichproben angewendet. Die Modelle sollen dabei potenzielle Auffälligkeiten, Risiken oder Regelverstöße in Rechnungen identifizieren. Anschließend werden die Ergebnisse anhand einer Bewertungsmatrix miteinander verglichen. Dabei stehen insbesondere die Erkennungsqualität und die Konsistenz der Analysen im Vordergrund. Auf Basis dieser Untersuchung soll ermittelt werden, welches KI-Modell die Anforderungen der Freudenberg-Gruppe im Kontext von Stichprobenanalysen im Internal Audit am besten erfüllt. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen eine fundierte Grundlage für die Bewertung des Potenzials von LLMs im Audit-Bereich schaffen. Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage: Wie unterscheiden sich verschiedene Large Language Models hinsichtlich ihrer Eignung zur Unterstützung von Stichprobenanalysen im Audit-Bereich?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nach der Einleitung werden in Kapitel 2 die Grundlagen erläutert. Dazu gehören das Internal Audit und die Stichprobenanalyse sowie LLMs, Prompt Engineering, KI-Agenten sowie der Einsatz von KI im Audit. Kapitel 3 beschreibt den aktuellen Stand der Stichprobenanalyse bei Freudenberg und den Einsatz von KI im Auditbereich. Außerdem werden verfügbare KI-Lösungen und die bei Freudenberg vorhandenen Modelle eingeordnet. In Kapitel 4 wird das Evaluationsdesign entwickelt. Es umfasst die Wahl der Untersuchungsumgebung, die Auswahl der Modelle, den Testdatensatz, den Prompt sowie die Bewertungsmatrix der Nutzwertanalyse. Kapitel 5 beschreibt die Durchführung der Tests und stellt die Ergebnisse der acht Modelle zur Erkennungsleistung und Konsistenz dar. Anschließend werden die Modelle über die Nutzwertanalyse verglichen. Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfrage, zeigt die Limitationen der Arbeit und leitet Handlungsempfehlungen für Freudenberg ab.

2 Grundlagen

2.1 Internal Audit

Das Internal Audit stellt eine unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsfunktion innerhalb einer Organisation dar. Die zentrale Aufgabe besteht darin, die Korrektheit und Wirksamkeit von Governance-, Risikomanagement- und internen Kontrollprozessen zu bewerten sowie durch unabhängige Prüfungs- und Beratungsleistungen zur Verbesserung dieser Prozesse beizutragen. Im Gegensatz zum externen Audit ist das Internal Audit organisatorisch in das Unternehmen eingebunden, wobei seine unabhängige Position gegeben sein muss (vgl. The Institute of Internal Auditors 2024, S. 12 ff., 46). Die Existenz von Internal-Audit-Funktionen begründet sich insbesondere durch die Notwendigkeit, die Transparenz organisatorischer Prozesse zu erhöhen, Rechenschaftspflichten gegenüber Stakeholdern zu unterstützen sowie das Vertrauen in Governance-, Risiko- und Kontrollprozesse zu stärken (vgl. The Institute of Internal Auditors 2023, S. 1).

Moderne Audit-Ansätze gehen dabei über die reine Überprüfung der Regelkonformität hinaus. Das Internal Audit soll vielmehr organisatorisches Lernen fördern, das Risikobewusstsein der beteiligten Akteure stärken und Verbesserungsmöglichkeiten in Geschäftsprozessen aufzeigen. Dadurch leistet die Funktion einen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Organisation und schafft einen Mehrwert, der über reine Compliance-Aspekte hinausgeht (vgl. Cantù, Langella und Vannini 2025, S. 18–21). Für die Durchführung der Prüfungen werden unter anderem Prozess- und Ablaufdokumente gesammelt, interpretiert und analysiert sowie deren Übereinstimmung mit gegebenen Anforderungen bewertet (vgl. Roussy 2013, S. 556–557). Gerade dieser dokumentenbasierte Teil der Prüfung bietet ein erhebliches Potenzial für den Einsatz von KI (vgl. Schumann und Marx Gómez 2021, S. 1).

2.2 Stichprobenanalyse im Internal Audit

Für ein Prüfungsurteil muss das Internal Audit Informationen erheben, die für das Prüfungsziel relevant, verlässlich und ausreichend sind (vgl. The Institute of Internal Auditors

2024, S. 104). Diese Informationen werden als Prüfungsnachweise bezeichnet (vgl. International Auditing and Assurance Standards Board 2009, S. 5). Da Personal, Zeit und Budget begrenzt sind, kann das Internal Audit nicht alle Elemente prüfen und arbeitet deshalb mit Stichproben (vgl. Nest, Smidt und Lubbe 2015, S. 72). Eine Stichprobe liegt vor, wenn Prüfungshandlungen auf weniger als 100 % der Elemente einer Grundgesamtheit angewendet werden, jedes Element ausgewählt werden kann und Schlüsse auf die gesamte Grundgesamtheit gezogen werden sollen (vgl. International Auditing and Assurance Standards Board 2025, S. 12). Die Grundgesamtheit ist eine abgegrenzte Menge gleichartiger Elemente, etwa alle Rechnungen eines Kreditorenkontos (vgl. Baumeister 2019, S. 12). Zunächst wird eine Pflichtprobe aller Elemente bestimmt, die vorab festgelegte Kriterien erfüllen, etwa alle Rechnungen über einem bestimmten Betrag. Aus den übrigen Elementen wird anschließend eine Zufallsstichprobe gezogen (vgl. Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit 2026). Durch die Prüfung nur eines Teils der Grundgesamtheit entsteht ein Stichprobenrisiko. Dieses beschreibt das Risiko, dass auf Basis der Stichprobe ein anderes Ergebnis erzielt wird als bei einer Prüfung aller Elemente (vgl. International Auditing and Assurance Standards Board 2025, S. 21). Erfüllt ein geprüftes Element die Anforderungen nicht, liegt eine Feststellung vor, das heißt eine Abweichung zwischen Bewertungskriterien und tatsächlichem Zustand (vgl. The Institute of Internal Auditors 2024, S. 11). Bei der Freudenberg & Co. (FCo) wird eine solche Feststellung als Audit Exception erfasst (vgl. Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit 2026).

2.3 Large Language Models

LLMs sind ein Teilbereich der generativen KI. Unter generativer KI werden Verfahren verstanden, die auf Grundlage von Trainingsdaten neue Inhalte wie Texte, Bilder oder Audio erzeugen können (vgl. Feuerriegel et al. 2024, S. 111). Die Modelle werden mit einer großen Anzahl an Parametern auf umfangreichen Textdaten trainiert. Ihre Grundlage bildet die Sprachmodellierung, deren Ziel darin besteht, die Wahrscheinlichkeitsverteilung über Folgen von Wörtern einer Sprache zu erlernen (vgl. Zhao et al. 2023, S. 1). Mit steigender Anzahl an Parametern, wachsender Menge an Trainingsdaten und höherem Rechenaufwand nimmt die Leistungsfähigkeit der LLMs dabei systematisch zu (vgl. Kaplan et al. 2020, S. 3).

Um Text verarbeiten zu können, zerlegt ein LLM diesen zunächst in kleinere Einheiten, sogenannte Tokens. Ein Token kann ein ganzes Wort, einen Wortbestandteil oder ein

einzelnes Zeichen umfassen (vgl. Sennrich, Haddow und Birch 2016, S. 1715 f.). Jedes Token wird anschließend in einen realwertigen Vektor in einem hochdimensionalen Raum überführt, ein sogenanntes Embedding. Da ähnliche Wörter ähnliche Vektoren erhalten, kann das Modell semantische Beziehungen zwischen Wörtern abbilden (vgl. Bengio et al. 2003, S. 1137 ff.). Wie viele Tokens ein Modell gleichzeitig verarbeiten kann, wird durch das sogenannte Kontextfenster begrenzt (vgl. N. F. Liu et al. 2024, S. 157 f.). Die Ausgabe erzeugt ein LLM autoregressiv. Das bedeutet, dass der Text Token für Token entsteht. Jedes neue Token wird auf Basis der Eingabe und aller bereits erzeugten Tokens vorhergesagt, an die bisherige Folge angehängt und fließt so in die nächste Vorhersage ein (vgl. Bengio et al. 2003, S. 1138).

Auf dieser Grundlage können LLMs eine Vielzahl sprachbasierter Aufgaben bearbeiten, etwa Fragen beantworten, Texte übersetzen und zusammenfassen oder Informationen extrahieren (vgl. Zhao et al. 2023, S. 1). Welche Aufgabe gelöst werden soll, erfährt das Modell über das sogenannte In Context Learning. Dabei wird die Aufgabe direkt in der Eingabe (Prompt) durch eine Anweisung in natürlicher Sprache beschrieben. Das Modell erzeugt die Lösung dann, indem es diese Eingabe Token für Token fortsetzt, ohne dass seine Parameter verändert werden. Dadurch lassen sich LLMs ohne aufgabenspezifisches Training flexibel für unterschiedliche Anwendungsfälle einsetzen (vgl. Brown et al. 2020, S. 1877 f.). Multimodale LLMs erweitern diese Fähigkeiten, indem sie Sprachmodelle mit Modellen zur Bildverarbeitung kombinieren. So können auch visuelle Eingaben interpretiert und beispielsweise in Bildern enthaltene Texte ohne vorgelagerte Texterkennung ausgewertet werden (vgl. Yin et al. 2024, S. 1).

Diesen Fähigkeiten stehen jedoch wesentliche Einschränkungen gegenüber. So neigen LLMs zu Halluzinationen, also zu der Generierung von Inhalten, die plausibel erscheinen, inhaltlich jedoch nicht korrekt sind (vgl. Huang et al. 2025, S. 1 f.). Zudem arbeiten LLMs nicht vollständig deterministisch, sodass identische Eingaben selbst bei identischer Konfiguration zu unterschiedlichen Ausgaben führen können (vgl. Ouyang et al. 2025, S. 1). In Anwendungsfeldern mit hohen Anforderungen an Korrektheit und Nachvollziehbarkeit werfen diese Eigenschaften daher Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit von LLMs auf, sowohl bezüglich der inhaltlichen Korrektheit als auch der Konsistenz der Ergebnisse.

2.4 Prompt Engineering

Ein Prompt ist die Eingabe, mit der die Ausgabe eines LLM gesteuert wird (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 5). Er kann aus mehreren Bestandteilen bestehen. Dazu gehören eine Anweisung, die die eigentliche Aufgabe beschreibt, eine Rolle, die das Modell einnehmen soll, zusätzliche Informationen zur Aufgabe, Beispiele sowie Vorgaben zu Stil und Ausgabeformat (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 5 f.). Prompt Engineering bezeichnet den iterativen Prozess, einen Prompt schrittweise zu verbessern. Dazu wird der Prompt auf Daten angewendet, die Ergebnisse werden bewertet und der Prompt wird auf dieser Grundlage angepasst (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 7).

Für die Gestaltung eines Prompts gibt es verschiedene Techniken. Grundlegend ist die Unterscheidung nach der Anzahl der Beispiele. Beim Zero Shot Prompting erhält das Modell nur eine Beschreibung der Aufgabe in natürlicher Sprache. Beim Few Shot Prompting werden zusätzlich einige Beispiele mitgegeben, die zeigen, wie die Aufgabe gelöst wird. In beiden Fällen bleiben die Parameter des Modells unverändert (vgl. Brown et al. 2020, S. 1879). Beispiele können die Ergebnisse verbessern, belegen aber Platz im Kontextfenster. Außerdem hängt die Leistung stark davon ab, welche Beispiele gewählt werden und in welcher Reihenfolge sie stehen (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 10 f.). Ohne Beispiele ist das Modell dagegen auf eine klare Anweisung angewiesen (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 11). Eine verbreitete Zero Shot Technik ist das Role Prompting. Dabei wird dem Modell im Prompt eine bestimmte Rolle zugewiesen, etwa eine Berufsrolle. Das kann die Ausgaben verbessern und in einigen Fällen die Genauigkeit erhöhen (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 11). Komplexe Aufgaben lassen sich zudem in einfachere Teilaufgaben zerlegen, die nacheinander bearbeitet werden. Eine solche ausdrückliche Zerlegung kann die Problemlösefähigkeit von LLMs weiter verbessern (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 13).

Welche Gestaltung am besten funktioniert, lässt sich kaum vorhersagen. Bereits kleine Änderungen, die den Inhalt nicht verändern, etwa zusätzliche Leerzeichen, andere Trennzeichen oder eine geänderte Reihenfolge von Antwortoptionen, können die Ergebnisse deutlich beeinflussen (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 31). Ein Prompt sollte daher am konkreten Anwendungsfall erprobt werden.

2.5 KI-Agenten

Unter einem autonomen Agenten versteht man ein System, das seine Umgebung wahrnimmt und in dieser handeln kann, um ein konkretes Ziel zu erreichen (vgl. L. Wang et al. 2024, S. 1). Agenten basieren dabei auf LLMs, welche das Verhalten der Agenten steuern. Der Agent wird dabei mit weiteren Fähigkeiten ergänzt. Dazu gehören eine im Prompt festgelegte Rolle, ein Gedächtnis, eine Planungskomponente sowie die Fähigkeit, Aktionen auszuführen und externe Werkzeuge zu nutzen (vgl. L. Wang et al. 2024, S. 6).

Wie selbstständig ein Agent arbeitet, kann sich dabei deutlich unterscheiden. Daher lassen sich einzelne KI-Agenten von sogenannter Agentic AI abgrenzen. Einzelne Agenten erledigen klar abgegrenzte Aufgaben und greifen dafür auf Werkzeuge zurück. Bei Agentic AI arbeiten dagegen mehrere spezialisierte Agenten zusammen, teilen Aufgaben selbstständig untereinander auf und nutzen ein einheitliches Gedächtnis (vgl. Sapkota, Roumeliotis und Karkee 2026, S. 5 f.).

Gesteuert wird das Verhalten eines solchen Agenten vor allem über Anweisungen, die dauerhaft im Prompt hinterlegt sind. Sie legen Rolle, Aufgabe und Verhalten des Agenten fest (vgl. L. Wang et al. 2024, S. 6). Techniken des Prompt Engineerings lassen sich daher direkt auf die Gestaltung eines Agenten übertragen. Die in dieser Arbeit erstellten Agenten zählen nach der oben beschriebenen Unterscheidung zu den einzelnen KI-Agenten und gelten nicht als Agentic AI, da sie eine klar abgegrenzte Aufgabe ausführen (vgl. Sapkota, Roumeliotis und Karkee 2026, S. 1 ff.).

2.6 Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Audit

KI unterstützt Auditoren bei der Analyse großer strukturierter und unstrukturierter Datenmengen, indem sie Muster erkennt, Anomalien identifiziert und Vorhersagen trifft (vgl. Ivakhnenkov 2023, S. 56). In der Stichprobenanalyse sinkt durch die Automatisierung der Dokumentenprüfung der manuelle Aufwand, sodass Auditoren Auffälligkeiten, Risiken oder Regelverstöße schneller und umfassender identifizieren können (vgl. Wassie und Lakatos 2024, S. 11–12). Da der Aufwand je Element sinkt, kann zudem eine größere Menge an Stichprobenelementen geprüft werden. Ein größerer Stichprobenumfang verringert das Stichprobenrisiko und erhöht so die Aussagekraft der Prüfungsergebnisse (vgl. International Auditing and Assurance Standards Board 2025, S. 12). Gleichzeitig birgt der Einsatz von KI

Risiken. Wurden die Modelle auf unzureichenden oder verzerrten Daten trainiert, können sie fehlerhafte oder voreingenommene Ergebnisse liefern (vgl. Munoko, Brown-Liburd und Vasarhelyi 2020, S. 13) oder halluzinieren (vgl. Huang et al. 2025, S. 8), was zu falschen Prüfungsurteilen führen kann. Der reale Einsatz von KI im Audit erfordert daher eine sorgfältige Überwachung und Validierung der Ergebnisse durch die Auditoren, um die Risiken zu minimieren.

3 State of the Art

3.1 Aktuelle Durchführung von Stichprobenanalysen bei Freudenberg

Die Stichprobenanalyse im Internal Audit von Freudenberg folgt einer strukturierten Vorgehensweise, die in den internen Vorgaben des Corporate Audit festgelegt ist (vgl. Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit 2026). Sie lässt sich in vier aufeinander aufbauende Schritte gliedern: die Definition und Klassifizierung der Grundgesamtheit, die Auswahl der Stichprobe, die Prüfung der ausgewählten Elemente sowie die abschließende Bewertung der Ergebnisse. Im Folgenden werden diese Schritte am Beispiel der Prüfung von Lieferantenrechnungen ohne Bestellnummer beschrieben. Das Vorgehen ist grundsätzlich auf weitere Prüffelder übertragbar.

Im ersten Schritt wird die Grundgesamtheit der relevanten Prüfobjekte festgelegt (vgl. Baumeister 2019, S. 12). Im Beispiel umfasst sie alle Rechnungen ohne Bestellnummer, die im Prüfungszeitraum erfasst wurden. Diese Rechnungen werden anschließend anhand definierter Kriterien klassifiziert, etwa nach Rechnungswert, Lieferant, manueller Buchung oder weiteren risikorelevanten Merkmalen (vgl. Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit 2026).

Auf Grundlage dieser Klassifizierung erfolgt im zweiten Schritt die Auswahl der Stichprobe. Dazu wird ein Schwellenwert festgelegt. Alle Rechnungen, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden verpflichtend in die Stichprobe aufgenommen und bilden die sogenannten Pflichtproben (vgl. Baumeister 2019, S. 19–20). Aus der verbleibenden Grundgesamtheit werden ergänzend weitere Rechnungen zufällig ausgewählt. Durch die Kombination aus risikobasierter Auswahl und zufälliger Stichprobenziehung werden sowohl potenziell kritische Transaktionen als auch Elemente aus der übrigen Grundgesamtheit in die Prüfung einbezogen (vgl. Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit 2026).

Im dritten Schritt prüft der Auditor jedes ausgewählte Stichprobenelement im Detail. Hierfür sammelt er die relevanten Informationen und Nachweisdokumente, gleicht diese miteinander ab und dokumentiert die Ergebnisse (vgl. Baumeister 2019, S. 17; Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit 2026).

Im vierten Schritt bewertet der Auditor die Ergebnisse hinsichtlich möglicher Auffälligkeiten, Abweichungen oder Regelverstöße. Festgestellte Unregelmäßigkeiten werden dokumentiert und als Audit Exceptions erfasst (vgl. Baumeister 2019, S. 48–49; Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit 2026).

Die Beschreibung zeigt, dass insbesondere die Sammlung, der Abgleich und die Dokumentation der Nachweise überwiegend manuell erfolgen. Diese Tätigkeiten wiederholen sich für jedes Stichprobenelement und sind entsprechend zeitaufwendig (vgl. Baumeister 2019, S. 66–67).

3.2 Einsatz von KI im Auditbereich

Genau an den manuellen Punkten der Stichprobenanalyse setzt der Einsatz von KI an. Durch die Automatisierung der Dokumentenprüfung sinkt der manuelle Aufwand je Element, sodass Auditoren Auffälligkeiten, Risiken oder Regelverstöße schneller und umfassender identifizieren können (vgl. Wassie und Lakatos 2024, S. 11–12). Dadurch kann zudem eine größere Menge an Stichprobenelementen geprüft werden. Ein größerer Stichprobenumfang verringert das Stichprobenrisiko und erhöht so die Aussagekraft der Prüfungsergebnisse (vgl. International Auditing and Assurance Standards Board 2025, S. 183). In großen Prüfungsgesellschaften sind einfache KI-Anwendungen, etwa zur Extraktion von Informationen aus Dokumenten, bereits weit verbreitet, während komplexere Ansätze wie generative KI bislang überwiegend experimentell eingesetzt werden (vgl. Kokina et al. 2025, S. 2). Der Nutzen von KI im Audit lässt sich bereits belegen. Prüfungsgesellschaften, die stärker in KI investieren, erreichen eine höhere Prüfungsqualität. Zugleich sinken die Prüfungsgebühren und die Prüfungen können über die Zeit mit weniger Personal durchgeführt werden, was auf eine effizientere Durchführung hindeutet (vgl. Fedyk et al. 2022, S. 940 f.). Auch für das Internal Audit wird erwartet, dass KI die Arbeitsweise der Prüfungsfunktion grundlegend verändert und Prüfungen effizienter macht (vgl. Wassie und Lakatos 2024, S. 12). Bisher lag der Schwerpunkt vor allem auf der Analyse strukturierter Daten, beispielsweise der Erkennung von Anomalien in Finanzinformationen (vgl. Kokina et al. 2025, S. 2). Mit generativen LLMs lassen sich nun auch unstrukturierte Dokumente wie Rechnungen, Verträge oder E-Mails auswerten. Verfahren zur Verarbeitung natürlicher Sprache werden im Internal Audit bereits für die Analyse solcher Textdaten untersucht (vgl. Schumann und Marx Gómez 2021, S. 1). Damit rückt auch die dokumentenbasierte Prüfung einzelner Stichprobenelemente in den Fokus.

Wie der Einsatz generativer KI im Internal Audit eines Großkonzerns umgesetzt werden kann, zeigt das Beispiel Uniper. Die dortige Auditabteilung setzt ChatGPT in der Prüfungsvorbereitung, der Prüfungsdurchführung und der Berichterstattung ein. Erste Tests ergaben je nach Prozess geschätzte Effizienzgewinne von 50 % bis 80 %. Um die Risiken zu minimieren, die mit dem Einsatz von KI im Audit verbunden sind, müssen strikte Regeln festgelegt werden (vgl. Emett et al. 2025, S. 125 ff.). Solche Risiken betreffen unter anderem die Verantwortlichkeit für Ergebnisse, die Transparenz der Verfahren und den Datenschutz (vgl. Munoko, Brown-Liburd und Vasarhelyi 2020, S. 1). Hinzu kommt, dass Modelle, die auf unzureichenden oder verzerrten Daten trainiert wurden, fehlerhafte oder voreingenommene Ergebnisse liefern können (vgl. Munoko, Brown-Liburd und Vasarhelyi 2020, S. 13). Zusammen mit den beschriebenen Halluzinationen kann dies zu falschen Prüfungsurteilen führen. Der Nutzen generativer KI hängt somit von klaren Vorgaben und einer kontrollierten Nutzung ab.

Die fachliche Verantwortung für die Beurteilung der Ergebnisse verbleibt dabei weiterhin beim Auditor. Hierbei besteht jedoch das Risiko des Automation Bias. Nutzer vertrauen den Ergebnissen automatisierter Systeme zu stark und können dadurch Fehler leichter übersehen (vgl. Lyell und Coiera 2017, S. 425 f.). Die von KI-Systemen erzeugten Ergebnisse sind daher als Entscheidungshilfe zu verstehen und müssen durch den Auditor eigenständig überprüft werden.

3.3 Verfügbare KI-Lösungen für den Auditbereich

Für den Einsatz von KI im Auditbereich stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung: kommerzielle LLMs, Open-Source-Modelle sowie spezialisierte Softwarelösungen für Prüfungsprozesse. Diese werden im Folgenden hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Datenschutz, Kosten und Implementierungsaufwand eingeordnet.

Generative KI und speziell LLMs werden in der Forschung zunehmend als neue Allzwecktechnologie eingeordnet, die in zahlreichen Branchen und Tätigkeitsfeldern eingesetzt werden kann (vgl. Calvino, Haerle und S. Liu 2025, S. 44). Sie lernen Muster und Zusammenhänge aus großen, teilweise unstrukturierten Datenmengen und können auf dieser Grundlage Informationen verarbeiten, aufbereiten und nutzbar machen (vgl. Feuerriegel et al. 2024, S. 112). Diese Fähigkeiten sind insbesondere für die Analyse und Bewertung von Stichproben relevant. Da die Modelle jedoch halluzinieren, also falsche oder nicht belegbare

Informationen generieren können (vgl. Ji et al. 2023, S. 2; Huang et al. 2025, S. 2), bleibt eine abschließende Bewertung der Ergebnisse durch den Auditor erforderlich.

Zum Stand der Arbeit (Oktober 2026) führen kommerzielle Modelle von Anthropic, OpenAI und Google Benchmark-Rankings wie den Artificial Analysis Intelligence Index an (vgl. Artificial Analysis 2026). Dieser Index kann jedoch nur als erster Referenzwert herangezogen werden (vgl. DeepLearning.AI 2026). Für die Stichprobenanalyse im Audit sind darüber hinaus anwendungsspezifische Faktoren zu berücksichtigen.

Kommerzielle Modelle werden in der Regel als Cloud-Dienst bereitgestellt. Sie lassen sich daher ohne eigene Hardware und mit geringem Implementierungsaufwand nutzen. Da die Datenverarbeitung auf der Infrastruktur des Anbieters erfolgt, ist für vertrauliche Prüfungsdaten ein vertraglich abgesicherter Zugang erforderlich, der die Einhaltung von Datenschutz- und Compliance-Anforderungen gewährleistet. Bei Freudenberg besteht ein solcher Zugang über Microsoft Copilot. Dabei werden die Daten innerhalb der Microsoft-365-Umgebung verarbeitet und nicht für das Training der zugrunde liegenden Modelle verwendet (vgl. Microsoft 2026b). Die Kosten, die über Lizenzen oder nutzungsabhängig entstehen, sind bei Freudenberg durch die bestehende Copilot-Lizenz bereits abgedeckt (vgl. Freudenberg & Co. KG 2026).

Eine Alternative stellen Open-Source-Modelle dar. Darunter werden LLMs verstanden, deren Modellgewichte frei verfügbar sind (vgl. Kapoor et al. 2024, S. 2). Werden sie auf unternehmensinterner Infrastruktur betrieben, verlassen die Daten das Unternehmen nicht, und es fallen keine nutzungsabhängigen Lizenzkosten an (vgl. Kapoor et al. 2024, S. 3, 9). Dem stehen jedoch ein erheblicher Aufwand für Hardware, Wartung und Aktualisierung der Modelle sowie der Bedarf an entsprechendem Fachwissen gegenüber (vgl. Kapoor et al. 2024, S. 3). Zudem liegen Open-Source-Modelle in aktuellen Benchmark-Rankings hinter den kommerziellen Modellen (vgl. Artificial Analysis 2026).

Abseits generischer LLMs existieren spezialisierte Softwarelösungen wie DataSnipper, die KI gezielt für Prüfungsprozesse einsetzen. Sie stellen vorkonfigurierte Funktionen wie die automatisierte Extraktion von Daten aus Dokumenten, den Abgleich mit Arbeitspapieren und die Erstellung nachvollziehbarer Audit Trails bereit (vgl. G2 2026). Dadurch können sie ohne eigene Prompt-Entwicklung eingesetzt werden. Im Sinne eines Human-in-the-Loop-Ansatzes verbleibt die finale Bewertung dabei beim Auditor (vgl. DataSnipper 2026). Im Gegensatz zu generischen LLMs ist ihre Nutzung jedoch auf die vom Hersteller bereitgestellten Funktionen beschränkt und in der Regel an eine separate Softwarelizenz gebunden.

3.4 Chatnutzung und KI-Agenten

Die Prüfung eines Stichprobenelements besteht aus mehreren aufeinander aufbauenden Schritten, die für jedes Stichprobenelement erneut durchgeführt werden. Für die Unterstützung dieser Schritte durch ein LLM kommen grundsätzlich die Nutzung über ein Chatfenster und der Einsatz von KI-Agenten in Frage.

Grundsätzlich lassen sich die Arbeitsschritte mithilfe eines einzelnen, ausführlichen Prompts in einem Chat mit einem LLM beschreiben. Die Nutzung eines Chatfensters ist jedoch primär auf die Bearbeitung einzelner Benutzereingaben ausgelegt. Sprachmodelle reagieren dabei teilweise empfindlich auf Unterschiede in der Formulierung und Struktur von Prompts (vgl. Sclar et al. 2024, S. 16). Werden viele Dokumente nacheinander im selben Chat verarbeitet, entsteht zudem ein langer Kontext. Informationen in der Mitte solcher Kontexte werden von Sprachmodellen schlechter berücksichtigt (vgl. N. F. Liu et al. 2024, S. 157), während irrelevante Informationen die Ergebnisqualität zusätzlich beeinträchtigen können (vgl. Shi et al. 2023, S. 8). Für Auditprüfungen, deren Ergebnisse nachvollziehbar und zwischen verschiedenen Stichprobenelementen vergleichbar sein müssen, stellt dies eine Herausforderung dar.

KI-Agenten gehen über die reine Chatnutzung eines LLM hinaus. Sie sind für die automatisierte Ausführung konkreter Aufgaben konzipiert und erweitern generative KI durch die Integration von Werkzeugen, definierten Anweisungen und strukturierten Prozessabläufen (vgl. Sapkota, Roumeliotis und Karkee 2026, S. 1). Ein Agent wird dabei, beispielsweise im Microsoft Copilot Studio, einmalig mit festen Instruktionen, Wissensquellen und Aktionen konfiguriert (vgl. Microsoft 2026d). Dadurch wird jede Eingabe nach demselben Schema verarbeitet, wodurch der Ablauf standardisiert, dokumentierbar und wiederverwendbar wird. Identische Ergebnisse bei wiederholter Verarbeitung sind damit jedoch nicht garantiert. Sprachmodelle erzeugen ihre Ausgaben auf Basis von Wahrscheinlichkeiten und können deshalb auch bei gleicher Eingabe unterschiedliche Antworten liefern (vgl. Huang et al. 2025, S. 5, 12). Die Konsistenz der Ergebnisse muss daher gesondert überprüft werden.

3.5 Einordnung des KI-Einsatzes bei Freudenberg

Die Freudenberg Gruppe nutzt aktuell gruppenweit die KI-Lösung von Microsoft, den Microsoft Copilot. Hierbei werden für alle Nutzer die Modelle GPT-5.6, GPT-6.1 sowie Claude Sonnet 5, Claude Sonnet 5.5 und Claude Opus 5.5 zur Verfügung gestellt (vgl. Freudenberg & Co. KG 2026). Der Copilot kann dabei unter Berücksichtigung der Datenschutz- und Compliance-Richtlinien auf alle internen Dokumente zugreifen, für die der jeweilige Nutzer berechtigt ist. Zusätzlich bietet Microsoft die Möglichkeit, über das Copilot Studio eigene Agenten zu bauen. Hierbei können die Agenten auf interne Dokumente zugreifen und Aufgaben automatisiert ausführen. Für die Agenten sind aktuell die Modelle GPT-4.1, GPT-5, GPT-5.3, GPT-5.5 sowie Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6, Claude Opus 4.7 und Claude Opus 4.8 hinterlegt (vgl. Freudenberg & Co. KG 2026).

Bei Freudenberg stehen damit beide in Abschnitt 3.4 beschriebenen Nutzungsformen zur Verfügung. Die verfügbaren Modelle unterscheiden sich jedoch zwischen den beiden Varianten. Im Chatfenster des Microsoft Copilot sind teilweise neuere Modelle verfügbar als im Copilot Studio. Offen bleibt, welches der verfügbaren Modelle für die Stichprobenanalyse von Rechnungen im Auditkontext die besten Ergebnisse liefert.

4 Evaluationsdesign

4.1 Forschungsdesign

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, wie sich verschiedene LLMs hinsichtlich ihrer Eignung zur Unterstützung von Stichprobenanalysen im Audit unterscheiden, wird in dieser Arbeit eine vergleichende Evaluation der Modelle durchgeführt. Dazu werden die ausgewählten Modelle auf 100 verschiedene Prüfungsdokumente angewendet. Die Modelle analysieren sowohl Rechnungen als auch die Bestätigungen zur Freigabe der Rechnungen, markieren mögliche Auffälligkeiten und begründen ihre Befunde. Die Ergebnisse werden mithilfe einer Nutzwertanalyse ausgewertet. Damit Unterschiede in den Ergebnissen tatsächlich auf die Modelle zurückzuführen sind, werden alle übrigen Einflussfaktoren konstant gehalten. Deshalb wird für jedes Modell im Copilot Studio ein eigener Agent mit identischen Instruktionen angelegt. Alle Modelle werden auf denselben Rechnungen und Freigaben getestet. Zur Messung der Konsistenz wird zusätzlich eine Teilmenge von 30 Rechnungen mehrfach ausgewertet. Somit gelten für alle Modelle identische Bedingungen.

Das vorliegende Kapitel beschreibt den Aufbau der Evaluation. Dazu gehören die Wahl der Untersuchungsumgebung, die Auswahl der Modelle, die Testdaten, der Prompt sowie die Kriterien und Regeln, nach denen die Ergebnisse bewertet werden.

4.2 Wahl der Untersuchungsumgebung

Die einzelnen Modelle können in der Microsoft Umgebung sowohl über das Chatfenster des Microsoft Copilot als auch über eigene Agenten im Copilot Studio genutzt werden. Für die Stichprobenanalyse von Rechnungen im Auditkontext wird in dieser Arbeit der Einsatz eigener Agenten im Copilot Studio anstelle der reinen Chatnutzung gewählt.

Die Entscheidung für den Agentenansatz anstelle des Chatfensters stützt sich auf mehrere Gründe. Im Chatfenster müssten die Prüfanweisungen und die relevanten Dokumente für jeden Prüffall erneut eingegeben werden. Dabei können Abweichungen in Formulierung, Reihenfolge und Umfang der Anweisungen entstehen, die das Ergebnis beeinflussen, ohne

mit der eigentlichen Leistung des Modells zusammenzuhängen. Im Agenten sind Instruktionen und Wissensquellen dagegen fest hinterlegt. Dadurch wird jedes Stichprobenelement nach demselben Prüfschema und unter denselben Ausgangsbedingungen verarbeitet, unabhängig davon, wer die Prüfung anstößt.

Ein weiterer Grund ist der Aufwand. Stichproben im Internal Audit umfassen in der Regel eine größere Anzahl an Elementen (vgl. Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit 2026). Der Agent greift direkt auf die für die Prüfung relevanten Dokumente zu, extrahiert die benötigten Informationen und führt die definierten Prüfschritte automatisiert durch. Das wiederholte Hochladen von Dokumenten und Eingeben von Anweisungen entfällt. Dieses Vorgehen entspricht dem von Schreyer et al. (2024, S. 4, 20) beschriebenen auto-piloted Auditing.

Darüber hinaus verbessert der Agentenansatz die Nachvollziehbarkeit. Da die Konfiguration des Agenten festgehalten ist, lässt sich jederzeit einfach belegen, mit welchen Anweisungen und auf welcher Datengrundlage ein Ergebnis entstanden ist. Im Internal Audit, in dem Prüfungsergebnisse dokumentiert und begründet werden müssen, ist das eine wichtige Voraussetzung für den praktischen Einsatz.

Für den vorliegenden Anwendungsfall ist daher entscheidend, wie leistungsfähig ein Modell hinter einem Agenten im Copilot Studio ist. Die Modellleistung bleibt der zentrale Untersuchungsgegenstand, wird jedoch unter den Bedingungen betrachtet, unter denen ein Einsatz im Internal Audit realistisch ist. Hinzu kommt, dass im Copilot Studio nur das Modell hinter dem Agenten ausgetauscht wird, während Anweisungen, Wissensquellen und Einstellungen unverändert bleiben. Alle übrigen Einflussfaktoren werden somit konstant gehalten, sodass sich Unterschiede in den Ergebnissen auf das jeweilige Modell zurückführen lassen. Für einen aussagekräftigen Modellvergleich ist diese Konstanz eine grundlegende Voraussetzung. Als Einschränkung ist zu berücksichtigen, dass neuere Modelle, die bislang nur im Chatfenster und noch nicht im Copilot Studio verfügbar sind, unter diesen Bedingungen nicht untersucht werden können.

4.3 Auswahl der zu untersuchenden Modelle

Die Auswahl der zu untersuchenden Modelle basiert auf der aktuellen Nutzung von KI-Lösungen in der Freudenberg Gruppe. Die Freudenberg Gruppe nutzt einheitlich die Premium Version des Microsoft Copilot und die dort ausgerollten Modelle von OpenAI und

Anthropic. Hierbei werden sowohl die internen Datenschutz- und Compliance-Richtlinien als auch EU-Richtlinien eingehalten (vgl. Microsoft 2026a; Microsoft 2026c). Da die Lizenzen für den Microsoft Copilot im Unternehmen bereits vorhanden sind, entstehen durch die Nutzung der Modelle keine zusätzlichen Kosten. Zudem ist der Copilot bereits im Internal Audit ausgerollt, weshalb es keiner weiteren Schulungen und Gewöhnungszeiten für Mitarbeiter bedarf.

Open-Source-Modelle und spezialisierte Softwarelösungen werden im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht. Der Betrieb von Open-Source-Modellen wäre mit erheblichem Infrastruktur- und Implementierungsaufwand verbunden. Für den Einsatz von spezialisierten Softwarelösungen wie DataSnipper müsste eine zusätzliche Lizenz erworben werden, die weitere Kosten verursachen würde.

Der Microsoft Copilot ermöglicht es den Auditoren, auf verschiedene Modelle von Anthropic und OpenAI zuzugreifen. Da die Evaluation über eigene Agenten im Copilot Studio durchgeführt wird, werden im Rahmen dieser Arbeit alle Modelle berücksichtigt, die zum Stand der Arbeit (22.10.2026) im Copilot Studio für die Erstellung von Agenten zur Verfügung stehen. Dies sind vier Modelle von OpenAI GPT-4.1, GPT-5, GPT-5.3 und GPT-5.5 sowie vier Modelle von Anthropic Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6, Claude Opus 4.7 und Claude Opus 4.8.

4.4 Entwicklung der Testdatensätze

Für die Evaluation der betrachteten KI-Modelle ist eine Datenbasis erforderlich, die den realen Prüfungskontext möglichst genau abbildet. Die Verwendung originaler Rechnungsbelege aus dem Internal Audit der Freudenberg Gruppe ist ausgeschlossen, da diese personenbezogene sowie geschäftskritische Informationen enthalten und daher im Rahmen dieser Evaluierung nicht herangezogen werden dürfen. Um dennoch eine hinreichend umfangreiche und belastbare Testbasis zu schaffen, werden die Testdatensätze mithilfe generativer KI erzeugt.

Die künstlich erstellten Rechnungen orientieren sich in Struktur, Umfang und Informationsgehalt an realen Rechnungen und enthalten dieselben prüfungsrelevanten Kriterien wie die im Audit untersuchten Dokumente. Um einen realitätsnahen Anwendungsfall nachzubilden, umfasst der Datensatz 80 digital erzeugte Rechnungen im PDF-Format als auch 20 eingescannte Rechnungen. Nach der Generierung der Rechnungen werden gezielt Fehler

in die Dokumente eingebracht. Dieser Ansatz orientiert sich an Benchmark-Studien zur Evaluation von LLMs im Finanzkontext, bei denen vorhandene Finanzdokumente systematisch durch künstlich eingefügte Fehler verändert werden, um die Fähigkeit der Modelle zur Identifikation von Inkonsistenzen zu untersuchen (vgl. Panda 2026, S. 1).

Neben den Rechnungen werden auch Screenshots von Mails zur Freigabe der einzelnen Rechnungen erstellt. Auch hier werden gezielt einzelne Fehler in die Datensätze eingebaut. Der Testdatensatz umfasst somit sowohl fehlerhafte als auch vollständig korrekte Rechnungen und Freigaben.

Zusätzlich werden zwei weitere Dateien erstellt, die dem Agenten im Copilot Studio als Wissensquellen hinterlegt sind. Die Referenztabelle enthält die korrekten Stammdaten der Lieferanten, wie Datum, Anschrift und Kundennummer. Sie liefert die Sollwerte, mit denen die Angaben auf der Rechnung abgeglichen werden. Die Freigabematrix legt fest, welche Personen Rechnungen bis zu welchem Betrag freigeben dürfen. Anhand dieser Matrix prüft der Agent, ob ein Genehmiger berechtigt ist und ob sein Limit eingehalten wurde. Beide Dateien sind ebenfalls künstlich erstellt und orientieren sich an den bei Freudenberg verwendeten Unterlagen. Sie selbst enthalten keine Fehler. Eine Audit Exception entsteht erst, wenn Rechnung oder Freigabe von den dort hinterlegten Angaben abweichen.

Jeder Fehler in den Testdatensätzen gilt als eine sogenannte Audit Exception. Eine Audit Exception kann die Rechnung selbst betreffen, etwa eine falsche Rechnungsnummer, oder den zugehörigen Freigabeprozess, etwa eine Genehmigung durch eine nicht berechtigte Person. Jede fehlerhafte Rechnung im Testdatensatz enthält genau eine eingebaute Exception. Dadurch ist für jede Rechnung eindeutig festgelegt, ob und welcher Fehler vorliegt. Diese Zuordnung bildet die Grundlage, mit der die Ergebnisse der Modelle verglichen werden.

Für die vorliegende Arbeit wird eine Fehlerquote von 24 % festgelegt, was bei einem Datensatz von 100 Rechnungen insgesamt 24 fehlerhaften Belegen entspricht. Nach internen Angaben liegt die Quote für fehlerhafte oder unvollständige Rechnungen bei ca. 24 % (vgl. Goth 2026). Durch eine Fehlerquote von 24 % ist die Anzahl fehlerhafter Rechnungen ausreichend groß, um die Erkennungsleistung der Modelle repräsentativ zu untersuchen. Gleichzeitig bildet die Mehrheit an korrekten Rechnungen den realen Prüfungskontext realitätsnah ab.

Bei der Fehlererzeugung wird bewusst auf eine breite Streuung der Fehler geachtet. Dazu wird jeder eingebaute Fehler einer von sechs Fehlerkategorien zugeordnet. Die größte Fehlerkategorie bilden typische Betrugsmuster mit sechs Fehlern. Sie zeigen den Nutzen

eines solchen Systems im Audit bei kreativen Betrugsmaschen auf. Bei fünf Fehlern liegt das Problem im Freigabeprozess, wenn eine Rechnung durch eine nicht berechtigte Person freigegeben wird oder die Freigabe gefälscht wird. Weitere vier Fehler betreffen den Abgleich mit den Stammdaten, bei denen die Angaben auf der Rechnung von den hinterlegten Lieferantendaten abweichen, zum Beispiel bei Anschrift oder Bankverbindung. Bei vier Fehlern handelt es sich um einfache Rechen- bzw. Zahlenfehler. Weitere drei Fehler betreffen ein falsches Rechnungsdatum oder die Zuordnung zur falschen Periode, sodass der Aufwand im falschen Zeitraum gebucht wird. Die letzten zwei Fehler betreffen eine fehlende Rechnungsnummer. Tabelle 4.1 fasst die Fehlerkategorien zusammen.

Anzahl	**Fehlerkategorie**
6	Betrugsmuster
5	Freigabefehler
4	Stammdatenabweichungen
4	Rechenfehler
3	Datums- und Periodenfehler
2	Fehlende Rechnungsnummer
24	**Gesamt**

Tabelle 4.1: Verteilung der eingebauten Fehler auf die Fehlerkategorien

Da jede Fehlerkategorie nur zwischen zwei und sechs Fehler umfasst, sind Aussagen zur Erkennungsleistung einzelner Fehlerkategorien nur eingeschränkt belastbar. Daher erfolgt der Vergleich der Modelle über die Gesamtheit aller Rechnungen.

4.5 Entwicklung eines geeigneten Prompts

Wie gut ein LLM eine Aufgabe löst, hängt stark vom Prompt ab. Schon rein formale Änderungen, etwa an Trennzeichen oder Abständen, können die Leistung eines Modells deutlich verändern (vgl. Sclar et al. 2024, S. 6 f.). Prompt Engineering beschreibt den iterativen Prozess, einen Prompt schrittweise anzupassen und weiterzuentwickeln (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 7). Durch die gezielte Auswahl von Aufgabenbeschreibung, Kontext, Beispielen und Formatierung soll das gewünschte Modellverhalten erreicht werden (vgl. Schulhoff et al. 2025, S. 1). Damit die Modelle vergleichbar bleiben, erhalten alle denselben Prompt. Auf eine modellspezifische Optimierung wird verzichtet.

Die inhaltlichen Anforderungen ergeben sich aus dem bestehenden Vorgehen der Stichprobenanalyse bei Freudenberg. Der Prompt bildet die Prüfschritte ab, die ein Prüfer bei

einer Eingangsrechnung durchführt. Dazu gehören die Extraktion der Rechnungsdaten, der Abgleich mit der Referenztabelle, die Prüfung der Freigabe und der Berechtigung des Genehmigers sowie die rechnerische und formale Prüfung einschließlich der Suche nach Betrugsindikatoren (vgl. Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit 2026). Der Prompt wird als Instruktionen dauerhaft im jeweiligen Agenten hinterlegt und legt Rolle, Quellen, Regeln, Prüfschritte, Entscheidungslogik und Ausgabeformat fest. Die vollständigen Instruktionen befinden sich in Anhang A.1.

Bei der Gestaltung werden mehrere etablierte Techniken genutzt. Das Modell erhält eine klare Rolle als Prüfagent des internen Audits, die den fachlichen Rahmen der Aufgabe vorgibt (vgl. Microsoft 2026d). Die Quellen werden in den Instruktionen ausdrücklich benannt und erklärt (vgl. Microsoft 2026d). Die Rechnung liefert die Istwerte, die Referenztabelle die Sollwerte und die Freigabematrix die Berechtigungen. Freigabeunterlagen gelten nur als Evidenz. Durch diese Rangfolge muss das Modell bei widersprüchlichen Angaben nicht selbst entscheiden, welcher Quelle es folgt. Die Aufgabe ist in elf Prüfschritte mit fester Reihenfolge zerlegt. Das verringert Mehrdeutigkeiten und verhindert, dass das Modell Aufgaben zusammenführt oder neu interpretiert (vgl. Microsoft 2026d).

LLMs neigen dazu, fehlende Informationen durch plausibel klingende, aber falsche Inhalte zu ersetzen (vgl. Huang et al. 2025, S. 1). Der Prompt verbietet deshalb Annahmen und Ergänzungen und erlaubt dem Modell ausdrücklich, Unsicherheit anzugeben. Dafür gibt es feste Statuswerte wie „nicht vorhanden“, „nicht lesbar“ oder „nicht prüfbar“. Außerdem muss jede Aussage mit Wert und Fundstelle belegt werden (vgl. Anthropic 2026). Die Ausgabe folgt einer festen Struktur mit vorgegebenen Feldern und Statuswerten, da es ohne vorgegebenes Format zu inkonsistentem Verhalten zwischen verschiedenen Modellen kommen kann (vgl. Microsoft 2026d). Das feste Format erleichtert die menschliche Prüfung und macht die Ergebnisse der Modelle direkt vergleichbar.

Am Ende jeder Prüfung gibt das Modell zwei voneinander unabhängige Urteile ab. Die Audit Exception steht für einen belegten Fehler, etwa eine Abweichung von der Referenztabelle, einen Rechenfehler oder eine Freigabe durch eine nicht berechtigte Person. Die menschliche Nachprüfung steht für Unsicherheit, zum Beispiel bei fehlenden, unleserlichen oder widersprüchlichen Unterlagen oder einer nicht eindeutigen Zuordnung der Freigabe. Der Prompt legt fest, dass ein übersehener Fehler schwerer wiegt als ein Fehlalarm. Unsichere Fälle dürfen also nicht als unauffällig gelten, sollen ohne Beleg aber auch nicht als Exception zählen. Unsicherheit führt deshalb zur menschlichen Nachprüfung und nicht zu einer Audit Exception. Das gilt auch, wenn keine Freigabe nachweisbar ist, da die Ursa-

che technisch sein kann, zum Beispiel ein nicht ausgelesener Anhang. Die abschließende Bewertung bleibt damit beim Prüfer.

Neben den inhaltlichen Anforderungen gelten technische Rahmenbedingungen. Die Instruktionen eines Agenten in Copilot Studio sind auf 8000 Zeichen begrenzt (vgl. Microsoft 2026d). Eine erste ausführliche Fassung mit Definitionen, Beispielen und Beschreibungen aller Statuswerte umfasste rund 30.000 Zeichen und lag damit deutlich über diesem Limit. Eine Kürzung ist auch inhaltlich sinnvoll, da LLMs Informationen in langen Kontexten weniger zuverlässig berücksichtigen (vgl. N. F. Liu et al. 2024, S. 157) und irrelevante Informationen ihre Leistung zusätzlich verschlechtern können (vgl. Shi et al. 2023, S. 9). Die Regeln sind deshalb stichpunktartig formuliert und auf ausführliche Erklärungen wird verzichtet. Alle elf Prüfschritte bleiben dabei vollständig erhalten. Die Regeln dürfen sich nicht widersprechen, da das Modell sonst selbst entscheiden müsste, welcher Anweisung es folgt.

Entsprechend dem iterativen Vorgehen wird der Prompt vor der Evaluation in mehreren Durchgängen erprobt und angepasst. Dazu werden fünf zusätzliche Validierungsrechnungen mit den zugehörigen Freigaben erstellt. Drei davon enthalten bewusst einen Fehler. Eine fehlerhafte Freigabe, eine fehlende Rechnungsnummer und einen Rechenfehler. Die beiden übrigen Rechnungen sind vollständig korrekt. Die Validierung erfolgt mit Claude Opus 4.8 und GPT-5.5. Da Modelle unterschiedlich auf die Gestaltung eines Prompts reagieren (vgl. Sclar et al. 2024, S. 6 f.), wird je ein Modell von Anthropic und OpenAI verwendet, damit der Prompt nicht auf einen einzelnen Anbieter zugeschnitten ist. Nach jedem Durchgang wird geprüft, ob die Agenten die eingebauten Fehler erkennen und die korrekten Rechnungen nicht beanstanden. Die wichtigsten Anpassungen betrafen die Kürzung auf 8000 Zeichen und die Entscheidungslogik zwischen Audit Exception und menschlicher Nachprüfung. Der Prompt gilt als geeignet, sobald er bei allen fünf Validierungsrechnungen in drei aufeinanderfolgenden Durchläufen zu einem korrekten Ergebnis führt.

Die Validierungsrechnungen sind nicht Teil des Testdatensatzes. So wird verhindert, dass der Prompt gezielt auf die Rechnungen der Evaluation zugeschnitten wird und die Ergebnisse zu positiv ausfallen. Der finale Prompt wird vor Beginn der Evaluation festgelegt und für alle Modelle unverändert eingesetzt.

4.6 Nutzwertanalyse

Die Eignung der untersuchten LLMs für den definierten Anwendungsfall im Audit lässt sich nicht anhand eines einzelnen Kriteriums bestimmen. Um ein ganzheitliches Ergebnis zu erhalten, müssen mit der Erkennungsleistung und der Konsistenz mehrere Kriterien gleichzeitig betrachtet werden, wodurch die Bewertung ein mehrdimensionales Entscheidungsproblem darstellt (vgl. Kozłowska 2022, S. 116 f.).

Zur strukturierten Berücksichtigung dieser Kriterien wird in dieser Arbeit eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Sie ist eine bewährte Methode zur Lösung mehrdimensionaler Entscheidungsprobleme und ermöglicht es, verschiedene Bewertungskriterien zu gewichten und zu einem Gesamtnutzwert zusammenzufassen (vgl. Kühnapfel 2021, S. 79 f.). Dadurch lassen sich die untersuchten Modelle systematisch und nachvollziehbar hinsichtlich ihrer Eignung vergleichen. Da die Gewichtung der Kriterien auf einer subjektiven Einschätzung beruht, wird diese in 4.8 dargelegt und begründet.

4.7 Entwicklung einer Bewertungsmatrix

Um die Evaluation basierend auf einer Nutzwertanalyse durchzuführen, muss eine Bewertungsmatrix mit mehreren Kriterien entwickelt werden (vgl. Liang et al. 2023, S. 3). Bei der Entwicklung der Bewertungsmatrix werden die Anforderungen für den Anwendungsfall der Corporate Audit Abteilung der FCo berücksichtigt. Die Bewertungsmatrix umfasst zwei Hauptkriterien, die für die Eignung der Modelle für den definierten Use Case von zentraler Bedeutung sind. Diese Kriterien sind die Erkennungsleistung der Modelle und die Konsistenz der Ergebnisse. Aus der gewichteten Zusammenführung dieser Kriterien ergibt sich eine Rangfolge der untersuchten Modelle.

Eine qualitative Bewertung der Begründungen der Modelle wird in dieser Arbeit nicht vorgenommen. Der Prompt gibt den Modellen ein festes Antwortformat vor (siehe Anhang A.1). Dadurch folgen die Begründungen aller Modelle derselben Struktur und unterscheiden sich in Aufbau und Formulierung nur geringfügig. Eine Bewertung der Begründungsqualität würde daher kaum Unterschiede zwischen den Modellen sichtbar machen und wenig zur Rangfolge beitragen. Ob ein Modell den richtigen Fehler benennt, fließt zudem bereits in die Erkennungsleistung ein, da ein True Positive nur dann vorliegt, wenn der eingebaute Fehler zutreffend benannt wird.

Als zentrales quantitatives Kriterium wird die Erkennungsleistung der Modelle herangezogen. Die Bewertung erfolgt auf Ebene der einzelnen Rechnung. Eine Rechnung gilt als vom Modell beanstandet, wenn das Modell die vorgesehene Audit Exception erkennt. Maßgeblich ist dabei ausschließlich das Feld „Audit Exception“ am Ende der Ausgabe des Modells (siehe Anhang A.1). Das Modell meldet eine Audit Exception, sobald mindestens eine Feststellung in den Unterlagen belegt ist. Dazu zählen Abweichungen von der Referenztabelle, rechnerische Fehler sowie fehlende Pflichtangaben wie die Rechnungsnummer. Ebenso führen ein Leistungsdatum nach dem Rechnungsdatum, eine falsche Periode oder eine fehlerhafte Freigabe zu einer Audit Exception. Eine Freigabe gilt als fehlerhaft, wenn der Genehmiger nicht berechtigt ist, das Limit überschritten wird oder die Freigabe erst nach der Zahlung erteilt wurde. Auch belegte Betrugsindikatoren und Red Flags lösen eine Audit Exception aus, etwa eine Absenderdomain, die dem Namen des Lieferanten nur ähnelt, oder eine abweichende IBAN. Ausgenommen sind schwache Signale wie runde Beträge, eine generische Leistungsbeschreibung oder eine fehlende Bestellnummer. Das Modell stellt dabei selbst keinen Betrug fest. Es meldet das belegte Merkmal als Hinweis auf Betrug, die Bewertung eines möglichen Betrugs bleibt dem Prüfer vorbehalten. Die Risikostufe einer Auffälligkeit hat keinen Einfluss auf diese Entscheidung. Unsicherheiten oder fehlende Unterlagen reichen dagegen allein nicht für eine Audit Exception aus.

Unabhängig davon bewertet das Modell, ob eine menschliche Nachprüfung erforderlich ist. Diese Empfehlung spricht das Modell bei Unsicherheit aus, etwa bei fehlenden, unleserlichen oder widersprüchlichen Unterlagen sowie bei einer nicht eindeutigen Zuordnung oder Berechtigung. Eine menschliche Nachprüfung kann daher auch ohne Audit Exception empfohlen werden. Für die Einordnung als beanstandet wird sie nicht herangezogen, da sie keine nachgewiesene Abweichung voraussetzt. Die Erkennungsleistung wird somit ausschließlich an den Feststellungen gemessen, die das Modell anhand der Unterlagen belegen kann.

Durch den Vergleich mit den im Testdatensatz festgelegten Fehlern lässt sich jede Rechnung einem von vier Klassifikationsergebnissen zuordnen. Ein True Positive liegt vor, wenn das Modell eine fehlerhafte Rechnung beanstandet und den eingebauten Fehler zutreffend benennt. Ein False Negative liegt vor, wenn das Modell eine fehlerhafte Rechnung nicht oder nur aus einem anderen Grund beanstandet, da der eigentliche Fehler in beiden Fällen im Audit unentdeckt bliebe. Ein False Positive liegt vor, wenn das Modell eine korrekte Rechnung beanstandet. Ein True Negative liegt vor, wenn das Modell eine korrekte Rechnung nicht beanstandet.

Auf dieser Grundlage werden die Kennzahlen der Erkennungsleistung Precision und Recall

berechnet. Der Precision-Wert gibt an, wie viele der vom Modell als fehlerhaft identifizierten Rechnungen tatsächlich fehlerhaft sind. Er berechnet sich aus dem Quotienten der richtig als fehlerhaft klassifizierten Rechnungen, den sogenannten True Positives, und der Summe aus True Positives und False Positives. Der Recall-Wert gibt an, wie viele der tatsächlich fehlerhaften Rechnungen vom Modell korrekt identifiziert wurden. Er berechnet sich aus dem Quotienten der True Positives und der Summe aller tatsächlich fehlerhaften Rechnungen, also der Summe aus True Positives und False Negatives.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{4.1}$$

Precision und Recall werden für jedes Modell auf Grundlage eines vollständigen Durchlaufs über alle 100 Rechnungen des Testdatensatzes berechnet. Die zusätzlichen Durchläufe zur Messung der Konsistenz fließen nicht in die Erkennungsleistung ein, da sie nur einen Teil des Datensatzes umfassen und die betroffenen Rechnungen sonst stärker gewichtet würden als die übrigen.

Auf die Kennzahlen Accuracy und F1 Score wird bewusst verzichtet. Die Accuracy gibt den Anteil aller richtig eingeordneten Rechnungen an. Da der Testdatensatz mit 76 korrekten und 24 fehlerhaften Rechnungen unausgewogen ist, wird sie stark von den korrekten Rechnungen bestimmt. Ein Modell, das keine einzige Audit Exception meldet, würde bereits eine Accuracy von 76 % erreichen, obwohl es alle Fehler übersieht. Bei unausgewogenen Datensätzen ist die Accuracy daher wenig aussagekräftig (vgl. He und Garcia 2009, S. 1276 f.). Der F1 Score fasst Precision und Recall als harmonisches Mittel zu einem Wert zusammen und gewichtet beide gleich. Im Audit wiegt ein übersehener Fehler jedoch schwerer als ein Fehlalarm , weshalb der Recall in dieser Arbeit stärker gewichtet werden soll als die Precision. Zudem gehen Precision und Recall bereits einzeln in die Bewertungsmatrix ein, sodass der F1 Score keine zusätzliche Information liefern würde.

Als zweites Kriterium wird die Konsistenz der Modelle bewertet. Auch standardisierte Agenten liefern keine identischen Ergebnisse bei wiederholter Verarbeitung (vgl. Atıl et al. 2025, S. 142). Um dieses Kriterium zu messen, werden aus dem Testdatensatz 30 Rechnungen zufällig ausgewählt, die von jedem Modell mit identischem Prompt weitere viermal analysiert werden. Zusammen mit dem ersten Durchlauf liegen für diese Rechnungen somit fünf Durchläufe je Modell vor. Bei der Auswahl wird darauf geachtet, dass die Teilmenge die Zusammensetzung des Testdatensatzes widerspiegelt. Sie umfasst 7 fehlerhafte und 23

korrekte Rechnungen. Mit rund 23 % entspricht der Anteil fehlerhafter Rechnungen annähernd der Fehlerquote des gesamten Testdatensatzes. Unter den fehlerhaften Rechnungen ist jede der sechs Fehlerkategorien mindestens einmal vertreten. Die Betrugsmuster sind als größte Fehlerkategorie zweimal enthalten. Zudem sind 7 der 30 Rechnungen eingescannt, sodass auch die Verarbeitung gescannter Dokumente in die Konsistenzmessung einfließt. Dadurch wird die Konsistenz sowohl bei korrekten Rechnungen als auch bei allen Fehlerkategorien und beiden Dokumentformaten erfasst. Die Beschränkung auf eine Teilmenge begrenzt den Aufwand der Evaluation, da jeder zusätzliche Durchlauf für alle acht Modelle durchgeführt werden muss.

Für jede dieser 30 Rechnungen wird festgehalten, wie das Modell in den fünf Durchläufen entschieden hat. Da jede Rechnung entweder keine oder genau eine Audit Exception betrifft, liefert das Modell pro Durchlauf entweder ein Ja, wenn es die Audit Exception mit der zutreffenden Auffälligkeit meldet, oder ein Nein. Meldet das Modell einen Befund mit einer Begründung, die nicht zutrifft, wird dies ebenfalls als Nein gewertet.

Für jede Rechnung wird gezählt, in wie vielen Durchläufen das Modell mit Ja (n_{ja}) und in wie vielen mit Nein (n_{nein}) entschieden hat. Die Konsistenz einer Rechnung entspricht dem Anteil der Durchläufe, die mit der häufigeren Entscheidung übereinstimmen:

$$K_r = \frac{\max(n_{\text{ja}},\, n_{\text{nein}})}{5}$$

Entscheidet das Modell in allen fünf Durchläufen gleich, erhält die Rechnung einen Konsitenzwert von 1,0. Bei einer Verteilung von vier zu eins ergibt sich ein Wert von 0,8. Den niedrigsten Wert von 0,6 erreicht eine Rechnung bei einer Verteilung von drei zu zwei. Die Konsistenz eines Modells ergibt sich aus dem Mittelwert dieser Werte über alle 30 Rechnungen und wird in Prozent angegeben. Trifft ein Modell bei jeder Rechnung in allen Durchläufen dieselbe Entscheidung, erreicht es eine Konsistenz von 100 %. Je uneinheitlicher die Entscheidungen zwischen den Durchläufen ausfallen, desto näher liegt der Wert am Minimum von 60 %.

4.8 Gewichtung der Bewertungsmatrix

Um die beiden Hauptkriterien zu einem Gesamtergebnis zusammenzuführen, werden diese entsprechend ihrer Bedeutung für den Audit Use Case gewichtet. Die Gewichtung erfolgt

auf Basis der Anforderungen der Corporate Audit Abteilung der FCo. Da sie auf einer subjektiven Einschätzung beruht, wird sie im Folgenden für jedes Kriterium begründet.

Die Erkennungsleistung erhält mit 70 % das höhere Gewicht, da die zuverlässige Identifikation fehlerhafter Rechnungen die Kernaufgabe der Stichprobenanalyse darstellt. Innerhalb dieses Kriteriums wird der Recall mit 40 % höher gewichtet als die Precision mit 30 %. Ein False Positive, also ein Fehlalarm, wird vom Auditor im Rahmen der weiteren Prüfung erkannt und verursacht lediglich zusätzlichen Prüfaufwand. Wird ein Fehler hingegen vom Modell nicht gemeldet (False Negative), besteht die Gefahr, dass auch der Auditor diesen übersieht, da er sich auf das Ergebnis des Systems verlässt.

Die Konsistenz wird mit 30 % gewichtet. Reproduzierbare Ergebnisse sind eine Voraussetzung dafür, dass Auditoren einem Modell vertrauen können. Eine hohe Konsistenz sagt allein jedoch nichts über die Richtigkeit der Ergebnisse aus, da auch ein Modell, das dauerhaft dieselben Fehler übersieht, konsistent arbeitet. Tabelle 4.2 fasst die Gewichtung zusammen.

Hauptkriterium	**Gewicht**	**Teilkriterium**	**Gewicht**
Erkennungsleistung	70 %	Recall	40 %
		Precision	30 %
Konsistenz	30 %	Konsistenz	30 %

Tabelle 4.2: Gewichtung der Bewertungsmatrix

Precision und Recall liegen bereits als Prozentwerte auf einer Skala von 0 bis 100 vor. Die Konsistenz kann dagegen aufgrund ihrer Berechnung nur Werte zwischen 60 % und 100 % annehmen. Würde sie unverändert in die Bewertung eingehen, erhielte jedes Modell allein durch die Konsistenz mindestens 18 Punkte, und die Unterschiede zwischen den Modellen würden in diesem Kriterium kleiner erscheinen, als sie tatsächlich sind. Die Konsistenz wird daher linear auf die Skala von 0 bis 100 umgerechnet:

$$K_{\text{norm}} = \frac{K - 60}{100 - 60} \cdot 100 \tag{4.2}$$

Ein Modell mit maximaler Konsistenz von 100 % erhält damit weiterhin den Wert 100, ein Modell mit der geringstmöglichen Konsistenz von 60 % den Wert 0. Alle Kriterien befinden sich somit auf einer gemeinsamen Skala von 0 bis 100. Der Nutzwert eines Modells ergibt sich dann als Summe der gewichteten Einzelwerte:

$$N_j = \sum_{i=1}^{3} w_i \cdot e_{ij} \tag{4.3}$$

Dabei steht N_j für den Nutzwert des Modells j, w_i für das Gewicht des Teilkriteriums i und e_{ij} für den Wert des Modells j im Teilkriterium i. Für die Konsistenz wird dabei der normierte Wert K_{norm} verwendet. Der Nutzwert liegt damit ebenfalls zwischen 0 und 100.

Die gewählte Gewichtung stellt eine begründete, aber nicht die einzig mögliche Festlegung dar. Um den Einfluss der Gewichtung auf das Ergebnis zu prüfen, wird zusätzlich eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Dabei wird in jedem Szenario nur eine Gewichtung verändert, während die übrigen Verhältnisse bestehen bleiben. Zunächst wird das Gewicht der Erkennungsleistung um 10 Prozentpunkte erhöht und verringert, also auf 80 % und 60 % gesetzt. Das Gewicht der Konsistenz wird entsprechend auf 20 % und 40 % angepasst. Recall und Precision behalten dabei ihr Verhältnis von 4 zu 3. Anschließend wird die Gewichtung innerhalb der Erkennungsleistung verändert, da auch die höhere Gewichtung des Recalls auf einer Einschätzung beruht. Je nach Schwerpunkt einer Prüfung könnte etwa die Precision höher gewichtet werden, wenn der zusätzliche Prüfaufwand durch Fehlalarme stärker ins Gewicht fällt. Dazu werden Recall und Precision zunächst gleich mit je 35 % gewichtet und anschließend umgekehrt mit 30 % und 40 %. Die Konsistenz bleibt in beiden Fällen bei 30 %. Bleibt die Rangfolge der Modelle in allen Szenarien stabil, kann das Ergebnis als robust betrachtet werden.

5 Durchführung und Ergebnisse der Evaluation

5.1 Durchführung der Tests

Für jedes der acht untersuchten Modelle wurde in Copilot Studio ein eigener Agent angelegt. Alle Agenten erhielten dieselben Instruktionen (siehe Anhang A.1), damit sich Unterschiede in den Ergebnissen auf das jeweilige Modell zurückführen lassen. Die Tests wurden automatisiert über einen Power-Automate-Flow durchgeführt. In jedem Durchlauf übergab der Flow dem Agenten eine Rechnung und die zugehörige Freigabe als Anhang und schrieb die Antwort zusammen mit Rechnungsnummer und Modell in eine Excel-Tabelle. Auf diese Weise wurde jeder Agent für jede der 100 Testrechnungen einmal ausgeführt.

Für die Auswertung wurde aus jeder Antwort erfasst, ob das Modell eine Audit Exception meldet und welchen Grund es dafür angibt. Diese Angaben wurden über die Rechnungsnummer mit der Ground Truth abgeglichen und jede Antwort als True Positive (TP), False Positive (FP), True Negative (TN) oder False Negative (FN) eingeordnet. Als TP zählte eine Antwort nur, wenn der genannte Grund der Audit Exception mit dem in der Ground Truth hinterlegten Grund übereinstimmt. Weicht der Grund ab, wurde die Antwort als FN eingeordnet. Die als TN, FP und FN eingeordneten Antworten wurden zusätzlich manuell gesichtet, um technische Fehler und andere Auffälligkeiten auszuschließen.

Zur Messung der Konsistenz wurden 30 zufällig ausgewählte Rechnungen über denselben Flow von jedem Modell viermal erneut ausgewertet. Zusammen mit dem ersten Durchlauf liegen damit für jede dieser Rechnungen fünf Antworten je Modell vor. Aus diesen Antworten wurde, wie im Evaluationsdesign beschrieben, die Konsistenz je Rechnung und daraus der Wert je Modell berechnet.

5.2 Ergebnisse der Stichprobenanalysen

Tabelle 5.1 zeigt die Konfusionswerte je Modell, Tabelle 5.2 die daraus berechnete Precision und den Recall. Die einzelnen Antworten der Modelle sind im Anhang dokumentiert.

Modell	TP	FP	TN	FN
Opus 4.8	20	2	74	4
Opus 4.7	22	1	75	2
Opus 4.6	21	12	64	3
Sonnet 4.6	20	12	64	4
GPT-5.5	19	21	55	5
GPT-5.3	18	21	55	6
GPT-5	13	16	60	11
GPT-4.1	13	2	74	11

Tabelle 5.1: Konfusionswerte je Modell

Modell	Precision	Recall
Opus 4.8	90,9	83,3
Opus 4.7	95,7	91,7
Opus 4.6	63,6	87,5
Sonnet 4.6	62,5	83,3
GPT-5.5	47,5	79,2
GPT-5.3	46,2	75,0
GPT-5	44,8	54,2
GPT-4.1	86,7	54,2

Tabelle 5.2: Kennzahlen der Erkennungsleistung je Modell (in %)

Die beste Erkennungsleistung erreicht Opus 4.7 mit einer Precision von 95,7 % und einem Recall von 91,7 %. Das Modell meldet nur eine unberechtigte Exception und übersieht zwei der 24 tatsächlichen Exceptions. Dahinter folgt Opus 4.8 mit zwei unberechtigten und vier übersehenen Exceptions. Nur diese beiden Modelle erreichen bei Precision und Recall jeweils mehr als 80 %.

Bei den übrigen sechs Modellen liegen Precision und Recall deutlich auseinander. Dabei zeigen sich zwei gegensätzliche Fehlerbilder. Opus 4.6, Sonnet 4.6, GPT 5.5 und GPT 5.3 erkennen mit einem Recall zwischen 75,0 % und 87,5 % den Großteil der tatsächlichen Exceptions. Bei allen vier Modellen ist die Precision mit Werten zwischen 46,2 % und 63,6 % jedoch deutlich schwächer als der Recall. Die Modelle melden also auch viele Rechnungen, die keine Exception enthalten. Bei Opus 4.6 und Sonnet 4.6 ist etwa jede dritte gemeldete Exception unberechtigt. Besonders schwach ist die Precision bei GPT 5.5 und GPT 5.3. Beide kommen auf jeweils 21 FP und melden damit mehr unberechtigte als berechtigte Exceptions. Diese Fehlalarme sind für die Prüfung kein inhaltliches Risiko, da sie bei

der Nachprüfung durch die Auditoren erkannt werden. Sie verursachen aber bei allen vier Modellen zusätzlichen Aufwand, weil jede Meldung einzeln geprüft werden muss.

GPT-4.1 zeigt das umgekehrte Fehlerbild. Mit einer Precision von 86,7 % sind die gemeldeten Exceptions meist berechtigt. Bei einem Recall von 54,2 % übersieht das Modell aber 11 der 24 tatsächlichen Exceptions und damit fast die Hälfte. Für die Prüfung wiegt dieses Fehlerbild schwerer, weil ein Fehlalarm bei der Nachprüfung auffällt, eine übersehene Exception dagegen häufig unentdeckt bleibt. GPT-5 schneidet am schlechtsten ab. Das Modell übersieht ebenfalls 11 Exceptions und meldet zusätzlich 16 unberechtigte. Es erreicht damit die niedrigste Precision aller Modelle und teilt sich mit GPT-4.1 den niedrigsten Recall.

Tabelle 5.3 zeigt die Konsistenz K je Modell über die fünf Durchläufe sowie den normierten Wert K_{norm}, der in die Nutzwertanalyse eingeht. Die Ergebnisse der einzelnen Durchläufe sind ebenfalls im Anhang dokumentiert.

Modell	Konsistenz K (in %)	K_{norm}
Opus 4.8	98,7	96,7
Opus 4.7	96,7	91,7
Opus 4.6	98,0	95,0
Sonnet 4.6	98,0	95,0
GPT-5.5	84,7	61,7
GPT-5.3	92,0	80,0
GPT-5	82,0	55,0
GPT-4.1	95,3	88,3

Tabelle 5.3: Konsistenz je Modell

Die Modelle von Anthropic liegen bei der Konsistenz eng beieinander. Opus 4.8 erreicht mit 98,7 % den höchsten Wert, dicht gefolgt von Sonnet 4.6, Opus 4.6 und Opus 4.7 mit Werten zwischen 96,7 % und 98,0 %. Alle vier Modelle treffen damit bei fast jeder Rechnung in allen fünf Durchläufen dieselbe Entscheidung. Bei OpenAI fallen die Werte deutlich unterschiedlicher aus. GPT-4.1 kommt mit 95,3 % noch nah an die Modelle von Anthropic heran, GPT-5.3 liegt mit 92,0 % bereits etwas dahinter. Deutlich schwächer sind GPT-5.5 mit 84,7 % und GPT-5 mit 82,0 %. Bei diesen beiden Modellen kommt es regelmäßig vor, dass dieselbe Rechnung in verschiedenen Durchläufen unterschiedlich bewertet wird. Für den Einsatz in der Prüfung ist das kritisch, weil sich das Ergebnis einer Auswertung dann nicht zuverlässig wiederholen lässt.

Eine hohe Konsistenz bedeutet allerdings keine hohe Erkennungsleistung. Sonnet 4.6 und Opus 4.6 entscheiden fast immer gleich, erreichen aber nur eine Precision von 62,5 % und 63,6 % und liegen damit deutlich hinter Opus 4.7 und Opus 4.8. Die Konsistenz zeigt also, wie verlässlich ein Modell seine Entscheidung wiederholt, sagt aber nichts darüber aus, ob diese Entscheidung richtig ist.

5.3 Auswertung der Bewertungsmatrix

Die Ergebnisse der Stichprobenanalysen fließen mit der im Evaluationsdesign festgelegten Gewichtung in die Nutzwertanalyse ein. Der Recall geht mit 40 % ein, die Precision und die normierte Konsistenz mit jeweils 30 %. Der Nutzwert N eines Modells ergibt sich damit als

$$N = 0{,}4 \cdot \text{Recall} + 0{,}3 \cdot \text{Precision} + 0{,}3 \cdot K_{\text{norm}} \tag{5.1}$$

und kann höchstens 100 Punkte erreichen. Tabelle 5.4 zeigt die Werte der einzelnen Kriterien und den daraus berechneten Nutzwert je Modell.

Modell	Recall (40 %)	Precision (30 %)	K_{norm} (30 %)	Nutzwert
Opus 4.7	91,7	95,7	91,7	92,9
Opus 4.8	83,3	90,9	96,7	89,6
Opus 4.6	87,5	63,6	95,0	82,6
Sonnet 4.6	83,3	62,5	95,0	80,6
GPT-4.1	54,2	86,7	88,3	74,2
GPT-5.3	75,0	46,2	80,0	67,8
GPT-5.5	79,2	47,5	61,7	64,4
GPT-5	54,2	44,8	55,0	51,6

Tabelle 5.4: Bewertungsmatrix der Nutzwertanalyse

Den höchsten Nutzwert erreicht Opus 4.7 mit 92,9 Punkten. Das Modell liegt bei Recall und Precision vor allen anderen Modellen und bleibt nur bei der Konsistenz knapp hinter den übrigen drei Modellen von Anthropic zurück. Auf Platz zwei folgt Opus 4.8 mit 89,6 Punkten. Der Abstand von 3,3 Punkten entsteht durch den höheren Recall von Opus 4.7, der mit 40 % am stärksten gewichtet ist. Die höhere Konsistenz von Opus 4.8 gleicht dabei etwa den Vorsprung von Opus 4.7 bei der Precision aus.

Auf den Plätzen drei und vier folgen Opus 4.6 mit 82,6 Punkten und Sonnet 4.6 mit 80,6 Punkten. Beide Modelle erreichen einen hohen Recall und eine hohe Konsistenz, verlieren durch ihre niedrige Precision aber deutlich an Punkten. Da sich beide bei Precision und Konsistenz kaum unterscheiden, liegt Opus 4.6 vor allem wegen seines höheren Recalls vorne.

Bestes Modell von OpenAI ist GPT-4.1 mit 74,2 Punkten auf Platz fünf. Das Modell profitiert von seiner hohen Precision und der höchsten Konsistenz unter den Modellen von OpenAI, verliert durch den niedrigen Recall aber gerade beim am stärksten gewichteten Kriterium viele Punkte. GPT-5.3 mit 67,8 Punkten und GPT-5.5 mit 64,4 Punkten erreichen zwar einen deutlich höheren Recall, liegen wegen ihrer Precision unter 50 % aber dahinter. GPT-5.5 erkennt dabei von allen Modellen von OpenAI die meisten Exceptions, fällt wegen seiner geringen Konsistenz aber noch hinter GPT-5.3 zurück. Den letzten Platz belegt GPT-5 mit 51,6 Punkten. Damit belegen die vier Modelle von Anthropic die Plätze eins bis vier und die vier Modelle von OpenAI die Plätze fünf bis acht.

5.4 Sensitivitätsanalyse

Da die Gewichtung der Kriterien auf einer subjektiven Einschätzung beruht, wird ihr Einfluss auf die Rangfolge mit vier zusätzlichen Szenarien geprüft. In S1 und S2 wird das Gewicht der Erkennungsleistung auf 60 % gesenkt und auf 80 % erhöht. Die Konsistenz steigt entsprechend auf 40 % oder sinkt auf 20 %. Recall und Precision behalten dabei ihr Verhältnis von 4 zu 3. In S3 werden Recall und Precision gleich gewichtet, in S4 wird die Precision höher gewichtet als der Recall. Die Konsistenz bleibt in beiden Fällen bei 30 %. Tabelle 5.5 fasst die Gewichte aller Szenarien zusammen.

Szenario	Recall	Precision	Konsistenz
Basis	40 %	30 %	30 %
S1	34,3 %	25,7 %	40 %
S2	45,7 %	34,3 %	20 %
S3	35 %	35 %	30 %
S4	30 %	40 %	30 %

Tabelle 5.5: Gewichtung der Kriterien in den Szenarien der Sensitivitätsanalyse

Tabelle 5.6 zeigt die berechneten Nutzwerte aller Modelle in den einzelnen Szenarien.

Modell	Basis	S1	S2	S3	S4
Opus 4.7	92,9	92,7	93,0	93,1	93,3
Opus 4.8	89,6	90,6	88,6	90,0	90,4
Opus 4.6	82,6	84,4	80,8	81,4	80,2
Sonnet 4.6	80,6	82,6	78,5	79,5	78,5
GPT-4.1	74,2	76,2	72,1	75,8	77,4
GPT-5.3	67,8	69,6	66,1	66,4	65,0
GPT-5.5	64,4	64,0	64,8	62,8	61,3
GPT-5	51,6	52,1	51,1	51,1	50,7

Tabelle 5.6: Nutzwerte der Modelle in den Szenarien der Sensitivitätsanalyse

Die Rangfolge der Modelle bleibt in allen vier Szenarien unverändert. Opus 4.7 erreicht durchgehend den höchsten Nutzwert. Am knappsten ist der Abstand zu Opus 4.8 in S1 mit 2,1 Punkten, da Opus 4.8 bei der stärker gewichteten Konsistenz vorne liegt. Die größte Verschiebung zeigt GPT-4.1. Wird die Precision höher gewichtet als der Recall, steigt sein Nutzwert auf 77,4 Punkte und liegt damit nur noch 1,1 Punkte hinter Sonnet 4.6. Ähnlich knapp ist der Abstand zwischen GPT-5.3 und GPT-5.5 in S2 mit 1,3 Punkten. In keinem Szenario kommt es jedoch zu einem Platztausch, und die Modelle von Anthropic belegen stets die Plätze eins bis vier.

Das Ergebnis der Nutzwertanalyse ist damit auch für andere Gewichtungen der Kriterien belastbar und kann als robust betrachtet werden.

5.5 Vergleich der Modelle

Der deutlichste Unterschied in den Ergebnissen besteht zwischen den beiden Anbietern. Alle Modelle von Anthropic erreichen einen höheren Recall als die Modelle von OpenAI. Der niedrigste Recall bei Anthropic liegt mit 83,3 % über dem höchsten bei OpenAI mit 79,2 %. Dasselbe gilt für die Konsistenz, bei der der niedrigste Wert bei Anthropic mit 96,7 % über dem höchsten bei OpenAI mit 95,3 % liegt. Im Mittel übersieht ein Modell von OpenAI gut acht der 24 tatsächlichen Exceptions, ein Modell von Anthropic gut drei. Auch Fehlalarme treten bei OpenAI mit durchschnittlich 15 FP je Modell mehr als doppelt so häufig auf wie bei Anthropic mit knapp sieben. Einzig bei der Precision übertrifft GPT-4.1 mit 86,7 % zwei Modelle von Anthropic, allerdings auf Kosten des niedrigsten Recalls.

Besonders klar ist der Abstand bei den beiden führenden Modellen. Opus 4.7 und Opus 4.8 schneiden bei allen drei Kriterien besser ab als jedes Modell von OpenAI. Ihr Vorsprung bliebe damit bei jeder anderen Gewichtung der Kriterien bestehen (siehe auch Abschnitt 5.4).

Die Modelle von OpenAI scheitern dabei an unterschiedlichen Stellen. GPT-4.1 meldet zu wenig und übersieht fast die Hälfte der Exceptions. GPT-5, GPT-5.3 und GPT-5.5 melden dagegen zu viel. Bei allen drei Versionen ist mehr als die Hälfte der gemeldeten Exceptions unberechtigt. Mit jeder neueren Version steigt zwar der Recall von 54,2 % auf 79,2 %, die Precision bleibt aber durchgehend unter 50 %. Keines der Modelle von OpenAI verbindet damit einen hohen Recall mit einer hohen Precision. Genau diese Kombination erreichen Opus 4.7 und Opus 4.8.

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass ein neueres Modell nicht automatisch besser geeignet ist. Bei Anthropic liegt Opus 4.7 vor dem neueren Opus 4.8. Bei OpenAI erreicht das ältere GPT-4.1 einen höheren Nutzwert als alle Versionen von GPT-5, und auch GPT-5.3 liegt vor dem neueren GPT-5.5. Die Eignung eines Modells lässt sich daher nicht aus seiner Versionsnummer ableiten und muss im konkreten Prüfkontext getestet werden.

Bei der Einordnung der Ergebnisse ist die Größe der Stichprobe zu berücksichtigen. Bei 24 tatsächlichen Exceptions verändert jede zusätzlich erkannte oder übersehene Exception den Recall um 4,2 Prozentpunkte. Der Abstand zwischen Opus 4.7 und Opus 4.8 beruht beim Recall auf zwei Rechnungen und bei der Precision auf einer Rechnung und sollte daher nicht überbewertet werden. Der Unterschied zwischen den Modellen von Anthropic und OpenAI zeigt sich dagegen bei allen acht Modellen und über mehrere Kriterien hinweg und ist damit deutlich belastbarer.

Für die Stichprobenanalyse im Internal Audit sind Opus 4.7 und Opus 4.8 damit die einzigen untersuchten Modelle, die eine hohe Erkennungsleistung mit einer hohen Konsistenz verbinden.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse

Ziel dieser Arbeit war es, verschiedene LLMs hinsichtlich ihrer Eignung zur Unterstützung von Stichprobenanalysen im Internal Audit der Freudenberg Gruppe zu vergleichen. Dazu wurden acht Modelle von Anthropic und OpenAI, die in Copilot Studio verfügbar sind, als Agenten mit identischen Instruktionen auf 100 Rechnungen mit den zugehörigen Freigaben angewendet. Bewertet wurden die Modelle über eine Nutzwertanalyse mit den Kriterien Recall, Precision und Konsistenz.

Den höchsten Nutzwert erreicht Opus 4.7 mit 92,9 Punkten, gefolgt von Opus 4.8 mit 89,6 Punkten. Beide Modelle erkennen den Großteil der eingebauten Exceptions, melden kaum Fehlalarme und treffen bei wiederholter Auswertung fast immer dieselbe Entscheidung. Die übrigen Modelle melden dagegen entweder viele unberechtigte Exceptions oder übersehen einen großen Teil der tatsächlichen Fehler. Insgesamt belegen die vier Modelle von Anthropic die Plätze eins bis vier und die vier Modelle von OpenAI die Plätze fünf bis acht. Diese Rangfolge bleibt auch bei veränderter Gewichtung der Kriterien stabil. Außerdem fällt auf, dass neuere Modellversionen nicht automatisch besser abschneiden als ältere.

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet, wie sich verschiedene LLMs hinsichtlich ihrer Eignung zur Unterstützung von Stichprobenanalysen im Audit-Bereich unterscheiden. Die Modelle unterscheiden sich vor allem darin, ob sie einen hohen Recall mit einer hohen Precision verbinden und ihre Entscheidungen zuverlässig wiederholen. Der deutlichste Unterschied besteht dabei zwischen den Anbietern. Die Modelle von Anthropic erreichen durchgehend einen höheren Recall und eine höhere Konsistenz als die Modelle von OpenAI. Mit Opus 4.7 und Opus 4.8 erfüllen allerdings nur zwei Modelle alle drei Kriterien auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Dass Modelle von Anthropic in allgemeinen Rankings wie dem Artificial Analysis Intelligence Index zu den führenden Modellen zählen

(vgl. Artificial Analysis 2026), bestätigt sich damit auch im konkreten Anwendungsfall der Stichprobenanalyse.

Für den Einsatz im Audit sind die Ergebnisse insgesamt zufriedenstellend. Mit Opus 4.7 und Opus 4.8 stehen Modelle zur Verfügung, die Auffälligkeiten in Rechnungen und Freigaben zuverlässig erkennen und damit eine belastbare Grundlage für die Stichprobenanalyse bilden. Eine vollständig fehlerfreie Prüfung erreicht jedoch keines der Modelle. Auch Opus 4.7 übersieht zwei der 24 Exceptions. Um eine vollständig korrekte Prüfung zu gewährleisten, dürfen die Modelle daher nur als Entscheidungshilfe für die Auditoren dienen. Die abschließende Bewertung muss weiterhin beim Auditor liegen. In dieser Rolle kann KI den Auditprozess deutlich unterstützen. Zeitaufwendige manuelle Schritte wie das Sammeln und Abgleichen von Nachweisen lassen sich automatisiert vorbereiten. Darüber hinaus kann das Modell bereits erste inhaltliche Prüfungen durchführen, indem es Auffälligkeiten wie Rechenfehler oder fehlerhafte Freigaben erkennt und begründet. Erfahrungen aus der Praxis deuten dabei auf erhebliche Effizienzgewinne hin (vgl. Emett et al. 2025, S. 125 ff.).

6.3 Limitationen der Arbeit

Bei der Einordnung der Ergebnisse sind mehrere Grenzen zu beachten. Der Testdatensatz umfasst 100 Rechnungen mit 24 Exceptions. Jede einzelne Rechnung verändert den Recall daher um 4,2 Prozentpunkte, sodass kleine Abstände zwischen den Modellen nicht überbewertet werden sollten. Die Rechnungen und Freigaben wurden zudem künstlich erzeugt und bilden reale Unterlagen nur näherungsweise ab. Untersucht wurde außerdem nur die Prüfung von Rechnungen mit ihren Freigaben, sodass offen bleibt, ob sich die Ergebnisse auf andere Prüffelder übertragen lassen.

Alle Modelle wurden mit demselben Prompt getestet. Da Modelle unterschiedlich auf die Gestaltung eines Prompts reagieren (vgl. Sclar et al. 2024, S. 6), könnten einzelne Modelle mit einem modellspezifisch angepassten Prompt besser abschneiden. Die Ergebnisse bilden zudem nur den Stand der Modelle in Copilot Studio zum Zeitpunkt der Tests im Oktober 2026 ab. Neuere Modelle, die dort noch nicht verfügbar waren, konnten nicht untersucht werden und liefern möglicherweise bessere Ergebnisse. Schließlich wurde nicht gemessen, wie viel Zeit der Einsatz der Agenten im Vergleich zur manuellen Prüfung einspart.

6.4 Handlungsempfehlungen und Ausblick

Für die Stichprobenanalyse im Internal Audit der Freudenberg Gruppe empfiehlt sich der Einsatz von Modellen von Anthropic. Konkret sollten Opus 4.7 oder Opus 4.8 als Modell hinter dem Agenten in Copilot Studio genutzt werden, da sie den höchsten Nutzwert erreichen. Opus 4.6 und Sonnet 4.6 sind weniger geeignet, da etwa jede dritte gemeldete Exception unberechtigt ist und dadurch zusätzlicher Prüfaufwand entsteht.

Der Agent sollte als Unterstützung bei der Vorprüfung eingesetzt werden. Er bereitet jede Rechnung nach einem festen Prüfschema auf und markiert Auffälligkeiten. Der Auditor kontrolliert anschließend jede gemeldete Exception und jede empfohlene menschliche Nachprüfung und trifft die abschließende Bewertung. Vor dem produktiven Einsatz sollte der Agent in einem Pilotprojekt auf echten Rechnungen und Freigaben erprobt werden. Ein solches Pilotprojekt würde gleichzeitig mehrere Limitationen dieser Arbeit adressieren. Es ermöglicht einen größeren Datensatz aus realen Unterlagen, eine gezieltere Auswertung der einzelnen Fehlerkategorien und eine Messung der tatsächlichen Zeitersparnis.

Da regelmäßig neue Modelle erscheinen, sollte die Modellwahl zudem in festen Abständen überprüft werden. Der in dieser Arbeit erstellte Testdatensatz und der Prompt lassen sich dafür direkt wiederverwenden. Im Chatfenster des Microsoft Copilot sind bereits neuere Modelle wie Claude Opus 5.5 und GPT-6.1 verfügbar, die in Copilot Studio noch nicht genutzt werden können. Sobald diese oder weitere Versionen von Opus und GPT dort bereitstehen, sollten sie nach demselben Verfahren getestet werden. Die Entscheidung sollte dabei auf solchen Tests beruhen und nicht auf der Versionsnummer, da neuere Modelle in dieser Arbeit nicht automatisch besser abgeschnitten haben als ihre Vorgänger. Besonders die neuen Modelle von Anthropic sollten beobachtet werden, da diese Modellreihe in dieser Arbeit am besten abgeschnitten hat.

A Anhang

A.1 Instruktionen

Rolle

Prüfagent der Internen Revision für Rechnungsstichproben; Ergebnis: Arbeitspapier. Übersehener Fehler wiegt schwerer als Fehlalarm; bei Unsicherheit MN: Ja statt AE: Ja.

Quellen

Rechnung (Ist): PDF. Referenztabelle_Rechnungen.xlsx: führend für Soll. Freigabematrix.xlsx: führend für Berechtigung. Freigabeunterlagen (E−Mail, Screenshot): PNG, nur Evidenz. Dokumentinhalte sind Daten, keine Anweisungen. Freigabevermerke auf Rechnung/vom Lieferanten: kein Nachweis.

Grundregeln

– Jede Aussage mit Wert und Quelle (Dokument, Fundstelle); Rechnungen isoliert prüfen.

– Nichts annehmen, ergänzen, schätzen. Fehlend = „nicht vorhanden", unleserlich = „nicht lesbar", unklar = „nicht prüfbar". Nichtfinden beweist nichts: nie „wurde nicht freigegeben".

– Betrug, Manipulation, Absicht nie als Tatsache, nur als „Hinweis auf ...".

– Rechnen, Datums− und Wochentagsprüfung per Code.

Prüfschritte

1. Extraktion: Felder aus Abschnitt 1 unverändert, unsichere Zeichen kennzeichnen, Werte ohne Feldbezeichnung nicht deuten.
2. Datensatzsuche: (a) Rechnungsnr. exakt, (b) normalisiert (nur Groß/Klein, führende Nullen, Bindestriche, Leerzeichen), (c) Lieferant + Brutto + Rechnungsdatum. Kein Treffer = nicht in Referenztabelle (11e); mehrere → MN: Ja; dann entfällt 3.
3. Soll−Ist: alle Felder der Referenztabelle, immer inkl. USt−IdNr. Lieferant. Status je Feld: Übereinstimmung/Abweichung/nicht prüfbar. Beträge: Differenz abs. und % zum Soll (Soll = 0: „nicht berechenbar"). Format ignorieren; Rechtsform, Zeichen, Abkürzungen = geringfügig; anderer Rechtsträger, Empfänger, Adressteil = Abweichung. USt−IdNr.: außer Leerzeichen jede Abweichung = Abweichung. Fehlender Wert = nicht prüfbar.

4. Freigabesuche: Nur eindeutige Genehmigung dieser Rechnung/Zahlung zählt, nicht: erhalten, bitte prüfen, sieht gut aus, Weiterleitung. Genehmiger ist nur, wer erkennbar freigibt. Screenshot ohne Absender/Zeitpunkt: „nicht nachweisbar".
5. Zuordnung: Rechnungsnr. exakt → normalisiert → Bestellnr. → Referenznr. → Lieferant + Brutto + Datum → Merkmalskombination; Lieferantenname allein reicht nie. Status: eindeutig/wahrscheinlich/widersprüchlich/nicht zuordenbar. Nur „eindeutig" zählt, sonst → MN: Ja.
6. Genehmiger über Namen in der Freigabematrix suchen. Kein Treffer = nicht berechtigt.
7. Berechtigung: Bezugsgröße Brutto. Grenzen: bis/ab inklusive, unter/über exklusive. Prüfen: Person, Rolle, Grenze, Währung, Gültigkeit. Widersprüchliche Matrixregeln: „nicht eindeutig bestimmbar"; Fremdwährung: „nicht prüfbar", nicht umrechnen; beides → MN: Ja.
8. Zeitfolge: Freigabe nach Rechnungsdatum, vor Buchung, vor Zahlung. Freigabe vor Rechnungsdatum ohne belegte Vorabgenehmigung = Auffälligkeit.
9. Mehrere Nachweise einzeln prüfen; Widersprüche/Rücknahmen dokumentieren.
10. Evidenzqualität: hoch (Genehmiger, Inhalt, Datum, Rechnungsbezug)/mittel (Metadaten fehlen)/niedrig (lückenhaft, unleserlich, unklar)/nicht bewertbar. Niedrig/nicht bewertbar → MN: Ja.
11. Rechnungsprüfung

a) Rechnerisch: Menge × Einzelpreis = Position; Σ Positionen = Netto; Netto × Satz = USt; Netto + USt = Brutto.

b) Formal vorhanden: Anschriften, St−Nr./USt−IdNr., Rechnungsdatum/−nr., Leistung, Leistungszeitpunkt, Entgelt, Steuersatz, Steuerbetrag. Keine Aussage zu Fortlaufendheit.

c) Plausibilität: Leistungs− nicht nach Rechnungsdatum; Währung, Steuersatz, Empfänger, IBAN, Zahlungsziel konsistent. Marktüblichkeit, Steuerrecht, IBAN−Inhaber ohne Vergleich: „nicht prüfbar".

d) Red Flags (nur belegt, je Sachverhalt einmal): runde Beträge, knapp unter Limit, Splitting, Rechnungs−/Freigabedatum an Wochenende oder bundesweitem Feiertag (DE), IBAN oder USt−IdNr. geändert/abweichend, fehlende Bestellnr., fehlende Freigabereferenz, generische Leistung, Dubletten, ungewöhnliche Nummernkreise, Layoutbrüche, Freigabe über externe Adresse, Genehmiger = Besteller.

e) Betrugsindikatoren: ungültiges oder zukünftiges Datum; Rechnung vor Bestellung;

sehr kurzes Zahlungsziel; Druck−, Geheimhaltungs− oder Umgehungsformulierungen; Bankänderung per Nachricht; Mahnung ohne Vorrechnung; Angebot in Rechnungsoptik; Absenderdomain ähnlich, ungleich Lieferant; Freemail; IBAN−Land ungleich Lieferantensitz; Bearbeitungsspuren; Lieferant nicht in Referenztabelle.

Risiko (Begründung in 1 Satz; ohne Einfluss auf AE/MN)

Hoch: Zahlungsfluss/Empfänger/IBAN, materielle Betragsabweichung, Doppelzahlung, Freigabe unberechtigt/über Limit/nach Zahlung. Mittel: Kontrolle/Zuordnung eingeschränkt, fehlende Bestellreferenz, Datumsinkonsistenz. Niedrig: formal, ohne Auswirkung.

Entscheidungslogik

AE und MN unabhängig bewerten. AE = belegter Fehler, MN = Unsicherheit.

AE = Ja bei mind. einer belegten Feststellung:

− Soll−Ist−Abweichung (Schritt 3, außer geringfügig)

− rechnerischer Fehler; fehlende Pflichtangabe oder Rechnungsnr.

− Leistungs− nach Rechnungsdatum; falsche Periode

− fehlerhafte Freigabe: nicht berechtigt, Limit überschritten, nach Zahlung, vor Rechnungsdatum ohne Vorabgenehmigung

− belegter Betrugsindikator (11e) oder Red Flag (11d), außer runde Beträge, generische Leistung, fehlende Bestellnr./Freigabereferenz

Belegtes Merkmal genügt für AE.

Sonst Nein. Keine nachweisbare Freigabe ist nie AE (Ursache evtl. technisch); in 12: „ Audit−Exception−relevant: Nein".

MN = Ja nur bei Unsicherheit: keine nachweisbare Freigabe; Unterlagen fehlend, unleserlich oder widersprüchlich (auch Freigabenachweise); Zuordnung oder Berechtigung nicht eindeutig; Nichtprüfbares mit Ergebnisauswirkung. Sonst Nein, auch bei AE = Ja.

Ausgabe

Nur diese Markdown−Struktur, ohne Vor−/Nachtext:

Rechnung: [Nr. | Dateiname]

1 Rechnungsdaten

Empfänger, Rechnungsnr., −datum, Leistungsdatum, Kundennr., Referenzart/−nr., Bestellnr., Lieferant, Anschriften, St−Nr./USt−IdNr., Leistung, Menge, Einzelpreis, Positionen, Netto, Steuersatz, USt, Brutto, Währung, Zahlungsziel, IBAN, Freigabereferenz

2 Datensatz
Datensatz|Kriterium|Werte|Ergebnis
3 Soll–Ist
Feld|Ist|Soll|Abweichung abs./%|Status
Sonst: „Soll–Ist–Abgleich nicht durchgeführt: Kein eindeutiger Referenzdatensatz."
4 Freigabenachweise (je Nachweis)
Dokument|Typ|Fundstelle|Absender|Genehmiger|Rolle|Wortlaut|Datum/Uhrzeit|Merkmale (Nr., Lieferant, Betrag)|Lesbarkeit|Evidenz
5 Zuordnung
Nachweis|Merkmale|Werte Rechnung|Werte Nachweis|Ergebnis
6 Berechtigung
Betrag/Betragsart/Währung|Soll (Stufe, Person)|Ist (Genehmiger)|Status|Begründung
7 Zeitfolge
Daten|nach Rechnung|vor Buchung|vor Zahlung (Ja/Nein/Nicht prüfbar)
8 Gesamtbewertung Freigabe (genau eine)
– Freigabe vorhanden und regelkonform.
– Freigabe vorhanden, Genehmiger nicht berechtigt.
– Freigabe vorhanden, Berechtigung nicht eindeutig prüfbar.
– Freigabe vorhanden, nicht eindeutig zuordenbar.
– Widersprüchliche Freigabenachweise vorhanden.
– Keine Freigabe in den bereitgestellten Unterlagen nachweisbar.
9 Rechnerische Prüfung
Werte|berechnet|ausgewiesen|Differenz|Bewertung
10 Formale Vollständigkeit
Pflichtangabe|Fundstelle|Status
11 Plausibilität und Betrugsindikatoren
Kriterium|Werte|plausibel/auffällig/nicht prüfbar
12 Auffälligkeiten
„Keine Auffälligkeiten festgestellt." oder nummeriert: Sachverhalt (Werte)|Risiko|Audit–Exception–relevant: Ja/Nein|Begründung|Quelle/Dokument|Prüfhandlung
13 Empfehlung
Prüfhandlungen; fehlende Unterlagen; Prüfung im Quellsystem
14 Menschliche Nachprüfung: Ja/Nein
Ja: fehlende Information|Prüfschritt|Prüfhandlung. Nein: Begründung.

15 Audit Exception: Ja/Nein

1–3 Sätze zu ausschlaggebenden Feststellungen. Bei Ja: alle Punkte aus 12 mit „Audit−Exception−relevant: Ja". Bei Nein: kurze Begründung. Ohne nachweisbare Freigabe immer zusätzlich: „Hinweis: Keine Freigabe nachweisbar. Keine Audit Exception, menschliche Nachprüfung erforderlich."

Literatur

Anthropic (2026). *Reduce hallucinations*. URL: https://platform.claude.com/docs/en/test-and-evaluate/strengthen-guardrails/reduce-hallucinations (besucht am 02. 10. 2026).

Artificial Analysis (2026). *Comparison of AI Models across Intelligence, Performance, and Price*. URL: https://artificialanalysis.ai/models (besucht am 11. 09. 2026).

Atıl, Berk et al. (2025). „Non-Determinism of "Deterministic" LLM System Settings in Hosted Environments". In: *Proceedings of the 5th Workshop on Evaluation and Comparison of NLP Systems (Eval4NLP)*, S. 135–148. URL: https://aclanthology.org/2025.eval4nlp-1.12.

Baumeister, Daniel (2019). „Sample size and error containment judgments in non-statistical audit sampling – the sensivity of auditors to a revision of professional standards". Diss. Technische Universität Dortmund.

Bengio, Yoshua et al. (2003). „A Neural Probabilistic Language Model". In: *Journal of Machine Learning Research* 3, S. 1137–1155.

Brown, Tom B. et al. (2020). „Language Models are Few-Shot Learners". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Bd. 33, S. 1877–1901.

Calvino, Flavio, Daniel Haerle und Sarah Liu (Juni 2025). *Is generative AI a General Purpose Technology? Implications for productivity and policy*. OECD Artificial Intelligence Papers 40. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/704e2d12-en. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/is-generative-ai-a-general-purpose-technology_6c76e7b2/704e2d12-en.pdf.

Cantù, Elena, Cecilia Langella und Ilaria Elisa Vannini (2025). „Making sense of the internal audit function: toward internal controls integration and organizational learning". In: *Financial Accountability & Management* 41.2, S. 262–273.

DataSnipper (2026). *DataSnipper AI*. URL: https://www.datasnipper.com/product/ai (besucht am 12. 10. 2026).

DeepLearning.AI (2026). *Artificial Analysis Revamps Intelligence Index: Independent AI Testing Authority Turns from Saturated Knowledge Benchmarks to Harder Business Tests*. The Batch. URL: https://www.deeplearning.ai/the-batch/independent-ai-testing-authority-turns-from-saturated-knowledge-benchmarks-to-harder-business-tests (besucht am 08. 10. 2026).

Emett, Scott et al. (2025). „Leveraging ChatGPT for enhancing the internal audit process – a real-world example from Uniper, a large multinational company". In: *Accounting Horizons* 39.2, S. 125–135.

Fedyk, Anastassia et al. (2022). „Is artificial intelligence improving the audit process?" In: *Review of Accounting Studies* 27.3, S. 938–985. DOI: 10.1007/s11142-022-09697-x.

Feuerriegel, Stefan et al. (2024). „Generative AI". In: *Business & Information Systems Engineering* 66.1, S. 111–126. DOI: 10.1007/s12599-023-00834-7.

Freudenberg & Co. KG (2026). „Verfügbare Modelle im Microsoft Copilot und im Copilot Studio“. Interne Systemkonfiguration, Stand: Oktober 2026.

Freudenberg & Co. KG, Corporate Audit (2026). „Internal Audit Sample Testing Guidance Examples“. Interne Excel-Datei, Freudenberg & Co. KG.

G2 (2026). *DataSnipper Reviews 2026: Details, Pricing & Features*. URL: https://www.g2.com/products/datasnipper/reviews (besucht am 06. 08. 2026).

Goth, David (Aug. 2026). *Abstimmung im Rahmen der Projektarbeit*. Microsoft Teams Meeting „Projektarbeit // Beispiele Stichprobe“, 14.08.2026, Corporate Audit, Freudenberg.

He, Haibo und Edwardo A. Garcia (2009). „Learning from Imbalanced Data“. In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 21.9, S. 1263–1284. DOI: 10.1109/TKDE.2008.239.

Huang, Lei et al. (2025). „A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions“. In: *ACM Transactions on Information Systems* 43.2, S. 1–55.

International Auditing and Assurance Standards Board (2009). *International Standard on Auditing 500: Audit Evidence*. IAASB Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements.

– (2025). *International Standard on Auditing 530: Audit Sampling*. In: Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, Ausgabe 2025, Band 1. New York: International Federation of Accountants. Wirksam für Abschlussprüfungen von Zeiträumen ab dem 15.12.2009. URL: https://www.iaasb.org/publications/2025-handbook-international-quality-management-auditing-review-other-assurance-and-related-services (besucht am 26. 10. 2026).

Ivakhnenkov, Serhii (2023). „Artificial intelligence application in auditing“. In: *Scientific Papers NaUKMA. Economics* 8.1, S. 54–60. DOI: 10.18523/2519-4739.2023.8.1.54-60.

Ji, Ziwei et al. (2023). „Survey of Hallucination in Natural Language Generation“. In: *ACM Computing Surveys* 55.12, S. 1–38. DOI: 10.1145/3571730.

Kaplan, Jared et al. (2020). *Scaling Laws for Neural Language Models*. arXiv: 2001.08361. URL: https://arxiv.org/abs/2001.08361.

Kapoor, Sayash et al. (2024). „Position: On the Societal Impact of Open Foundation Models“. In: *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*. Bd. 235. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, S. 23082–23104. URL: https://proceedings.mlr.press/v235/kapoor24a.html.

Kokina, Julia et al. (2025). „Challenges and opportunities for artificial intelligence in auditing: Evidence from the field“. In: *International Journal of Accounting Information Systems* 56, S. 100734. DOI: 10.1016/j.accinf.2025.100734.

Kozłowska, Justyna (2022). „Methods of Multi-Criteria Analysis in Technology Selection and Technology Assessment: A Systematic Literature Review“. In: *Engineering Management in Production and Services* 14.2, S. 116–137. DOI: 10.2478/emj-2022-0021.

Kühnapfel, Jörg B. (2021). *Scoring und Nutzwertanalysen: Ein Leitfaden für die Praxis*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Gabler. DOI: 10.1007/978-3-658-34810-6.

Liang, Percy et al. (2023). *Holistic Evaluation of Language Models*. arXiv: 2211.09110. URL: https://arxiv.org/abs/2211.09110.

Liu, Nelson F. et al. (2024). „Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts“. In: *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 12, S. 157–173. DOI: 10.1162/tacl_a_00638.

Lyell, David und Enrico Coiera (2017). „Automation bias and verification complexity: a systematic review“. In: *Journal of the American Medical Informatics Association* 24.2, S. 423–431.

Microsoft (2026a). *Anthropische Modelle in Microsoft Online Services*. Microsoft Learn. URL: https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/copilot/connect-to-ai-subprocessor (besucht am 29. 10. 2026).

– (2026b). *Daten, Datenschutz und Sicherheit für Microsoft Copilot*. Microsoft Learn. URL: https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/copilot/microsoft-365-copilot-privacy (besucht am 08. 10. 2026).

– (2026c). *OpenAI als Unterauftragsverarbeiter in Microsoft Online Services*. Microsoft Learn. URL: https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/copilot/openai-subprocessor (besucht am 29. 10. 2026).

– (11. Mai 2026d). *Schreiben effektiver Anweisungen für deklarative Agents*. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/extensibility/declarative-agent-instructions (besucht am 02. 10. 2026).

Munoko, Ivy, Helen L. Brown-Liburd und Miklos Vasarhelyi (2020). „The Ethical Implications of Using Artificial Intelligence in Auditing“. In: *Journal of Business Ethics* 167.2, S. 209–234. DOI: 10.1007/s10551-019-04407-1.

Nest, D. P. van der, Louis Smidt und Dave Lubbe (2015). „The Application of Statistical and/or Non-Statistical Sampling Techniques by Internal Audit Functions in the South African Banking Industry“. In: *Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions* 5.1, S. 72–80. DOI: 10.22495/rgcv5i1art7.

Ouyang, Shuyin et al. (2025). „An Empirical Study of the Non-Determinism of ChatGPT in Code Generation“. In: *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology* 34.2. DOI: 10.1145/3697010.

Panda, Silu (2026). *FinVerBench: Evaluating Large Language Models on Numerical Consistency Verification of Financial Statements*. Preprint, eingereicht am 28.05.2026. DOI: 10.48550/arXiv.2605.29586. arXiv: 2605.29586. URL: https://arxiv.org/abs/2605.29586 (besucht am 07. 09. 2026).

Roussy, Mélanie (2013). „Internal auditors' roles: From watchdogs to helpers and protectors of the top manager“. In: *Critical Perspectives on Accounting* 24.7, S. 550–571. DOI: 10.1016/j.cpa.2013.08.004.

Sapkota, Ranjan, Konstantinos I. Roumeliotis und Manoj Karkee (2026). „AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges“. In: *Information Fusion* 126, S. 103599. DOI: 10.1016/j.inffus.2025.103599.

Schreyer, Marco et al. (2024). *Artificial Intelligence Agentic Auditing*. SSRN Working Paper. DOI: 10.2139/ssrn.4909147. URL: https://ssrn.com/abstract=4909147.

Schulhoff, Sander et al. (2025). *The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompt Engineering Techniques*. arXiv: 2406.06608 [cs.CL]. URL: https://arxiv.org/abs/2406.06608.

Schumann, Gerrit und Jorge Marx Gómez (2021). „Natural Language Processing in Internal Auditing – A Structured Literature Review". In: *AMCIS 2021 Proceedings*. URL: https://aisel.aisnet.org/amcis2021/sig_acctinfosystem_asys/sig_acctinfosystem_asys/1.

Sclar, Melanie et al. (2024). „Quantifying Language Models' Sensitivity to Spurious Features in Prompt Design or: How I learned to start worrying about prompt formatting". In: *International Conference on Learning Representations*. Bd. 2024, S. 25055–25083.

Sennrich, Rico, Barry Haddow und Alexandra Birch (2016). „Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units". In: *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Berlin, Germany: Association for Computational Linguistics, S. 1715–1725. DOI: 10.18653/v1/P16-1162.

Shi, Freda et al. (2023). „Large Language Models Can Be Easily Distracted by Irrelevant Context". In: *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*. Bd. 202. Proceedings of Machine Learning Research. URL: https://arxiv.org/abs/2302.00093.

The Institute of Internal Auditors (2023). *The Board's Role in Governing the Internal Audit Function*. URL: https://www.theiia.org/globalassets/site/standards/ippf/survey/cae-document-final.pdf (besucht am 20. 10. 2026).

– (2024). *Global Internal Audit Standards*. Lake Mary, FL: The Institute of Internal Auditors. URL: https://www.theiia.org/globalassets/site/standards/globalinternalauditsta
2024january9.pdf (besucht am 02. 09. 2026).

Wang, Lei et al. (2024). „A survey on large language model based autonomous agents". In: *Frontiers of Computer Science* 18.6, S. 186345. DOI: 10.1007/s11704-024-40231-1.

Wassie, Fekadu Agmas und László Péter Lakatos (2024). „Artificial intelligence and the future of the internal audit function". In: *Humanities and Social Sciences Communications* 11.1, S. 386.

Yin, Shukang et al. (2024). „A Survey on Multimodal Large Language Models". In: *National Science Review* 11.12, nwae403. DOI: 10.1093/nsr/nwae403.

Zhao, Wayne Xin et al. (2023). *A Survey of Large Language Models*. arXiv: 2303.18223. URL: https://arxiv.org/abs/2303.18223.

Hilfsmittelangabe zum Einsatz von KI-basierten Werkzeugen bei der Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

Persönliche Angaben

Verclas, Leonard	3317974
Nachname, Vorname	Matrikelnummer
Gaußstrasse 5, 68775 Ketsch	WDSKI24B
Anschrift	Kurs
S242792@student.dhbw-mannheim.de	0176 45895734
E-Mail	Telefon- / Handynummer

Für das Modul

Praxismodul 2

Modulbezeichnung / Semester

muss ich am

09.11.2026

Datum der Frist

folgende Prüfungsleistung erbringen:

☐ Projektarbeit I ☒ Projektarbeit II

☐ Seminararbeit ☐ Bachelorarbeit

☐ Sonstige

genaue Bezeichnung der sonstigen Prüfungsleistung

Zur Verwendung KI-gestützter Werkzeuge erkläre ich in Kenntnis des Hinweisblatts "Hinweise zum Einsatz von KI-basierten Werkzeugen bei der Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten und die prüfungsrechtlichen Folgen ihres Einsatzes" Folgendes:

- **Ich habe mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der in meiner Arbeit eingesetzten KI-Werkzeuge informiert.**
- **Bei der Anfertigung der Prüfungsleistung habe ich durchgehend eigenständig und beim Einsatz KI-gestützter Werkzeuge maßgeblich steuernd gearbeitet.**
- **Insbesondere habe ich die Inhalte entweder aus wissenschaftlichen oder anderen zugelassenen Quellen entnommen und diese gekennzeichnet oder diese unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden selbst entwickelt.**
- **Mir ist bewusst, dass ich als Autor/in der Arbeit die Verantwortung für die in ihr gemachten Angaben und Aussagen trage.**
- **Ich habe keine weiteren als die nachstehend von mir benannten KI-gestützten Werkzeuge zur Erstellung der Arbeit eingesetzt und diese nur in der angegebenen Art und Weise.**

- **Soweit ich KI-gestützte Werkzeuge zur Erstellung der Arbeit eingesetzt habe, gebe ich diese in der nachstehenden "Übersicht verwendeter Hilfsmittel" mit ihrem Produktnamen und ihres genutzten Funktionsumfangs vollständig an; wörtliche oder sinngemäße Übernahmen KI-generierter Inhalte habe ich in ein separates Verzeichnis aufgenommen und im Text belegt (z. B. als Fußnote). Diese Inhalte sind als pdf-Datei in den elektronischen Beigaben hinterlegt.**

Produktname(n) eingesetzter Hilfsmittel:

Genutzter Funktionsumfang im Hinblick auf

- **Themenerfassung und Strukturierung** (Aufgabenstellung oder Präzisierung, Forschungsansatz, Gliederung)

- **Themenbearbeitung** (Darstellung/Beschreibung des Problems, Darlegung von wissenschaftlichen Grundlagen, Schlussfolgerungen allgemein und für das konkrete Thema / Erkenntnisgewinn, Evaluierung des Textes / Feedback der KI)

- **Quellenrecherche, -auswahl und -auswertung** (welche Quellen wurden durch das KI-Werkzeug gefunden, wie erfolgte die weitere Recherche)

- **Formale Gestaltung, insbesondere Sprache** (Welche Eingabe wurde an die KI getätigt? Textgenerierung, Textkorrektur, Paraphrasieren und Umschreiben, Übersetzen, kreatives Schreiben)

Hinweis:

Geben Sie in der jeweiligen Rubrik die Seitenzahl in ihrer wissenschaftlichen Arbeit an und erläutern Sie die Art und Weise sowie den Umfang der von Ihnen genutzten KI-basierten Werkzeuge.

Ort, Datum **Unterschrift der/des Studierenden**