

Módulo 2

Priorização Inteligente de Backlog

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Priorização

Inteligente de Backlog (PT-1)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 2.1

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

O HiPPO na Sala

HiPPO

Highest Paid Person's Opinion

O anti-padrão mais comum

Sem um framework de priorização, o debate vira disputa de poder, e quem ganha não é quem tem razão, é quem tem mais hierarquia na sala.

A solução não é mais reunião: é um número com rastreabilidade que derruba a opinião com dado.

A Fórmula do RICE

$$\text{RICE} = (\text{Reach} \times \text{Impact} \times \text{Confidence}) \div \text{Effort}$$

Reach

Usuários afetados no período.
Ex: 140 motoristas, não toda a base.

Impact

Escala fixa: 3 massivo / 2 significativo / 1 médio / 0.5 baixo / 0.25 mínimo

Confidence

% de confiança nas estimativas.
< 50%? Colete mais dados antes.

Effort

Custo em pessoa-mês considerando todas as dependências técnicas.

RICE: Exemplo Numérico

Feature	Reach	Impact	Conf.	Effort	RICE Score
Alerta de Velocidade	140	2	90%	1 mês	252
Relatório de Cores	5	0.25	80%	0.75 mês	1.3

RICE 252 vs RICE 1.3

O relatório de cores não vai para o topo da fila, e você tem um número para defender isso na reunião com o Carlos. Isso encerra o debate HiPPO.

WSJF: Custo do Atraso

$$\text{WSJF} = \text{Cost of Delay} \div \text{Job Size}$$

Cost of Delay é composto por:

01

Valor de Negócio

Contribuição para receita, redução de custo ou satisfação do cliente.

02

Criticidade Temporal

Prazo ou evento externo que aumenta o valor da feature agora vs. depois.

03

Redução de Risco

Feature desbloqueia outras ou reduz risco técnico / de compliance.

WSJF: Exemplo Numérico

Feature	Cost of Delay (VN+CT+RR)	Job Size	WSJF
Alertas de Velocidade	20 (8 + 9 + 3)	1	20
Manutenção Preditiva	18 (6 + 7 + 5)	3	6

WSJF 20 vs WSJF 6: mesmo backlog, pergunta diferente: quanto custa esperar?

RICE vs WSJF: Quando Usar Cada Um

Use RICE quando...

- Quer comparar valor puro entre features
- Tem dados concretos de Reach
- Priorização independente de timing externo
- Base de usuários bem definida por segmento

Use WSJF quando...

- Urgência e contexto de mercado importam
- Features têm valor diferente por timing
- Deadline regulatório ou release fixo no horizonte
- Frota velha, risco de falha crescente com o tempo

Eles não são mutuamente exclusivos: calcule os dois e use o consenso como critério de desempate.

Setup: Backlog Scorer

Configurando o ambiente para a demo: `backlog-scorer-prompt.md`

IA como Âncora de Calibração

01 Âncora antes da sessão

Antes da sessão com o time, passe as User Stories ao modelo e peça estimativas preliminares com justificativa. Apresente como âncora, não como verdade. A âncora da IA substitui a âncora do HiPPO.

02 Desempate no debate

Quando o time está dividido, descreva o debate ao modelo. A clareza vem da pergunta que você formula; frequentemente o desempate não vem da IA, vem da precisão que a pergunta exige de cada lado.

Advertência: calibração com IA funciona melhor quando o contexto é rico e específico. Contexto genérico gera calibração genérica.