

Relatório Técnico

Sistema de Monitoramento Multimodal de Pacientes (MedWatch)

FIAP | Pós Tech em IA para Devs — Tech Challenge Fase 4

Autor: Leonardo José de Oliveira Santos (RM369985)

Repositório: github.com/leojosants/fiap-pos-tech-ia-para-devs-tech-challenge-fase-4

Aplicação (Streamlit Cloud): medwatch-fiap-fase4.streamlit.app

Sumário

- [1. Introdução e Contexto do Desafio](#)
- [2. Adaptação Arquitetural: Azure/AWS → Soluções Locais + Groq API](#)
- [3. Datasets Utilizados](#)
- [4. Arquitetura Geral do Sistema](#)
- [5. Etapa 1 — Módulo de Sinais Vitais](#)
- [6. Estrutura do Projeto \(estado atual\)](#)
- [7. Etapa 2 — Módulo de Análise de Vídeo](#)
- [8. Etapa 3 — Módulo de Análise de Áudio](#)
- [9. Etapa 4 — Camada de Integração com Groq API \(LLM\)](#)
- [10. Etapa 5 — Motor de Fusão Multimodal e Alertas](#)
- [11. Etapa 6 — Interface Streamlit](#)
- [12. Etapa 8 — Deploy no Streamlit Community Cloud](#)
- [13. Resultados Consolidados](#)
- [14. Considerações Éticas](#)
- [15. Limitações Gerais e Trabalhos Futuros](#)
- [16. Como Reproduzir Este Projeto](#)

Resumo Executivo

O **MedWatch** é um sistema de monitoramento multimodal de pacientes hospitalares, desenvolvido para o Tech Challenge da Fase 4 (FIAP Pós Tech em IA para Devs). O sistema analisa três modalidades de dados de um paciente simulado — **sinais vitais**, **postura (vídeo)** e **fala (áudio)** — detecta anomalias em cada uma com métodos estatísticos e regras clínicas, interpreta o discurso do paciente com um modelo de linguagem (Groq API), e consolida tudo em um **alerta de risco** para a equipe médica, exibido em uma interface Streamlit interativa.

Por limitação de hardware (já justificada no desafio da fase anterior), o projeto substitui os serviços em nuvem sugeridos no enunciado (Azure Speech, Azure Text Analytics, AWS Comprehend, OpenPose) por alternativas 100% locais e gratuitas — MediaPipe, Whisper, scikit-learn — e por uma única chamada a um LLM externo (Groq API) apenas para tarefas de linguagem natural, nunca para processar áudio ou vídeo bruto. Essa decisão é detalhada e justificada na Seção 2.

Principais resultados (dados sintéticos com gabarito conhecido, Seção 13): o detector de sinais vitais atingiu recall de 100% (zero anomalias reais perdidas); o detector de postura atingiu precisão de 100% (zero falsos positivos); o detector de fala atingiu desempenho perfeito em ambas as métricas (precisão e recall de 100%); e o motor de fusão multimodal classificou corretamente o cenário de teste — com anomalias simultâneas nas três modalidades — como de nível **Crítico**, gerando um resumo clínico coerente via LLM.

Sobre a ausência de vídeo de demonstração: por limitação de hardware (já comunicada e justificada em desafio de fase anterior), este projeto não inclui vídeo gravado. Este relatório foi escrito para funcionar como a apresentação do projeto — detalhando, etapa por etapa, decisões de design, problemas reais e suas correções, e resultados obtidos — e é complementado pela aplicação Streamlit publicada (link na capa), que permite à banca operar o sistema diretamente. Ver Seção 1.1 para detalhes completos desta decisão.

1. Introdução e Contexto do Desafio

O desafio proposto pela Fase 4 solicita o desenvolvimento de um sistema de monitoramento contínuo de pacientes hospitalares por meio de dados multimodais — vídeo, áudio e sinais vitais — com o objetivo de identificar sinais precoces de risco clínico. O sistema deve:

- Analisar vídeos de cirurgias ou sessões de fisioterapia para identificar padrões anômalos de movimento;
- Processar gravações de voz de pacientes em consultas, detectando sintomas relacionados à fala (fadiga, disartria);
- Detectar anomalias em sinais vitais, prescrições e evolução clínica, alertando a equipe médica em tempo real;
- Integrar os módulos com serviços de IA para ampliar a capacidade de processamento.

O enunciado original sugere o uso de serviços gerenciados em nuvem (Azure Cognitive Services, AWS Comprehend) para parte dessas tarefas. Por motivos detalhados na Seção 2, este projeto adota uma arquitetura alternativa, substituindo tais serviços por processamento local e por uma API de LLM de terceiros (Groq).

1.1 Nota importante sobre a forma desta entrega

Este projeto não inclui vídeo de demonstração gravado. O autor não dispõe, no momento desta entrega, de recursos de hardware suficientes para gravar a tela com qualidade adequada durante a execução do sistema — limitação já comunicada e justificada perante a coordenação do curso em desafio de fase anterior.

Tecnicamente, essa limitação decorre da concorrência por recursos entre a execução do pipeline (transcrição via Whisper localmente, geração de vídeo/áudio sintéticos, chamadas à Groq API, e a própria renderização da interface Streamlit) e qualquer software de captura de tela em paralelo (ex.: OBS Studio). Mesmo a inferência do Whisper em CPU já é computacionalmente intensiva; rodar simultaneamente um gravador de tela de alta fidelidade no mesmo hardware satura memória RAM e CPU, causando quedas de quadro (stuttering) e instabilidade — produzindo um material audiovisual que não representaria fielmente a capacidade real do sistema, e que poderia inclusive comprometer a execução do próprio pipeline durante a gravação.

Em substituição ao vídeo, esta entrega é composta por dois artefatos complementares, deliberadamente elaborados com um nível de detalhe acima do habitual exatamente para preencher essa lacuna:

1. **Este relatório técnico** — escrito para funcionar como uma apresentação narrada, página a página: cada etapa do projeto inclui não apenas o que foi construído, mas o raciocínio de cada decisão de design, os problemas reais encontrados durante o desenvolvimento e como foram diagnosticados e corrigidos, e os resultados obtidos com números e evidências visuais. A leitura sequencial das Seções 5 a 11 reproduz, em texto, a mesma jornada que um vídeo de demonstração percorreria oralmente.

2. **A aplicação Streamlit publicada** (<https://medwatch-fiap-fase4.streamlit.app/>) — permite

que a própria banca execute o sistema interativamente, com um único clique, sem depender de nenhuma narração gravada para comprovar que o sistema funciona de fato.

Essa combinação — relatório detalhado por escrito + aplicação operável diretamente pela banca — foi a estratégia escolhida para que a ausência de vídeo não represente perda de informação ou de capacidade de avaliação do trabalho, apenas uma mudança no formato de apresentação.

2. Adaptação Arquitetural: Azure/AWS → Soluções Locais + Groq API

Esta é uma decisão de engenharia deliberada, e não uma limitação. A justificativa é tripla:

- 3. **Privacidade de dados clínicos.** Dados de pacientes (voz, vídeo, sinais vitais) são informações sensíveis sob a LGPD. Mantendo o processamento local, eliminamos o risco de trânsito e armazenamento desses dados em serviços de terceiros, exceto quando estritamente necessário (uso de LLM para tarefas de linguagem).
- 4. **Independência de custo e de conectividade.** Serviços em nuvem pagos (Azure Speech, Azure Text Analytics, AWS Comprehend) introduzem custo recorrente e dependência de internet estável. As alternativas locais eliminam ambos os fatores, tornando a solução viável para ambientes com recursos computacionais limitados — o caso deste autor.
- 5. **Equivalência funcional comprovada.** Cada substituição foi escolhida por oferecer capacidade equivalente à do serviço original, validada durante as aulas do curso (ver Tabela 1).

Tabela 1 — Mapeamento de substituições

Requisito do desafio	Serviço sugerido (Azure/AWS)	Solução adotada
Transcrição de áudio	Azure Speech to Text	Whisper (OpenAI, execução local)
Análise de sentimento/termos	Azure Text Analytics / AWS Comprehend	Groq API (modelo openai/gpt-oss-20b) ²
Análise postural em vídeo	OpenPose	MediaPipe Pose (Google) + extração analítica de pose ¹
Sumarização de laudos	—	Groq API (modelo openai/gpt-oss-120b) ²
Detecção de anomalias em séries	—	Z-score + Isolation Forest (scikit-learn)
LLM para tarefas de linguagem	OpenAI GPT	Groq API (compatível com SDK OpenAI)

¹ Ver nota técnica na Seção 7.2 sobre a adaptação de API do MediaPipe 0.10.x. ² Modelos vigentes no momento da entrega — ver nota técnica na Seção 9.2 sobre depreciação de modelos pela Groq e a estratégia de configuração via .env adotada para mitigar esse risco.

A Groq API foi escolhida em vez da OpenAI por oferecer inferência de alta velocidade a custo reduzido, mantendo compatibilidade de interface com o SDK da OpenAI — o que simplifica a integração sem acoplamento a um único fornecedor.

3. Datasets Utilizados

Conforme sugerido no enunciado do desafio, avaliou-se o uso do PhysioNet como fonte de dados reais de sinais vitais. Optou-se, no entanto, por **gerar dados sintéticos com características estatísticas equivalentes ao padrão MIT-BIH Arrhythmia Database** (PhysioNet), pelos seguintes motivos:


- Controle total sobre a posição e o tipo de anomalia, permitindo validar a eficácia dos algoritmos de detecção contra um gabarito conhecido;
- Eliminação de dependência de rede externa durante o desenvolvimento e a demonstração da solução;
- Anomalias raramente aparecem de forma didática em recortes curtos de dados reais, exigindo de qualquer forma a injeção artificial de eventos anômalos para fins de demonstração.

Características reais do MIT-BIH replicadas na simulação: amostragem originalmente a 360 Hz, resolução de 11 bits, faixa de ± 10 mV, dois canais de ECG por registro. O dataset sintético adapta esses parâmetros para uma escala de monitoramento clínico padrão (1 leitura/segundo), mais adequada à interpretação de sinais vitais discretos (frequência cardíaca, SpO2, pressão arterial) do que ao sinal de ECG bruto.

A mesma filosofia de dados sintéticos controlados foi estendida ao módulo de vídeo (Seção 8): em vez de capturar vídeo real (indisponível por limitação de hardware), o movimento de um paciente em sessão de fisioterapia é simulado matematicamente, com anomalias posturais injetadas em janelas de frames conhecidas — preservando o mesmo princípio de avaliação quantitativa contra gabarito usado na Etapa 1.

4. Arquitetura Geral do Sistema

O sistema é estruturado em módulos independentes, cada um responsável por uma modalidade de dado, convergindo em um motor central de fusão e alertas:



Todo o processamento de vídeo, áudio e sinais vitais ocorre localmente. A Groq API é utilizada exclusivamente para tarefas de linguagem natural (extração de termos críticos, sentimento, sumarização) sobre o texto já transcrito localmente — nenhum áudio ou vídeo bruto é enviado a serviços externos.

5. Etapa 1 — Módulo de Sinais Vitais

5.1 Geração de dados sintéticos (`src/vitals/generator.py`)

Gera um DataFrame com 600 amostras (10 minutos, 1 amostra/segundo) contendo quatro sinais vitais:

Sinal	Faixa normal	Tipo de anomalia injetada
Frequência cardíaca (bpm)	60–100	Taquicardia (130–160) / Bradicardia (35–44)
SpO2 (%)	95–100	Hipóxia (82–89)
Pressão sistólica (mmHg)	90–120	Hipertensão (160–185) / Hipotensão (70–84)
Pressão diastólica (mmHg)	60–80	Hipertensão (100–115) / Hipotensão (45–59)

As anomalias são injetadas em seis índices fixos e conhecidos (`[60, 150, 250, 380, 480, 550]`), com `np.random.seed(42)` garantindo reprodutibilidade total entre execuções. A coluna `is_injected_anomaly` funciona como gabarito (ground truth) para avaliação quantitativa dos detectores.

5.2 Detecção de anomalias (`src/vitals/detector.py`)

Foram implementados e comparados dois métodos:

Z-score (estatístico). Mede quantos desvios padrão cada ponto está da média do próprio sinal. Pontos com $|z| > 3$ são marcados como anômalos. Método simples, interpretável e eficaz para anomalias estatisticamente extremas — como as injetadas neste dataset.

Isolation Forest (machine learning, `scikit-learn`). Modelo não supervisionado que isola pontos anômalos por meio de árvores de decisão aleatórias; pontos que exigem menos divisões para serem isolados são mais prováveis de serem anômalos. Analisa os quatro sinais vitais de forma multivariada, capturando padrões que a análise univariada do z-score não detectaria.

Estratégia combinada. Um ponto é classificado como anomalia final se **qualquer um** dos dois métodos o identificar (operação lógica OR). A escolha maximiza o recall (sensibilidade) — em contexto clínico, o custo de um falso negativo (deixar de detectar uma anomalia real) é substancialmente maior que o custo de um falso positivo.

Resultados obtidos (parâmetro `contamination=0.015` no Isolation Forest, após ajuste experimental):

Método	Anomalias injetadas	Detectadas	Precisão	Recall	F1-Score
Z-score	6	6	1.000	1.000	1.000
Isolation Forest	6	9	0.667	1.000	0.800

Método	Anomalias injetadas	Detectadas	Precisão	Recall	F1-Score
Combinado (OR)	6	9	0.667	1.000	0.800

Discussão. O z-score atingiu desempenho perfeito porque as anomalias injetadas são estatisticamente extremas e univariadas — exatamente o cenário em que esse método é mais eficaz. O Isolation Forest, embora não tenha superado o z-score neste dataset sintético, mantém recall de 1.000 (nenhuma anomalia real foi perdida), validando sua utilidade como camada de segurança redundante. Em sinais vitais reais, com padrões mais sutis e correlações multivariadas, espera-se que o Isolation Forest assuma um papel mais relevante do que neste cenário controlado.


O parâmetro `contamination` do Isolation Forest foi calibrado experimentalmente: valores muito baixos (0.0015) resultaram em subdetecção severa (recall 0.167); valores muito altos (0.05) geraram excesso de falsos positivos (precisão 0.200). O valor `0.015` (1.5% do dataset) produziu o melhor equilíbrio para este cenário.

5.3 Visualização (`src/vitals/plotter.py`)

Foram implementadas duas funções de plotagem com `matplotlib`:

- `plot_vital_signal()`: gráfico individual de um sinal vital, com faixa de normalidade sombreada, anomalias detectadas (marcador X vermelho) e anomalias injetadas/gabarito (círculo laranja vazado).
- `plot_all_vitals()`: painel com os quatro sinais vitais em subplots empilhados, compartilhando o mesmo eixo temporal — permitindo identificar visualmente quando múltiplas anomalias ocorrem de forma simultânea em diferentes sinais, o que indicaria um evento clínico de maior gravidade.

O painel completo é salvo em `data/processed/vitals_panel.png` e demonstra visualmente a coincidência entre as anomalias detectadas e as injetadas, validando a eficácia da estratégia combinada.



6. Estrutura do Projeto (estado atual)

```

— data/
  — raw/
    — synthetic_pose_frames.npy
    — audio_segments/
    — audio_metadata.json
  — processed/
    — vitals_panel.png
    — synthetic_pose.mp4
    — pose_angles_panel.png
    — pose_frames/
    — audio_metrics_panel.png
    — audio_waveforms/
— docs/
  — relatorio_tecnico.md
— notebook/
— src/
  — video/
    — synthetic_video.py
    — video_processor.py
    — anomaly_detector.py
    — plotter.py
  — audio/
    — synthetic_audio.py
    — audio_processor.py
    — anomaly_detector.py
    — plotter.py
  — llm/
    — groq_client.py
    — prompts.py
    — text_analyzer.py
    — summarizer.py
  — alerts/
    — alert_rules.py
    — fusion_engine.py
    — alert_dispatcher.py
    — plotter.py
    — run_pipeline.py
  — vitals/
    — generator.py
    — detector.py
    — plotter.py
  — dashboard/
    — pages_vitals.py
    — pages_video.py
    — pages_audio.py
    — pages_alerts.py
— tests/
— .env.example
— .gitignore
— .python-version
— main.py # ponto de entrada Streamlit (Etapa 6)

```

```
|— pyproject.toml
|— README.md
```

7. Etapa 2 — Módulo de Análise de Vídeo

7.1 Contexto e cenário clínico simulado

O desafio sugere a análise de vídeo de **cirurgias** ou **sessões de fisioterapia**, com o objetivo de identificar padrões anômalos de movimento. Optou-se por simular uma **sessão de fisioterapia com exercício de elevação bilateral dos braços** — um exercício clínico real, comum em reabilitação de ombro, no qual o terapeuta avalia justamente os três padrões patológicos que o módulo foi desenhado para detectar:

Anomalia clínica	Significado em fisioterapia
Hiperextensão	Paciente força o movimento além do limite seguro da articulação
Assimetria bilateral	Um braço compensa o esforço do outro — indício de lesão unilateral
Colapso de tronco	Paciente inclina o corpo para compensar amplitude de movimento insuficiente

Como não há vídeo real disponível (limitação de hardware, já justificada no desafio da fase anterior), o vídeo é **gerado matematicamente** via NumPy/OpenCV: um "stickman" articulado se move de forma análoga ao exercício real, e os mesmos índices de anomalia conhecidos (técnica já validada na Etapa 1) são usados para avaliar os detectores.

7.2 Nota técnica — adaptação da API do MediaPipe

O plano original previa o uso de `mediapipe.solutions.pose` (API clássica, usada nas aulas do curso) para extrair os 33 *landmarks* corporais do vídeo. Durante a implementação, identificou-se que a versão do MediaPipe instalada via `uv add mediapipe (0.10.x)` **removeu o módulo `mp.solutions`**, substituindo-o por uma nova API baseada em tarefas (`mediapipe.tasks.python.vision.PoseLandmarker`), que exige o download de um arquivo de modelo `.task` externo (~30MB, hospedado pelo Google).

Essa exigência de download de modelo externo conflita diretamente com o princípio de **execução 100% local e sem dependência de rede** adotado neste projeto (Seção 2). A solução adotada foi:

- Para os **dados sintéticos** desta etapa: extrair as coordenadas dos *keypoints* diretamente das funções matemáticas que geram o vídeo (`synthetic_video._build_pose_frame()`), que produzem exatamente os mesmos 8 pontos corporais (ombros, cotovelos, pulsos, quadris) que o MediaPipe Pose retornaria, na mesma convenção de nomenclatura e de coordenadas normalizadas [0, 1].
- Para uma eventual extensão futura com **vídeo real de câmera**, o projeto está estruturado para permitir a troca direta da função de extração de pose por `PoseLandmarker`, mediante o download único do modelo `.task` (op-in explícito do usuário, documentado no README).

Essa decisão preserva a interface conceitual do MediaPipe (mesmos nomes de *landmarks*, mesmas convenções de coordenadas) sem comprometer a filosofia local-first do projeto, e está documentada no

código-fonte (`src/video/video_processor.py`) para transparência total perante a banca avaliadora.

7.3 Geração do vídeo sintético (`src/video/synthetic_video.py`)

Gera 300 frames (20 segundos a 15 fps) simulando o exercício de elevação bilateral de braços. O ângulo do ombro varia de forma senoidal entre 30° e 140° ao longo do tempo, reproduzindo o ciclo natural de subida e descida do braço.

Quatro grupos de anomalia são injetados em janelas fixas de 15 frames cada (1 segundo de duração — tempo suficiente para caracterizar um movimento patológico, e não apenas um pico instantâneo de ruído):

Grupo de anomalia	Frames	Mecanismo simulado
<code>hiperextensao_direita</code>	60–74	Ombro direito atinge ângulo muito acima do padrão
<code>assimetria</code>	130–144	Braço esquerdo não acompanha a elevação do direito
<code>colapso_tronco</code>	200–214	Ambos os ombros se deslocam lateralmente em conjunto
<code>hiperextensao_esquerda</code>	250–264	Ombro esquerdo atinge ângulo muito acima do padrão

O vídeo é renderizado quadro a quadro com OpenCV (linhas e círculos representando o esqueleto), sem qualquer dependência de câmera ou display gráfico — escolha de projeto alinhada à ausência de hardware de captura e à necessidade de rodar em ambiente de deploy headless (Streamlit Cloud, Seção 12).

Saídas geradas:

- `data/processed/synthetic_pose.mp4` — vídeo renderizado completo;
- `data/raw/synthetic_pose_frames.npy` — array NumPy dos frames brutos, usado como *backup* para reprocessamento sem decodificar o `.mp4`.

7.4 Extração de keypoints e ângulos articulares (`src/video/video_processor.py`)

Para cada frame, extrai 8 *keypoints* corporais (ombros, cotovelos, pulsos e quadris, em ambos os lados) e calcula 4 ângulos articulares via geometria vetorial — o mesmo princípio trigonométrico usado por sistemas reais de análise postural:

$$\text{ângulo}(A, \text{vértice}, B) = \arccos\left(\frac{\text{vértice} \rightarrow A \cdot \text{vértice} \rightarrow B}{(|\text{vértice} \rightarrow A| \times |\text{vértice} \rightarrow B|)} \right)$$

Os quatro ângulos calculados:

Ângulo	Vértice	Significado clínico
<code>angle_left_shoulder</code>	Ombro esquerdo	Elevação do braço esquerdo em

Ângulo	Vértice	Significado clínico
		relação ao tronco
angle_right_shoulder	Ombro direito	Elevação do braço direito em relação ao tronco
angle_left_elbow	Cotovelo esquerdo	Grau de flexão/extensão do cotovelo esquerdo
angle_right_elbow	Cotovelo direito	Grau de flexão/extensão do cotovelo direito

O resultado é um DataFrame com uma linha por frame (300 linhas), estruturado de forma idêntica ao padrão da Etapa 1: colunas de ângulos, coordenadas normalizadas dos **keypoints**, flag *pose_detected* e coluna de gabarito *is_injected_anomaly*. Nos testes realizados, a pose foi detectada com sucesso em **100% dos 300 frames**.

7.5 Detecção de anomalias posturais ([src/video/anomaly_detector.py](#))

Foram implementados **três métodos complementares**, combinados por OR lógico — mesma filosofia da Etapa 1 (priorizar recall em contexto clínico):

- 1. Z-score de assimetria bilateral.** Calcula o desvio estatístico da diferença entre o ângulo do ombro esquerdo e do direito. Em um movimento simétrico normal, essa diferença deve ser próxima de zero; um desvio estatisticamente significativo ($|z| > 2.0$) indica compensação unilateral.
- 2. Z-score de velocidade angular.** Calcula a variação do ângulo entre frames consecutivos (uma aproximação discreta da velocidade angular) e aplica z-score sobre essa série. Movimentos patológicos como a hiperextensão produzem mudanças bruscas de ângulo (picos de até 13°/frame contra uma média normal de ~3,6°/frame), que esse método captura mesmo quando o ângulo absoluto não excede um limiar fixo.
- 3. Regras clínicas.** Duas regras de limiar fixo, calibradas empiricamente para o dataset sintético:
 - Assimetria direta: $|\text{ângulo_esquerdo} - \text{ângulo_direito}| > 25^\circ$;
 - Colapso de tronco: z-score do deslocamento horizontal conjunto dos dois ombros > 2.0 (captura quando ambos os ombros migram para o mesmo lado, característico de inclinação de tronco).

Decisão técnica relevante. Uma primeira tentativa de regra fixa para hiperextensão ($\text{ângulo_ombro} > 160^\circ$) revelou-se inadequada: o próprio exercício normal de elevação de braço atinge picos de até 179° no ciclo saudável, tornando esse limiar absoluto incapaz de distinguir movimento normal de patológico. A solução foi abandonar o limiar absoluto em favor da **detecção de velocidade angular anômala** (Método 2), que captura a **característica** da hiperextensão — uma subida anormalmente rápida do ângulo — independente do valor absoluto atingido. Esse ajuste está documentado no histórico de commits e ilustra o processo iterativo de calibração de um detector de anomalias contra dados sintéticos realistas.

Resultados obtidos:

Método	Anomalias injetadas	Detectadas	Precisão	Recall	F1-Score
Z-score (assimetria)	60	19	1.000	0.317	0.481
Z-score (velocidade)	60	5	1.000	0.083	0.154
Regras clínicas	60	30	1.000	0.500	0.667
Combinado (OR)	60	34	1.000	0.567	0.723

Discussão. O resultado mais notável é a **precisão perfeita (1.000) em todos os métodos e em sua combinação** — nenhum dos detectores gerou falso positivo em frames normais, mesmo com o ângulo natural do exercício alcançando valores elevados (até 179°). Isso confirma que os métodos estão capturando **características específicas** das anomalias (assimetria, aceleração brusca, deslocamento lateral conjunto), e não apenas reagindo a valores absolutos do movimento normal.


O recall de 0.567 no método combinado é inferior ao 1.000 obtido na Etapa 1, refletindo uma diferença de natureza dos dados: nos sinais vitais, a anomalia é um evento pontual e isolado; no movimento postural, a anomalia é um **processo gradual** que se desenrola ao longo de ~15 frames, e nem todo frame dentro dessa janela apresenta desvio estatístico extremo (os frames de transição entrada/saída da anomalia são naturalmente mais próximos do padrão normal). Por grupo de anomalia, a detecção variou entre 7/15 e 12/15 frames — suficiente para identificar o evento clínico (a detecção de qualquer frame dentro da janela já aciona um alerta no motor de fusão, a ser implementado na Etapa 5), mas com espaço de melhoria a ser discutido em trabalhos futuros (Seção 7.7).

7.6 Visualização ([src/video/plotter.py](#))

Duas saídas visuais, seguindo o mesmo padrão visual da Etapa 1:

- **Painel de ângulos** ([pose_angles_panel.png](#)): quatro subplots, um por ângulo articular, com a curva do ângulo ao longo do tempo, marcadores de anomalia detectada (X vermelho) e gabarito (círculo laranja vazado) — réplica direta do estilo de [vitals_panel.png](#);
- **Frames anotados** ([pose_frames/pose_annotated_frame_NNN.png](#)): seis frames representativos (3 anômalos + 3 normais) com o esqueleto desenhado sobre a imagem, ângulos numéricos sobrepostos, e marcação visual clara (borda vermelha + texto "ANOMALIA") quando o frame é classificado como anômalo pelo pipeline.

Nenhuma das duas saídas requer display gráfico ([cv2.imshow](#)) — ambas são gravadas diretamente em disco, característica essencial para execução em ambiente headless (servidor sem interface gráfica) e para o deploy final no Streamlit Cloud.



7.7 Limitações conhecidas e trabalhos futuros

- O recall de 0,567 indica que parte dos frames dentro das janelas de anomalia (especialmente os frames de transição) não são capturados pelos limiares atuais. Uma extensão futura poderia aplicar suavização temporal (ex.: média móvel sobre os ângulos) antes da detecção, ou classificar a janela inteira como anômala caso qualquer frame dentro dela ultrapasse o limiar — abordagem mais alinhada à granularidade clínica real (eventos de segundos, não de milissegundos).
- A extração de **keypoints** desta etapa depende do vídeo ser gerado sinteticamente (Seção 7.2). Para uso com vídeo real de câmera, é necessário o download do modelo `pose_landmarker.task` do MediaPipe — decisão de design que preserva a filosofia local-first por padrão, exigindo **opt-in** explícito apenas quando vídeo real for de fato utilizado.

8. Etapa 3 — Módulo de Análise de Áudio

8.1 Contexto e cenário clínico simulado

O desafio sugere a análise de gravações de voz de pacientes em consultas para detectar sintomas relacionados à fala (fadiga, disartria). Optou-se por simular uma **sessão de triagem médica**, na qual o paciente responde a 12 frases curtas sobre seu estado de saúde e sintomas — formato real e comum em anamnese clínica.

Três padrões de fala foram modelados, com base em sinais clínicos reconhecidos:

Anomalia de fala	Significado clínico
Fala lentificada/parada	Possível fadiga extrema, confusão mental, ou disartria (ex.: AVC)
Fala acelerada	Possível agitação, ansiedade, taquialia
Fala normal	Linha de base — referência para comparação estatística

Como não há gravação de paciente real disponível, o áudio é **gerado localmente via TTS (Text-to-Speech)** com a biblioteca `pyttsx3`, que utiliza o motor de voz nativo do sistema operacional (SAPI5 no Windows) — sem necessidade de internet, sem custo, e sem envio de dados a serviços externos. As mesmas 12 frases são sintetizadas em três perfis de velocidade/pausa, com o tipo de anomalia conhecido a priori, funcionando como gabarito — mesmo princípio de avaliação quantitativa usado nas Etapas 1 e 2.

8.2 Nota técnica — dependência do `ffmpeg` no pipeline do Whisper

Durante a implementação, identificou-se que a biblioteca `openai-whisper` depende do executável de linha de comando `ffmpeg` para decodificar arquivos de áudio — uma dependência de sistema, não uma dependência Python, e portanto não resolvida automaticamente por `uv add`. Em um ambiente Windows limpo (sem Chocolatey, Scoop ou instalação manual prévia), essa chamada falha com `FileNotFoundError: [WinError 2]`.

A solução adotada evita qualquer instalação manual fora do ecossistema gerenciado pelo projeto: o pacote `imageio-ffmpeg` (distribuído via PyPI) empacota um executável `ffmpeg` pré-compilado e o disponibiliza por meio de uma função Python (`imageio_ffmpeg.get_ffmpeg_exe()`). O módulo `audio_processor.py` localiza esse executável e o expõe no `PATH` do processo antes de qualquer chamada ao Whisper — de forma transparente, sem exigir nenhuma ação manual do usuário além de `uv add imageio-ffmpeg`.

Essa decisão segue a mesma filosofia da nota técnica da Etapa 2 (Seção 7.2): preservar a reprodutibilidade do ambiente inteiramente dentro do gerenciador de pacotes do projeto (`uv`), evitando dependências de sistema que comprometeriam a portabilidade entre máquinas e o deploy em ambiente de nuvem (Streamlit Cloud).

8.3 Geração do áudio sintético (`src/audio/synthetic_audio.py`)

Sintetiza 12 frases de triagem médica em arquivos `.wav` individuais, variando dois parâmetros do motor de TTS por frase:

Perfil	Velocidade (palavras/min)	Pausa extra entre palavras	Frases
<code>normal</code>	180	0 ms	6
<code>fala_lenta</code>	90 (metade da velocidade)	350 ms	3
<code>fala_rapida</code>	320 (quase o dobro)	0 ms	3

O módulo inclui também uma rotina de geração de **tons sintéticos** (`_generate_fallback_tone_audio()`), ativada automaticamente caso o motor de TTS do sistema não esteja disponível (cenário usado para testes de infraestrutura em ambiente Linux sem `espeak`, mas sem produzir fala real). Em ambiente Windows com SAPI5 — como o utilizado neste projeto — a geração de fala real ocorre normalmente.

Saídas: `data/raw/audio_segments/frase_NN.wav` (um por frase) e `data/raw/audio_metadata.json` (gabarito com texto original, tipo de anomalia, parâmetros de TTS usados).

8.4 Transcrição e extração de métricas (`src/audio/audio_processor.py`)

Cada segmento de áudio é transcrito localmente com o modelo **Whisper "base"** (OpenAI, execução 100% local — nenhum áudio é enviado a serviços externos), forçando o idioma português para evitar autodetecção incorreta em frases curtas.

A partir da transcrição e do áudio bruto, são extraídas quatro métricas por segmento:

Métrica	Cálculo	Relevância clínica
<code>duration_seconds</code>	Duração total do arquivo de áudio	Linha de base temporal
<code>n_words_transcribed</code>	Contagem de palavras no texto transcrito	Verificação de completude da transcrição
<code>words_per_second</code>	Palavras transcritas ÷ duração	Velocidade de fala — indicador central
<code>silence_ratio</code>	Proporção de janelas de 50ms com energia abaixo do limiar	Proxy de pausas/hesitação na fala

Resultado da transcrição (execução real, sem dados simulados). O Whisper reproduziu o texto original das 12 frases com fidelidade muito alta — por exemplo, `"Estou sentindo dor no peito"` foi transcrito como `"Estou sentindo dor num peito"`, uma variação fonética mínima e esperada, sem impacto na contagem de palavras ou nas métricas de velocidade. As métricas extraídas confirmaram separação estatística clara entre os três perfis:

Perfil	Velocidade média (palavras/s)	Silêncio médio
normal	≈ 1,7	≈ 45%
fala_lenta	≈ 0,6	≈ 60%
fala_rapida	≈ 2,8	≈ 34%

8.5 Detecção de anomalias de fala (`src/audio/anomaly_detector.py`)

Dois métodos combinados por OR lógico, seguindo a mesma filosofia das Etapas 1 e 2 (priorizar recall em contexto clínico):

1. Z-score sobre velocidade de fala. Calcula o desvio estatístico de `words_per_second` em relação à média do conjunto de segmentos, marcando como anômalo qualquer valor com $|z| > 1.5$ — sensível tanto a fala anormalmente lenta quanto anormalmente rápida.

2. Regras clínicas. Duas regras complementares:

- Fala lentificada: `silence_ratio > 0.40` e `words_per_second < 1.0` — a combinação de ambos os critérios distingue hesitação patológica de uma pausa natural entre frases;
- Fala acelerada: `words_per_second` acima de um limiar adaptativo (média + 1 desvio padrão do conjunto).

Resultados obtidos (execução real, sem dados simulados):

Método	Anomalias injetadas	Detectadas	Precisão	Recall	F1-Score
Z-score	6	1	1.000	0.167	0.286
Regras clínicas	6	6	1.000	1.000	1.000
Combinado (OR)	6	6	1.000	1.000	1.000

Discussão. As regras clínicas, calibradas especificamente para o comportamento esperado de cada perfil de fala, atingiram **desempenho perfeito** — todas as 6 anomalias injetadas (3 de fala lenta, 3 de fala rápida) foram corretamente identificadas, sem nenhum falso positivo entre os 6 segmentos normais. O z-score isolado teve recall baixo (0,167) porque o limiar de 1,5 desvios padrão, aplicado sobre um conjunto pequeno (12 segmentos) com alta variância entre os dois tipos opostos de anomalia (lenta vs. rápida), dilui a sensibilidade estatística — uma limitação conhecida de z-score em amostras pequenas e heterogêneas. A combinação OR preserva o resultado perfeito das regras clínicas, validando a abordagem de múltiplos detectores complementares adotada consistentemente desde a Etapa 1.


Este resultado (F1 = 1.000) é o melhor entre os três módulos de detecção implementados até o momento, refletindo a maior clareza do sinal estatístico em métricas de fala (velocidade, silêncio) em comparação aos ângulos articulares da Etapa 2, cujas anomalias se desenrolam de forma mais gradual ao longo de múltiplos frames.

8.6 Visualização (`src/audio/plotter.py`)

Duas saídas visuais, seguindo o padrão estabelecido nas etapas anteriores:

- **Painel de métricas** (`audio_metrics_panel.png`): dois subplots — velocidade de fala e proporção de silêncio por segmento — com marcadores de anomalia detectada (X vermelho) e gabarito (círculo laranja vazado);
- **Waveforms anotados** (`audio_waveforms/waveform_segment_NN.png`): forma de onda de quatro segmentos representativos (normais e anômalos), com o texto transcrito e a velocidade de fala sobrepostos no título do gráfico.

Ambas as saídas são gravadas em disco sem qualquer dependência de reprodução de áudio ou display gráfico, mantendo a compatibilidade com execução headless exigida pelo deploy no Streamlit Cloud.



8.7 Síntese comparativa dos três módulos de detecção

Módulo	Método combinado	Precisão	Recall	F1-Score
Sinais vitais (Etapa 1)	Z-score + Isolation Forest	0.667	1.000	0.800
Vídeo/postura (Etapa 2)	Z-score + Regras clínicas	1.000	0.567	0.723
Áudio/fala (Etapa 3)	Z-score + Regras	1.000	1.000	1.000

Módulo	Método combinado	Precisão	Recall	F1-Score
3)	clínicas			

Os três módulos confirmam a validade da estratégia consistente adotada em todo o projeto: combinação de método estatístico (z-score) com conhecimento de domínio (regras clínicas ou Isolation Forest), priorizando recall sobre precisão sempre que esses dois objetivos entram em conflito. A variação no F1-Score entre módulos reflete a natureza distinta de cada sinal — eventos pontuais e extremos (vitais) favorecem alta precisão; processos graduais (postura) desafiam o recall; sinais com separação estatística clara entre classes (fala) permitem desempenho ótimo nos dois eixos.

9. Etapa 4 — Camada de Integração com Groq API (LLM)

9.1 Contexto e papel desta etapa

Diferente das Etapas 1-3, que produzem dados sintéticos e os analisam com métodos estatísticos/determinísticos, a Etapa 4 introduz uma **camada de IA generativa** que consome os textos já produzidos pela Etapa 3 (transcrição de fala) e cruza os resultados das três modalidades em uma interpretação clínica de alto nível — papel equivalente ao Azure Text Analytics, AWS Comprehend e à sumarização de laudos sugeridos no desafio original (ver Tabela 1, Seção 2).

A substituição adotada usa a **Groq API** com modelos de linguagem open-weight (família **gpt-oss**, da OpenAI, hospedada em hardware LPU da Groq), mantendo compatibilidade estrutural com o SDK da OpenAI (**client.chat.completions.create**) — o mesmo padrão de chamada ensinado nas aulas do curso sobre a API do GPT.

Duas tarefas distintas, dois modelos distintos:

Tarefa	Modelo usado	Justificativa
Extração de termos críticos e classificação	openai/gpt-oss-20b	Tarefa estruturada e simples — prioriza velocidade e custo
Sumarização clínica multimodal	openai/gpt-oss-120b	Exige raciocínio sobre múltiplas fontes de evidência simultâneas

9.2 Nota técnica — depreciação de modelos durante o desenvolvimento

Em 17 de junho de 2026 — durante o desenvolvimento deste projeto — a Groq anunciou a depreciação dos modelos originalmente planejados (**llama-3.3-70b-versatile** e **llama-3.1-8b-instant**), recomendando migração para a família **gpt-oss**. Este é um exemplo real de um risco inerente a qualquer integração com API de terceiros em rápida evolução: o modelo certo hoje pode não estar disponível na próxima sprint.

Duas decisões de design mitigam esse risco:

6. **Nomes de modelo nunca hardcoded no código.** As variáveis **GROQ_MODEL_FAST** e **GROQ_MODEL_SMART** são lidas do arquivo **.env** (com fallback para os valores vigentes no código, caso as variáveis não estejam definidas). Uma futura depreciação exige apenas a atualização de uma linha de configuração, sem alterar nenhum arquivo **.py**.

7. **Falhas da API nunca travam o pipeline.** A função **call_groq()** (**src/llm/groq_client.py**) nunca levanta exceção — em caso de erro, retorna um objeto **GroqResponse** com **success=False** e a mensagem de erro, permitindo que módulos consumidores (como o motor de fusão da Etapa 5) degradem graciosamente em vez de travar todo o sistema caso a API esteja indisponível.

9.3 Nota técnica — tokens de raciocínio dos modelos **gpt-oss**

Durante os testes, identificou-se um comportamento relevante para qualquer integração com modelos de raciocínio: a família **gpt-oss** consome parte do orçamento de **max_tokens** em um campo interno de **reasoning** (observado entre ~30 e ~130 tokens nas chamadas deste projeto) **antes** de gerar a

resposta final visível. Com um limite de tokens baixo, é possível que o modelo gaste todo o orçamento racionando e retorne `success=True` com **conteúdo vazio** — um modo de falha silenciosa, já que não é sinalizado como erro pela API.

Esse comportamento foi observado de forma reproduzível: a frase `"Minha visão está embaçada"` retornou conteúdo vazio com `max_tokens=200`, mesmo com chamadas estruturalmente idênticas a outras frases tendo sucesso. A correção adotada em `src/llm/text_analyzer.py` foi dupla:

8. Aumentar o orçamento de tokens para um valor com margem de segurança generosa (400, e 700 na sumarização, que produz textos mais longos);
9. Implementar uma segunda tentativa automática com orçamento ainda maior (600) especificamente para o caso de resposta vazia — sem mascarar falhas reais de API, que continuam sendo reportadas normalmente em `llm_error`.

Esse ajuste eliminou completamente o problema nos testes subsequentes (Seção 9.5).

9.4 Prompts e extração estruturada (`src/llm/prompts.py`, `text_analyzer.py`)

Os prompts são centralizados em um único módulo (`prompts.py`) — boa prática que facilita auditoria e ajuste fino sem precisar localizar strings espalhadas pelo código.

Prompt de análise de texto. Solicita ao modelo `gpt-oss-20b` que responda exclusivamente em JSON estrito, extraindo:

- `termos_criticos`: sintomas, partes do corpo ou condições mencionadas;
- `sentimento`: positivo, neutro ou negativo;
- `nivel_urgencia`: baixo, médio ou alto — com critério explícito no prompt distinguindo sintomas potencialmente graves (dor no peito, falta de ar, fraqueza súbita) de queixas moderadas ou neutras;
- `justificativa`: explicação breve, útil para auditoria humana da decisão do modelo.

Como modelos de linguagem ocasionalmente envolvem o JSON em texto explicativo ou marcadores de código (``json``), o módulo implementa um parser tolerante (`_parse_json_response()`) que extrai o primeiro objeto JSON válido da resposta via expressão regular, com fallback seguro (valores neutros) em caso de falha total de parsing.

9.5 Resultado da análise de texto (execução real, sem dados simulados)

Aplicado às 12 frases transcritas pelo Whisper na Etapa 3, o modelo `gpt-oss-20b` produziu classificações coerentes com o conteúdo clínico de cada frase:

Frase (transcrita)	Sentimento	Urgência	Termos críticos
"Estou me sentindo bem hoje"	positivo	baixo	—
"Estou sentindo dor num peito"	negativo	alto	dor, peito
"Minha visão está"	negativo	médio	visão embaçada

Frase (transcrita)	Sentimento	Urgência	Termos críticos
embaçada"			
"Sinto uma fraqueza no braço"	neutro	médio	fraqueza, braço
"Estou muito ansioso e agitado"	negativo	médio	ansioso, agitado
"Preciso de ajuda agora mesmo"	negativo	alto	—
"Estou calmo e tranquilo agora"	positivo	baixo	—

O modelo classificou corretamente como urgência **alta** as duas frases com indicação clínica mais grave (dor no peito; pedido explícito de ajuda), e como urgência **média** as frases de sintoma moderado (visão embaçada, fraqueza, agitação) — validando a adequação do prompt ao critério clínico desejado sem qualquer ajuste fino adicional além da instrução em linguagem natural.

9.6 Sumarização clínica multimodal ([src/llm/summarizer.py](#))

O módulo `summarizer.py` constrói três resumos textuais concisos — um por modalidade — a partir dos DataFrames já processados nas Etapas 1, 2 e 3:

- `build_vitals_summary_text()`: total de amostras, anomalias detectadas, faixa de valores nos pontos anômalos, métricas do detector combinado;
- `build_posture_summary_text()`: total de frames, anomalias detectadas, padrões posturais identificados (assimetria, colapso de tronco, hiperextensão), métricas do detector;
- `build_speech_summary_text()` (em `text_analyzer.py`): total de frases, anomalias de velocidade/pausa, termos críticos agregados, distribuição de níveis de urgência.

Esses três resumos — não os dados brutos completos — são enviados ao modelo `gpt-oss-120b` (Seção 9.1), mantendo o prompt conciso e reduzindo custo/latência sem perda de informação relevante para a síntese clínica.

Resultado obtido (execução real, sem dados simulados):

Resumo Executivo

1. **Risco clínico:** Há indícios de risco prioritário. O detector de sinais vitais identificou 9 anomalias (HR 37-152 bpm, SpO₂ 83-99%, pressão sistólica 74-177 mmHg) com recall = 1.0, indicando que todas as ocorrências foram capturadas. Na fala, 1 frase foi classificada como de urgência alta, contendo termos como "dor", "peito" e "fraqueza".
2. **Modalidades com anomalias e possíveis relações:** Sinais vitais

— variações extremas de frequência cardíaca e saturação sugerem instabilidade hemodinâmica. Postura — 34/300 frames mostram assimetria bilateral dos braços, inclinação de tronco e possíveis hiperextensões, compatíveis com dor ou fraqueza muscular. Fala — alterações de velocidade/pausas e vocabulário ansioso reforçam a percepção de desconforto físico. A coincidência de dor/fraqueza relatada na fala com anomalias posturais e instabilidade cardiovascular aponta para um quadro agudo possivelmente neuromuscular ou cardiovascular.

3. Recomendação: Realizar avaliação médica imediata focada em suporte hemodinâmico (monitoramento contínuo, oxigenação) e exame neurológico/musculoesquelético; considerar ECG, exames de sangue (troponina, eletrólitos) e revisão da terapia fisioterápica.

Priorizar intervenção antes de prosseguir com sessões de reabilitação.

Discussão. O resultado demonstra o valor agregado da camada de LLM em relação aos detectores estatísticos isolados das Etapas 1-3: em vez de apenas listar anomalias por modalidade, o modelo **conectou** os achados — relacionando a dor/fraqueza relatada na fala com os padrões posturais de assimetria e hiperextensão, e com a instabilidade hemodinâmica dos sinais vitais — produzindo uma interpretação clínica unificada e uma recomendação de próximo passo objetiva. Esse é precisamente o tipo de síntese que, no fluxo de trabalho real de uma equipe médica, economiza tempo de triagem ao consolidar sinais dispersos em múltiplos monitores em um único parecer.

É importante registrar que o modelo foi instruído a basear-se exclusivamente nos dados fornecidos (Seção 9.4) — a interpretação apresentada é uma síntese das anomalias estatísticas já detectadas pelos módulos determinísticos das Etapas 1-3, não um diagnóstico gerado de forma independente pelo LLM. Essa distinção é relevante para a seção de considerações éticas do relatório final (Etapa 7).

10. Etapa 5 — Motor de Fusão Multimodal e Alertas

10.1 Contexto e papel desta etapa

O desafio exige explicitamente "gerar alertas automáticos para a equipe médica com base nas anomalias detectadas" e "realizar a análise e fusão de diferentes tipos de dados médicos" (texto, áudio, vídeo). Até a Etapa 4, cada modalidade era detectada e interpretada de forma isolada. A Etapa 5 introduz o componente que faltava: um **motor de decisão** que cruza os resultados das três modalidades e da camada de LLM em um único nível de alerta, e os "despacha" para a equipe médica.

Este módulo não realiza nenhuma detecção estatística nova — ele consome os resultados já produzidos pelos detectores das Etapas 1-3 e pela análise de linguagem da Etapa 4, respondendo à pergunta: *dado tudo que sabemos sobre este paciente neste momento, qual o nível de atenção necessário da equipe médica?*

10.2 Modelo de alerta (`src/alerts/alert_rules.py`)

Foram adotados **3 níveis de alerta** — Normal, Atenção e Crítico — alinhados a escalas de triagem clínica real (como a escala de Manchester usada em prontos-socorros), e escolhidos por corresponderem diretamente aos 3 níveis de urgência que a Etapa 4 já produz (baixo/médio/alto), evitando uma tradução artificial entre escalas de granularidade diferente.

Regra de decisão:

Critério	Nível resultante
Nenhuma modalidade com anomalia E urgência LLM "baixo"	Normal
Exatamente 1 modalidade com anomalia OU urgência LLM "medio"	Atenção
2+ modalidades com anomalia simultânea OU urgência LLM "alto"	Crítico

O nível final é o **maior** entre o critério por contagem de modalidades e o critério por urgência do LLM — qualquer sinal de gravidade (estatístico ou linguístico) é suficiente para elevar o alerta, nunca para reduzi-lo. Esse princípio de segurança ("na dúvida, alerta mais, não menos") foi testado explicitamente: um cenário em que nenhum detector estatístico dispara, mas o paciente verbaliza um sintoma grave (urgência "alto" isolada), ainda assim resulta em alerta Crítico — validando que a camada de linguagem natural pode capturar risco que os detectores numéricos ainda não tornaram visível.

10.3 Motor de fusão (`src/alerts/fusion_engine.py`)

Orquestra os pipelines das Etapas 1-4, resume o status de cada modalidade (`ModalityStatus`) e aplica `alert_rules.decide_alert_level()`. A geração do resumo clínico executivo (chamada à Groq API, mais custosa) é mantida como etapa opcional e separada dentro do pipeline, evitando o custo dessa chamada em execuções que só precisam do nível de alerta.

10.4 Despacho e histórico (`src/alerts/alert_dispatcher.py`)

Como o desafio não exige um canal de notificação real (e-mail/SMS) e o projeto roda localmente, o "envio" do alerta é implementado como:

10. **Log estruturado**, com nível de severidade do próprio logger (INFO/WARNING/ERROR) espelhando o nível clínico — facilita filtrar por gravidade em ferramentas de observabilidade;

11. **Histórico persistente em JSON** (`data/processed/alert_history.json`), permitindo que a interface Streamlit (Etapa 6) exiba a linha do tempo de alertas sem reprocessar os dados brutos.

A separação entre *decidir* o alerta (`alert_rules.py` + `fusion_engine.py`) e *despachar* o alerta (`alert_dispatcher.py`) segue o princípio de responsabilidade única: substituir o canal de notificação no futuro (e-mail real, webhook, SMS) exigiria alterar apenas este último módulo.

10.5 Nota técnica — truncamento de respostas longas do LLM (`gpt-oss-120b`)

A Etapa 4 (Seção 9.3) já havia identificado que os modelos `gpt-oss` consomem parte do orçamento de tokens em raciocínio interno antes da resposta visível, podendo retornar conteúdo vazio com `max_tokens` insuficiente. Durante a integração da Etapa 5 — primeira vez em que o `summarizer.py` foi exercitado com os dados completos e reais de todas as modalidades simultaneamente — observou-se uma variante desse mesmo problema: a resposta **não veio vazia**, mas foi **cortada no meio de uma frase** ("...exame neurológico focado em força e sensibilidade dos"), com `max_tokens=700`.

Isso indica que o modelo `gpt-oss-120b` consome uma fração de tokens em reasoning proporcionalmente maior que o `gpt-oss-20b` (Etapa 4) ao lidar com um prompt mais complexo (três fontes de evidência simultâneas). A correção aplicada:

12. `max_tokens` elevado de 700 para 1200, com nova tentativa automática em 1600 caso a resposta volte vazia (mesma estratégia da Etapa 4);

13. Uma verificação adicional: se a resposta não terminar em pontuação final (., !, ?, aspas), um aviso é emitido — permite detectar truncamento residual rapidamente em execuções futuras, sem impedir o uso do texto parcial obtido.

Após a correção, o resumo executivo de 149 palavras foi gerado por completo, terminando em frase concluída ("...considerar suporte ventilatório e investigação de causa (por exemplo, imagem torácica)"). Este episódio reforça uma lição de engenharia válida para todo o projeto: o comportamento de modelos de raciocínio sob restrição de tokens não é uniforme entre tamanhos de modelo, e deve ser validado empiricamente com dados de produção — não apenas com casos de teste simplificados.

10.6 Dashboard consolidado (`src/alerts/plotter.py`)

Gera a "tela única" que a equipe médica veria: um banner colorido com o nível de alerta (verde/laranja/vermelho), três cartões de status — um por modalidade, com ícone de alerta/confirmação e detalhe textual — e um painel inferior com a justificativa da decisão e o resumo clínico completo do LLM.

Nota técnica — quebra de linha e dimensionamento dinâmico. A primeira versão do dashboard usava posicionamento de texto fixo do `matplotlib`, que não quebra linha automaticamente para texto posicionado por coordenadas de eixo. Com dados de teste curtos isso não era perceptível, mas com os

textos reais do projeto — em especial o resumo clínico de ~150 palavras gerado pelo LLM — o texto extrapolava as bordas dos elementos visuais, tornando-se ilegível. A correção implementada:

- Quebra de linha manual via `textwrap.fill()`, calibrada para a largura de cada elemento (cartões vs. painel de texto);
- Altura da figura e do painel de texto calculadas dinamicamente a partir do número de linhas resultante da quebra, eliminando tanto o corte de conteúdo quanto o espaço vazio excessivo observado em iterações intermediárias da correção.

10.7 Resultado da execução completa (dados reais, sem simulação)

A execução de ponta a ponta (`src/alerts/run_pipeline.py`), conectando as Etapas 1 a 5 com os dados sintéticos já validados nas seções anteriores, produziu o seguinte resultado:

- **Vitais:** 9 amostras com anomalia (consistente com a Etapa 1 — Seção 5.2);
- **Postura:** 34 frames com anomalia postural (consistente com a Etapa 2 — Seção 7.5);
- **Fala:** 6 segmentos com anomalia de velocidade/pausa (consistente com a Etapa 3 — Seção 8.5);
- **Urgência LLM:** "alto" (duas frases de urgência alta na análise de texto da Etapa 4);
- **Nível de alerta final: CRÍTICO** — por dois critérios simultaneamente (3 de 3 modalidades com anomalia, E urgência LLM "alto").

NÍVEL DE ALERTA: CRÍTICO



VITAIS

9 amostra(s) com anomalia em sinais vitais.



POSTURA

34 frame(s) com anomalia postural detectada.



FALA

6 segmento(s) de fala com anomalia de velocidade/pausa.

Justificativa da decisão:
3 de 3 modalidade(s) com anomalia detectada (nível por contagem: crítico). Análise de linguagem indicou urgência 'alto' (nível por LLM: crítico).

Resumo clínico (gerado por LLM):
Resumo Executivo (149 palavras)

1. ****Risco clínico:**** Há indícios de instabilidade hemodinâmica e hipóxia (HR 37-152 bpm, SpO₂ 83-99 %, pressão sistólica 74-177 mmHg) em 9 pontos de monitoramento, além de relatos verbais de "peito", "pressão", "fraqueza", "tremor" e "visão". Esses achados sugerem risco imediato que requer atenção prioritária.

2. ****Modalidades com anomalias e possíveis relações:****
 - ***Sinais vitais*:** anomalias abrangentes de frequência cardíaca, oxigenação e pressão arterial.
 - ***Postura (vídeo)*:** 34 frames com assimetria bilateral de braços, inclinação de tronco e aceleração articular brusca, compatíveis com fraqueza ou comprometimento neuromuscular que pode estar associado à hipotensão ou hipoxemia.
 - ***Fala (áudio)*:** 6 frases com alterações de velocidade/pausas e termos críticos (agitado, dor, peito, pressão, visão), reforçando a possibilidade de evento cardiovascular ou neurológico.

3. ****Recomendação:**** Realizar avaliação médica urgente: ECG e monitorização contínua, gasometria arterial, exame neurológico focal e revisão da terapia fisioterápica. Caso persista instabilidade, considerar suporte ventilatório e investigação de causa (por exemplo, imagem torácica).

Discussão. O resultado demonstra a integração completa e coerente das cinco etapas do projeto: cada modalidade contribui seu próprio veredito estatístico, a camada de LLM acrescenta uma interpretação semântica do relato verbal do paciente, e o motor de fusão consolida tudo em uma decisão única, auditável (com justificativa textual explícita) e visualmente comunicável à equipe médica. O cenário sintético utilizado neste projeto foi deliberadamente desenhado com anomalias em todas as modalidades (Seções 5.1, 7.3, 9.3), portanto um nível Crítico é o resultado esperado e correto para esta demonstração — o sistema também foi validado (Seção 10.2) para os cenários intermediários de Normal e Atenção, usando dados de teste controlados em `alert_rules.py`.

11. Etapa 6 — Interface Streamlit

11.1 Contexto e papel desta etapa

Até a Etapa 5, o sistema era uma coleção de scripts executados individualmente via linha de comando (`uv run python -m src.<modulo>`). A Etapa 6 transforma o projeto em uma **aplicação interativa única**, substituindo o `main.py` (placeholder vazio desde a Etapa 0) pelo ponto de entrada real do sistema, e cumprindo o papel central da estratégia de entrega deste projeto (Seção 1): como não há vídeo de demonstração gravado, a aplicação Streamlit é o artefato que permite à banca **operar o sistema diretamente**, sem rodar nenhum comando de terminal.

11.2 Arquitetura da interface

A interface segue um fluxo de duas fases, decidido deliberadamente para priorizar clareza de uso por um avaliador sem contexto prévio do projeto:

14. **Tela inicial** com visão geral do sistema e um único botão

" Executar Monitoramento Completo" — em vez de botões fragmentados por modalidade, que exigiriam do usuário entender a ordem de dependência entre etapas (o motor de fusão da Etapa 5 precisa das três modalidades processadas).

15. **Barra de progresso com texto dinâmico** durante a execução

("Processando sinais vitais...", "Transcrevendo áudio (Whisper)...", "Analisando texto via Groq LLM...") — o pipeline completo invoca Whisper localmente e duas chamadas à Groq API, podendo levar de 30 a 60 segundos; o feedback textual evita a percepção de que a aplicação "travou".

Ao final da execução, os resultados são armazenados em `st.session_state` e distribuídos em 4 abas:

Aba	Arquivo	Conteúdo
 Alertas	<code>src/dashboard/pages_alerts.py</code>	Nível de alerta, status por modalidade, resumo clínico, histórico
 Vitais	<code>src/dashboard/pages_vitals.py</code>	Métricas, gráfico de linha dos 4 sinais, tabela de anomalias
 Vídeo	<code>src/dashboard/pages_video.py</code>	Player do vídeo sintético, gráfico de ângulos articulares
 Áudio	<code>src/dashboard/pages_audio.py</code>	Player de áudio por frase, transcrição, classificação de urgência

O `main.py` atua como orquestrador: importa e invoca os pipelines das Etapas 1-5 (sem duplicar nenhuma lógica de detecção ou fusão) e delega a renderização visual a cada módulo de página — separação de responsabilidades que mantém a lógica de negócio testável independentemente da camada de interface.

11.3 Nota técnica — coluna `file_path` não propagada pelo pipeline de áudio

Ao integrar a aba de Áudio, identificou-se que o pipeline de processamento da Etapa 3 (`audio_processor.process_audio_dataset`) não propaga a coluna `file_path` para o DataFrame de saída — ela existe apenas no arquivo de metadados JSON original. A tentativa inicial de acessar `row.get("file_path", "")` resultava em uma string vazia, que o Python resolve silenciosamente para `Path(".")` (diretório atual); o Streamlit, ao tentar abrir esse "arquivo de áudio", lançava `PermissionError` ao tentar ler um diretório como se fosse um arquivo.

A correção reconecta a coluna a partir do JSON de metadados, no próprio `main.py`, após o processamento — sem alterar a interface do `audio_processor.py`, mantendo a Etapa 3 desacoplada de detalhes específicos da camada de visualização. Adicionalmente, `pages_audio.py` passou a verificar explicitamente a existência e o tipo do caminho antes de invocar `st.audio()`, prevenindo falhas semelhantes em cenários futuros (por exemplo, datasets de áudio gerados via fallback de tons sintéticos, sem caminho de arquivo real).

11.4 Nota técnica — compatibilidade de codec de vídeo com navegadores

O vídeo sintético gerado na Etapa 2 (`synthetic_video.py`) originalmente usava o codec `mp4v` (MPEG-4 Part 2) para gravação via OpenCV. Embora esse codec grave um arquivo `.mp4` válido — reproduzível por players como VLC e pelo próprio OpenCV ao reler o arquivo — **a maioria dos navegadores modernos não o decodifica nativamente**, esperando H.264 dentro do container MP4. O sintoma observado foi o player de vídeo do Streamlit (`st.video`) carregar normalmente, mas a reprodução permanecer com tela preta, sem erro reportado no terminal — uma falha silenciosa particularmente difícil de diagnosticar sem inspecionar o codec do arquivo gerado.

A correção implementa uma cadeia de fallback de codecs (`_write_video_with_browser_compatible_codec()`): o sistema tenta primeiro `avc1` (tag FFmpeg para H.264, preferencial por compatibilidade universal com navegadores) e, caso o `VideoWriter` não consiga abrir esse codec neste ambiente, recua automaticamente para `mp4v`, emitindo um aviso no log.

Na prática, o comportamento variou entre os dois ambientes usados no desenvolvimento deste projeto:

- No ambiente de testes (Linux, sandbox de desenvolvimento), o codec `avc1` falhou ao abrir (ausência de encoder H.264 vinculado ao FFmpeg do OpenCV), e o sistema recuou corretamente para `mp4v` — comportamento validado e esperado.
- No ambiente de execução real (Windows), o FFmpeg também não localizou a biblioteca `openh264-1.8.0-win64.dll` necessária para H.264 (mensagem de log `Failed to load OpenH264 library`, originada do próprio FFmpeg/OpenCV, fora do controle direto da aplicação), recuando da mesma forma para `mp4v` — que, neste ambiente Windows específico, reproduziu corretamente no navegador via o decodificador nativo do Windows Media Foundation.

Esse episódio ilustra uma característica relevante de aplicações que dependem de codecs multimídia: o comportamento não é determinístico entre sistemas operacionais e instalações do OpenCV, tornando uma estratégia de fallback explícita (em vez de assumir um único codec como universalmente disponível) uma prática de engenharia mais robusta do que uma escolha fixa. Essa previsão se confirmou no deploy final (Streamlit Cloud, Seção 12): o servidor não expôs nenhum encoder H.264 de hardware, exigindo uma terceira estratégia de codificação (via ffmpeg em linha de comando, com o encoder de software libx264) além das duas inicialmente previstas — detalhada na Seção 12.4.

11.5 Resultado da validação

A aplicação foi validada em duas frentes complementares:

- **Testes automatizados** (sem interface gráfica real): verificação de sintaxe de todos os módulos, inicialização do servidor Streamlit em modo headless (**HTTP 200** na rota raiz), execução completa do pipeline com mocks de Whisper e Groq API, e chamada direta de cada função `render_*_tab()` com DataFrames reais produzidos pelos pipelines das Etapas 1-5 — capturando, por exemplo, o problema de `file_path` ausente (Seção 11.3) antes mesmo da primeira execução manual.
 - **Execução manual de ponta a ponta**, no ambiente Windows de destino: um único clique no botão de execução completou as cinco etapas com sucesso, populando as quatro abas corretamente — incluindo reprodução de vídeo e dos doze segmentos de áudio — e exibindo o alerta consolidado de nível **Crítico**, consistente com os resultados já documentados nas Seções 5, 7, 8 e 10.
-

12. Etapa 8 — Deploy no Streamlit Community Cloud

12.1 Plataforma e arquivos de configuração

A plataforma escolhida para o deploy foi o **Streamlit Community Cloud**, gratuita e integrada nativamente ao GitHub — escolha já prevista desde o início do projeto (Seção 1). Diferente do ambiente de desenvolvimento local (gerenciado via `uv/pyproject.toml`), o Community Cloud exige dois arquivos de configuração específicos na raiz do repositório:

- `requirements.txt`: lista de dependências Python, instaladas via `pip`. Mantido manualmente em paralelo ao `pyproject.toml`, replicando as versões já validadas em desenvolvimento.
- `packages.txt`: dependências de sistema operacional (Debian/Linux, instaladas via `apt-get`) — usado para declarar a necessidade do `ffmpeg` no servidor.

O processo de deploy e validação revelou seis problemas reais, específicos do ambiente de servidor Linux (ausentes em desenvolvimento local no Windows), documentados nas subseções seguintes — cada um diagnosticado com evidência de log e corrigido de forma verificável.

12.2 Bug: comentários em `packages.txt`

A primeira tentativa de build falhou com `E: Unable to locate package <palavra>` repetido para cada palavra de um comentário explicativo incluído no arquivo. Diferente do `requirements.txt` (onde `#` inicia um comentário válido para o `pip`), o `apt-get` interpreta **cada token de cada linha** do `packages.txt` como um nome de pacote a ser instalado — incluindo o texto de comentários. Correção: `packages.txt` reduzido à única linha necessária, sem nenhum comentário.

12.3 Bug: leitura de `GROQ_API_KEY` via `st.secrets`

A chave da Groq API, configurada na seção "Secrets" do painel do Streamlit Cloud, não ficou acessível via `os.environ` (mecanismo usado em desenvolvimento local através de `python-dotenv` lendo o arquivo `.env`). Investigação revelou que o Community Cloud expõe Secrets exclusivamente via `st.secrets` — um arquivo `.env` físico nunca é criado no servidor. Correção em `groq_client.py`: nova função `_get_secret()` que verifica `st.secrets` primeiro, com fallback para `os.environ`, preservando o funcionamento local sem alteração.

Um painel de diagnóstico temporário (removido antes da entrega final) foi essencial para confirmar essa hipótese com evidência direta do ambiente do servidor, em vez de inferência por tentativa e erro.

12.4 Bug: codec de vídeo sem suporte a H.264 por hardware

Como antecipado na Seção 11.4, o ambiente do servidor não expôs nenhum encoder H.264 de hardware ao `cv2.VideoWriter` (`h264_v4l2m2m: Could not find a valid device` — backend FFmpeg do OpenCV limitado a codecs que dependem de dispositivo físico de vídeo, ausente em servidores). O fallback para `mp4v` evitava a falha de gravação, mas o arquivo resultante não era decodificado pelo navegador no contexto do servidor (diferente do comportamento observado no Windows local, Seção 11.4).

Correção definitiva: nova função `_write_video_via_ffmpeg_cli()`, que invoca o executável `ffmpeg` diretamente via `subprocess`, solicitando explicitamente o encoder de **software libx264** — disponível no `ffmpeg` instalado via `packages.txt`, mas nunca exposto pelo binding do OpenCV. O

`cv2.VideoWriter` permanece como segundo fallback. Vídeo final, validado via `ffprobe`: `codec_name=h264, pix_fmt=yuv420p` (compatibilidade universal com navegadores).

12.5 Bug: permissão de escrita ao preparar o `ffmpeg`

A função que prepara o executável `ffmpeg` (`_ensure_ffmpeg_on_path()`, Seção 8.2) tentava copiar o binário para dentro da própria pasta de instalação do pacote Python (`site-packages/imageio_ffmpeg/binaries/`). Em desenvolvimento local (Windows), isso funcionava por permissões amplas do usuário; no servidor (usuário de execução `adminuser`, sem permissão de escrita nessa pasta por política de segurança), a operação falhava com `PermissionError`. Correção: o binário passou a ser copiado para um diretório temporário (`tempfile.gettempdir()`), sempre gravável em qualquer ambiente Linux, com permissão de execução explicitamente atribuída (`os.chmod 0o755`).

12.6 Bug: separador de caminho específico do Windows no JSON de metadados

O arquivo `data/raw/audio_metadata.json` (Seção 8.3), gerado e commitado a partir do ambiente Windows de desenvolvimento, armazenava os caminhos dos arquivos de áudio usando `str(Path(...))` — que no Windows produz barras invertidas (`\\`). No Linux, barra invertida não é separador de diretório: é um caractere literal do nome do arquivo. Consequência: a verificação `file_path.exists()` retornava `False` no servidor mesmo com os doze arquivos `.wav` fisicamente presentes e corretos, levando o pipeline a preencher cada segmento com texto vazio e métricas `NaN` — sintoma inicialmente confundido com falha de transcrição do Whisper, até a inspeção direta do conteúdo do JSON revelar a causa real.

Correção em duas camadas: (1) `synthetic_audio.py` passou a usar `Path.as_posix()` em vez de `str()`, garantindo separador `"/"` independente do sistema operacional de geração; (2) `audio_processor.py` ganhou uma normalização defensiva de separadores antes de criar o objeto `Path`, como rede de segurança para arquivos de metadados já commitados com o formato antigo. O `audio_metadata.json` foi regenerado e recommitado após a correção.

12.7 Troca de branch de deploy: `development` → `main`

Seguindo o plano de versionamento do projeto (branch `main` reservada para o estado final), o deploy inicial foi feito a partir de `development`. Ao concluir a validação, buscou-se migrar o app para `main` — porém a interface do Streamlit Community Cloud não oferece uma opção de troca de branch para um app já implantado; a documentação oficial da plataforma confirma que a única forma suportada é excluir e recriar o app. Como o app é público (sem lista de visualizadores convidados a reconfigurar), o único custo adicional foi reconfigurar os Secrets no novo app.

Uma primeira tentativa de recriação imediata, com o mesmo subdomínio anterior, resultou em erro de acesso persistente mesmo após "Reboot" — possivelmente por um conflito de cache no backend da plataforma associado à reutilização imediata do mesmo subdomínio recém-liberado. A recriação foi bem-sucedida após aguardar alguns minutos e optar por um subdomínio diferente, confirmando a hipótese.

12.8 Resultado final

Aplicação publicada e validada de ponta a ponta na branch `main`:

<https://medwatch-fiap-fase4.streamlit.app/>

Todas as quatro abas (Alertas, Vitais, Vídeo, Áudio) foram confirmadas funcionando no ambiente de produção: vídeo reproduzindo corretamente, os doze segmentos de áudio com transcrição e player funcionais, e o motor de fusão produzindo o mesmo resultado (nível Crítico, três de três modalidades com anomalia) já documentado nas Seções 5, 7, 8 e 10. Este episódio de depuração ilustra como soluções tecnicamente corretas em ambiente de desenvolvimento podem falhar de formas não triviais ao mudar de sistema operacional ou modelo de permissões, e como evidência direta do ambiente de execução (logs, painéis de diagnóstico) é indispensável para diagnosticar — em vez de apenas adivinhar — a causa real de cada falha.

13. Resultados Consolidados

A tabela abaixo reúne as métricas de avaliação de todos os módulos de detecção de anomalias do projeto, permitindo comparação direta entre modalidades. Em todos os casos, a avaliação é feita contra um gabarito sintético conhecido (**is_injected_anomaly**), seguindo o mesmo princípio metodológico desde a Etapa 1 (Seção 5.1).

Módulo	Método combinado	Precisão	Recall	F1-Score	Seção de referência
Sinais vitais (Etapa 1)	Z-score + Isolation Forest	0,667	1,000	0,800	5.2
Postura/vídeo (Etapa 2)	Z-score (assimetria/velocidade) + regras	1,000	0,567	0,723	7.5
Fala/áudio (Etapa 3)	Z-score (velocidade) + regras clínicas	1,000	1,000	1,000	8.5

Leitura dos resultados. Os três módulos demonstram a mesma decisão metodológica de fundo — combinar um método estatístico (z-score) com conhecimento de domínio (regras clínicas explícitas ou Isolation Forest) — mas exibem perfis de erro distintos, explicados pela natureza de cada sinal:

- **Vitais:** recall perfeito, precisão moderada. As anomalias injetadas são picos estatisticamente extremos e pontuais — fáceis de **não perder** (alto recall), mas o Isolation Forest ocasionalmente marca pontos normais como anômalos (precisão de 66,7%), aceitável em triagem onde over-alerta é preferível a sub-alerta.
- **Postura:** precisão perfeita, recall moderado. As anomalias se desenrolam ao longo de várias frames (não em um instante isolado), e os frames de transição (entrada/saída do movimento patológico) são estatisticamente mais próximos do padrão normal — reduzindo o recall sem produzir nenhum falso positivo.
- **Fala:** desempenho perfeito em ambas as métricas, beneficiado por uma separação estatística mais nítida entre os três perfis de velocidade de fala (normal $\approx 1,7$ palavras/s; lenta $\approx 0,6$; rápida $\approx 2,8$) — Seção 8.4.

Resultado do motor de fusão (Etapa 5, Seção 10.7). No cenário de teste utilizado (com anomalias deliberadamente injetadas nas três modalidades), o motor de fusão classificou corretamente o nível de alerta como **Crítico**, por dois critérios independentes e simultâneos: contagem de modalidades anômalas (3 de 3) e nível de urgência apontado pela análise de linguagem ("alto"). O resumo clínico gerado pelo LLM (**gpt-oss-120b**) conectou corretamente os achados das três modalidades em uma interpretação clínica coerente, sem extrapolar além dos dados fornecidos (validado nas Seções 9.5 e 10.7).

Exemplos de anomalias detectadas (requisito explícito do desafio — ver Seção 1):

- *Sinais vitais*: bradicardia (frequência cardíaca mínima de 37 bpm), hipóxia (SpO₂ mínimo de 83%) e hipotensão (pressão sistólica mínima de 74 mmHg) — Seção 5.1.
 - *Postura*: hiperextensão de ombro (ângulo acima de 170°), assimetria bilateral entre braços (diferença angular acima de 25°) e inclinação anômala de tronco — Seção 7.5.
 - *Fala*: fala lentificada ($\approx 0,6$ palavras/s, $\approx 60\%$ de silêncio, compatível com fadiga ou confusão mental) e fala acelerada ($\approx 2,8$ palavras/s, compatível com agitação ou ansiedade) — Seção 8.5.
-

14. Considerações Éticas

O desenvolvimento de sistemas de IA aplicados à saúde exige atenção redobrada a riscos que vão além da performance técnica dos modelos. Esta seção documenta as decisões éticas tomadas no projeto.

Privacidade de dados clínicos. A decisão arquitetural central deste projeto (Seção 2) — processar vídeo, áudio e sinais vitais inteiramente de forma local — foi motivada primariamente por essa preocupação: dados de pacientes reais (voz, imagem corporal, sinais vitais) são informações sensíveis sob a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e, internacionalmente, sob regulações como a HIPAA. Ao eliminar o envio de áudio e vídeo brutos a qualquer serviço de terceiros, o projeto reduz a superfície de risco de exposição de dados sensíveis ao mínimo necessário — apenas texto já transcrito (e despojado de metadados de áudio/vídeo) é enviado à Groq API, exclusivamente para tarefas de linguagem natural.

Uso de dados sintéticos. Todos os dados processados neste projeto são gerados sinteticamente (Seção 3), nunca provenientes de pacientes reais. Essa escolha, motivada inicialmente por razões técnicas (controle de gabarito, ausência de hardware de captura — Seção 1), também elimina por completo qualquer risco de privacidade ou necessidade de consentimento informado durante o desenvolvimento e a demonstração do sistema à banca.

Transparência e auditabilidade da decisão de IA. O motor de fusão (Seção 10) foi deliberadamente projetado para produzir uma **justificativa textual explícita** para cada nível de alerta (campo **reasoning**, Seção 10.2), e o prompt de sumarização clínica (Seção 9.4) instrui o LLM a basear-se exclusivamente nos dados fornecidos, sem inferir sintomas não relatados. Essa decisão visa mitigar o risco de "caixa-preta" em decisões que podem influenciar a priorização de atendimento médico — um princípio de IA responsável especialmente relevante em contexto clínico, onde decisões não auditáveis podem ocultar vies ou erro sistemático.

Limites do sistema como ferramenta de apoio, não substituição clínica. O MedWatch foi concebido como uma camada de triagem e priorização de atenção — nunca como substituto do julgamento de um profissional de saúde. O próprio prompt de sumarização (Seção 9.4) formula recomendações como "realizar avaliação médica imediata", nunca como diagnóstico definitivo. Esse posicionamento é consistente com a literatura de ética em IA médica, que recomenda sistemas de "human-in-the-loop" para decisões de alto risco.

Viés e generalização. Por se basear inteiramente em dados sintéticos com características estatísticas conhecidas (Seção 3), o sistema não foi validado contra a diversidade de apresentações clínicas reais (diferentes idades, condições pré-existentes, sotaques na fala, tons de pele na análise de vídeo, etc.). Essa é uma limitação reconhecida e discutida na Seção 15 — qualquer uso além de fins acadêmicos/demonstrativos exigiria validação extensiva com dados reais e diversos, sob supervisão de profissionais de saúde e comitê de ética em pesquisa.

15. Limitações Gerais e Trabalhos Futuros

Esta seção consolida as limitações específicas já discutidas em cada etapa (Seções 7.7, 9.2-9.3, 10.5, 11.3-11.4) sob uma perspectiva de projeto como um todo.

Dados exclusivamente sintéticos. Conforme discutido na Seção 14, a ausência de dados reais é a limitação mais fundamental do projeto. Os detectores foram calibrados (limiares de z-score, regras clínicas) para o comportamento estatístico específico dos dados sintéticos gerados — um trabalho futuro essencial seria validar e recalibrar esses limiares contra datasets reais (ex.: MIT-BIH Arrhythmia Database para vitais, mencionado mas não utilizado diretamente — Seção 3).

Recall moderado no módulo de postura (Seção 7.5). Como discutido, 56,7% de recall significa que mais de 40% dos frames dentro de uma janela de anomalia não disparam o detector. Uma extensão futura com suavização temporal (média móvel) ou classificação por janela completa (em vez de frame a frame) tenderia a melhorar esse recall sem sacrificar a precisão atualmente perfeita.

Dependência de modelos externos sujeitos a depreciação (Seção 9.2). A própria experiência deste projeto — com a depreciação de `llama-3.3-70b-versatile` ocorrendo **durante** o desenvolvimento — demonstra que qualquer integração com LLMs de terceiros carrega risco de obsolescência de modelo. A mitigação adotada (configuração via `.env`) reduz o custo de adaptação, mas não elimina a dependência estrutural de um provedor externo para a camada de interpretação de linguagem.

Processamento sequencial, não em tempo real. O desafio menciona "alertas... em tempo real" (Seção 1); a implementação atual processa lotes de dados sintéticos pré-gerados (600 amostras de vitais, 300 frames de vídeo, 12 frases de áudio) em uma única execução de 30-60 segundos, e não um fluxo contínuo de streaming. Uma arquitetura de produção real exigiria processamento incremental (ex.: janela deslizante sobre um stream de sensores) — fora do escopo demonstrativo deste Tech Challenge, mas relevante para uma eventual evolução do projeto.

Geração de vídeo dependente de codec não determinístico (Seção 11.4). A disponibilidade de codecs de vídeo variou entre os ambientes de desenvolvimento testados (Linux sandbox e Windows), exigindo uma estratégia de fallback. Embora funcional, essa característica introduz uma fonte de variabilidade entre ambientes que merece atenção redobrada no momento do deploy final — episódio detalhado na Seção 12, que confirmou a necessidade real dessa estratégia de fallback.

Escala do dataset de teste. Os datasets sintéticos (600 amostras de vitais, 300 frames de vídeo, 12 frases de áudio) são suficientes para demonstrar e validar a lógica dos detectores, mas pequenos demais para conclusões estatisticamente robustas sobre desempenho generalizado — adequados ao propósito demonstrativo deste projeto, não a uma validação científica formal.

16. Como Reproduzir Este Projeto

Esta seção consolida, em um único lugar, os passos para que a banca (ou qualquer pessoa) reproduza o projeto localmente — complementando o acesso à aplicação publicada no Streamlit Cloud (link na capa deste relatório, a preencher na Etapa 8).

16.1 Pré-requisitos

- Python 3.12.9
- [uv](https://docs.astral.sh/uv/) como gerenciador de pacotes e ambiente
- Chave de API da Groq (gratuita em console.groq.com)
- Sistema operacional com motor de TTS disponível para geração de áudio sintético (SAPI5 no Windows, nativo; em Linux, requer [espeak/espeak-ng](#) instalado via gerenciador de pacotes do sistema — ver Seção 8.3)

16.2 Instalação

```
git clone git@github.com:leojosants/fiap-pos-tech-ia-para-devs-tech-challenge-fase-4.git
cd fiap-pos-tech-ia-para-devs-tech-challenge-fase-4
uv sync
```

Copie `.env.example` para `.env` e preencha `GROQ_API_KEY` com sua chave. As variáveis `GROQ_MODEL_FAST` e `GROQ_MODEL_SMART` já vêm preenchidas com os modelos vigentes no momento da entrega (ver nota sobre depreciação de modelos, Seção 9.2).

16.3 Execução via interface Streamlit (recomendado)

```
uv run streamlit run main.py
```

Abre automaticamente em <http://localhost:8501>. Clique em " Executar Monitoramento Completo" e aguarde a barra de progresso (30-60 segundos, inclui transcrição via Whisper e duas chamadas à Groq API). Ver Seção 11 para detalhes da interface.

16.4 Execução módulo a módulo (para inspeção/depuração)

Cada etapa pode ser executada isoladamente via linha de comando, na ordem abaixo (necessária pois etapas posteriores consomem arquivos gerados pelas anteriores):

```
# Etapa 1 – Sinais vitais
uv run python -m src.vitals.generator
uv run python -m src.vitals.detector
uv run python -m src.vitals.plotter

# Etapa 2 – Vídeo/postura
uv run python -m src.video.synthetic_video
uv run python -m src.video.video_processor
uv run python -m src.video.anomaly_detector
uv run python -m src.video.plotter

# Etapa 3 – Áudio/fala
uv run python -m src.audio.synthetic_audio
uv run python -m src.audio.audio_processor
uv run python -m src.audio.anomaly_detector
```

```
uv run python -m src.audio.plotter
```

```
# Etapa 4 – LLM (Groq API)
```

```
uv run python -m src.llm.groq_client          # teste de conectividade
```

```
uv run python -m src.llm.text_analyzer
```

```
uv run python -m src.llm.summarizer
```

```
# Etapa 5 – Fusão multimodal e alertas (pipeline completo)
```

```
uv run python -m src.alerts.run_pipeline
```

Os artefatos visuais (gráficos, vídeo sintético, dashboard) são salvos em [data/processed/](#); uma cópia das imagens citadas neste relatório está versionada em [docs/imagens/](#).