

3 Exercícios de JavaScript

HTML + CSS + JS puros • DOM • eventos • funções • style

variáveis

getElementById

onclick

addEventListener



Formato sugerido

- Criar 3 arquivos: index.html, style.css e script.js.
- Usar pelo menos uma função em cada exercício.
- Usar onclick em um desafio e addEventListener em outro.
- Alterar texto e aparência de tags usando JavaScript.
- Não precisa usar loop para resolver.



LEMBRETE DOM

```
1 let caixa = document.getElementById("resultado");
2 caixa.innerHTML = "Funcionou!";
3 caixa.style.backgroundColor = "#222";
```

Objetivo: fazer os alunos praticarem interação visual, sem depender de prompt/alert.

Prática DOM + Style

Exercício guiado para manipular texto, cor e tamanho com eventos

Exercício 1

Painel de Acessibilidade

Missão

- Criar um texto dentro de um card.
- Botão “Aumentar fonte”.
- Botão “Diminuir fonte”.
- Botão “Modo noturno”.
- Mostrar uma mensagem dizendo qual ação foi usada.

Regra: o aluno deve guardar o tamanho atual em uma variável numérica.

Entrega mínima

- ✓ Pegar tags por id.
- ✓ Usar onclick em pelo menos 2 botões.
- ✓ Alterar style.fontSize, color e backgroundColor.
- ✓ Criar função aumentar(), diminuir() e modoNoturno().



HTML BASE

```
1 <p id="texto">Texto de exemplo para
testar.</p>
2 <button onclick="aumentar()">A+</button>
3 <button onclick="diminuir()">A-</button>
4 <p id="status"></p>
```



JS — COMEÇO

```
1 let texto = document.getElementById("texto");
2 let status =
document.getElementById("status");
3 let tamanho = 18;
4
5 function aumentar() {
6   tamanho = tamanho + 2;
7   texto.style.fontSize = tamanho + "px";
8 }
```

Prática Input + Resultado Visual

Exercício para ler valores do HTML e reagir na página

😊 Exercício 2

Cartão de Humor Interativo

Missão

- Criar input para nome do usuário.
- Criar 3 botões de humor: feliz, cansado e bravo.
- Ao clicar, exibir: “Fulano está feliz 😊”.
- Mudar a cor do card conforme o humor.
- Usar addEventListener em pelo menos um botão.

Sem prompt(): o valor vem do <input id="nome">.

Entrega mínima

- ✓ input, botões e div de resultado.
- ✓ Função mostrarHumor(humor).
- ✓ Pegar .value do input.
- ✓ Mudar innerHTML e style do card.



HTML BASE

```
1 <input id="nome" placeholder="Digite seu nome">
2 <button id="feliz">Feliz</button>
3 <button
  onclick="mostrarHumor('cansado')">Cansado</button>
4 <div id="cartao"></div>
```



JS — PONTO DE PARTIDA

```
1 let nome = document.getElementById("nome");
2 let cartao = document.getElementById("cartao");
3 let btnFeliz = document.getElementById("feliz");
4
5 btnFeliz.addEventListener("click", function() {
6   mostrarHumor("feliz");
7 });
```

Prática Funções + Pontuação

Desafio visual sem precisar usar loop

⚡ Exercício 3

Quiz Relâmpago com Feedback

Missão

- Mostrar uma pergunta fixa na tela.
- Criar 3 botões de resposta.
- Quando acertar: somar 1 ponto e deixar o card verde.
- Quando errar: mostrar mensagem e deixar o card vermelho.
- Botão “Reiniciar” volta pontuação para zero.

Pergunta exemplo: “Qual comando pega uma tag pelo ID?”

Entrega mínima

- ✓ Variável pontos = 0.
- ✓ Função responder(correta).
- ✓ Atualizar tela com innerHTML/textContent.
- ✓ Alterar style do resultado.
- ✓ Usar addEventListener ou onclick.

● ● ●

HTML BASE

```
1 <button
  onclick="responder(true)">getElementById</button>
2 <button
  onclick="responder(false)">queryMagic</button>
3 <button
  onclick="responder(false)">pegarTag</button>
4 <p id="placar">Pontos: 0</p>
5 <div id="feedback"></div>
```

● ● ●

JS — INÍCIO

```
1 let pontos = 0;
2 let placar = document.getElementById("placar");
3 let feedback =
  document.getElementById("feedback");
4
5 function responder(correta) {
6   if (correta) {
7     pontos = pontos + 1;
8     feedback.innerHTML = "Acertou!";
9   }
10 }
```