



DESAFIO CINEMA

JAVASCRIPT - HTML + CSS + JS

KLEBER LUCAS

SENAC BARRETOS



SISTEMA CINEMA

Deverá ser desenvolvido um sistema de um cinema local utilizando HTML, CSS e JavaScript. O objetivo é facilitar os cálculos dos ingressos e combos, aplicando as regras de preço e exibindo o valor final do pedido na própria página.

FILMES DISPONÍVEIS

Neste cinema são aplicados diferentes preços de acordo com o dia da semana:
SEG - QUA - SEX = R\$ 32,50
TER - QUI - SAB - DOM = R\$ 36,00

CÓDIGO	NOME	GÊNERO
D039	O Poderoso Chefão	Máfia
B678	Matrix	Ação
D889	O Senhor dos Anéis	Fantasia
M912	Interestelar	Ficção Científica
G007	O resgate do soldado Ryan	Guerra

COMBOS DISPONÍVEIS

São combos de lanche e bebida que o cliente pode adicionar ao pedido.

CÓDIGO	COMBO	VALOR
COMBO-005	Doritos + Refri Lata	R\$ 15,90
COMBO-072	Pipoca Salgada + Copo de Coca Cola	R\$ 17,90
COMBO-777	Pipoca Doce + Copo de Suco	R\$ 14,90
COMBO-215	Refil de Pipoca Salgada + 2 Recargas de Refri	R\$ 25,90

REGRAS DE NEGÓCIO

- O cliente deve comprar pelo menos 1 ingresso.
- Todos os ingressos do pedido devem ser para o mesmo filme.
- O cliente pode adicionar 0 ou mais combos ao pedido.
- O preço do ingresso depende do dia atual da semana.
- Ao final, exiba na página um resumo do pedido e o valor total a pagar.
- A interface deve ser organizada e visualmente agradável.

SELEÇÃO COM <select>

A escolha do FILME deve obrigatoriamente ser feita com a tag HTML <select>. Cada filme deve aparecer como uma opção dentro do <select>.

A escolha do COMBO também deve ser feita com a tag <select>. Inclua uma opção como “Nenhum combo” para permitir pedido sem lanche.

```
<select id="filme">
  <option value="D039">O Poderoso Chefão</option>
  <option value="B678">Matrix</option>
  ...
</select>
```

```
<select id="combo">
  <option value="nenhum">Nenhum combo</option>
  <option value="COMBO-005">Doritos + Refri</option>
  ...
</select>
```

PEGANDO A DATA NO JAVASCRIPT

No JavaScript não é necessário importar bibliotecas para obter a data atual. O objeto Date já faz parte da linguagem e pode ser usado diretamente.

```
// 1. Obter a data atual
```

```
let dataHoje = new Date()
```

```
// 2. Obter o número do dia da semana
```

```
let numeroDia = dataHoje.getDay()
```

```
// getDay() retorna um número de 0 até 6
```

```
console.log(numeroDia)
```

PADRÃO DE DIA NO JAVASCRIPT

O método `getDay()` retorna um número de 0 a 6. Use esse número nas condicionais IF / ELSE IF / ELSE ou em um SWITCH para definir o preço.

- 0 - domingo
- 1 - segunda-feira
- 2 - terça-feira
- 3 - quarta-feira
- 4 - quinta-feira
- 5 - sexta-feira
- 6 - sábado