

Sample Template

三浦翔大

情報理工学研究科情報学専攻

高木正則研究室

H1 ABCDE abcde

H2 ABCDE abcde

H3 ABCDE abcde

H4 ABCDE abcde

通常テキスト。太字は青で em は青マーカー になる。

1. **Bold bold bold**
2. *Italic italic italic*
3. 数式

$$\int_0^2 (x + 1) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^2 = 4$$

4. コード

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello, World!");
    return 0;
}
```

Two Column

2カラムレイアウト

- 左 = 背景画像 (`bg left:40%`)
- 右 = 通常 Markdown
- 画像のサイズ・配置は **alt テキスト** で制御

Table

項目	値	備考
太字	bold	アクセント 青
em	<i>italic</i>	青 マーカー
数式	$E = mc^2$	mjx-container 青

2段組み比較

従来手法

- 手動で問題を作成
- 時間がかかる
- 難易度にばらつき

提案手法

- LLM で自動生成
- RAG で精度を担保
- 難易度を制御可能

Three Column (FlexBox)

設計

- アーキテクチャ
- DB 設計

実装

- フロントエンド
- バックエンド

評価

- ユーザテスト
- A/B テスト

文字色プリセット

- `c-accent` — 強調
- `c-primary` — 本文強調
- `c-heading` — 見出し色
- `c-ok` — 成功
- `c-warn` — 警告
- `c-ng` — エラー
- `c-mute` — 補足

ハイライト

- `h-yellow` — 黄色マーカー
- `h-blue` — 青マーカー
- `h-pink` — ピンクマーカー
- `<font color="tomato">font color="tomato"</font>` — 一発色変え