

Manuale Utente

Cosa si sta installando

L'applicazione "Centro Gestione Contratti" permette di gestire contratti telefonici, SIM e telefonate. L'installazione prevede il caricamento del database MySQL e la distribuzione dell'applicazione Java nel server Tomcat.

1. Deploy Locale

Prerequisiti

1. Installare Java Development Kit (versione 8 o 21).
2. Installare Apache Tomcat (versione 9 o 11).
3. Installare MySQL Server.
4. Avviare il demone MySQL.

Procedura di Configurazione Credenziali

[!NOTE] Il progetto è stato testato con l'utente `root` di MySQL senza password. In questa configurazione l'installazione procede in automatico senza richiedere modifiche.

Se MySQL richiede una password specifica, configurare le credenziali:

1. Aprire il file `run.sh` (Mac/Linux) o `run.bat` (Windows).
2. Inserire la password di MySQL nella variabile `DB_PASS`.
3. Aprire il file `src/main/java/it/unifi/progettoweb/utils/DBConnection.java`.
4. Inserire la password di MySQL nella variabile `PASSWORD`.

Procedura di Installazione

1. Aprire un terminale.
2. Posizionarsi nella cartella principale del progetto.
3. Eseguire lo script `./run.sh` (Mac/Linux) oppure `run.bat` (Windows).
4. Attendere il completamento delle operazioni (creazione database, compilazione codice, copia su Tomcat, avvio server Tomcat).
5. Aprire un browser web.
6. Visitare l'indirizzo `http://localhost:8080/progetto-web`.

Procedura di Arresto

1. Aprire un terminale.
 2. Posizionarsi nella cartella principale del progetto.
 3. Eseguire lo script `./stop.sh` (Mac/Linux) oppure `stop.bat` (Windows).
-

2. Deploy tramite Docker (Opzionale)

Prerequisiti

1. Installare Docker Desktop.
2. Liberare le porte 8080 e 3306 disattivando eventuali servizi locali in ascolto.

Procedura di Installazione

1. Avviare Docker Desktop.
2. Aprire un terminale.
3. Posizionarsi nella cartella principale del progetto.
4. Eseguire lo script `./deploy_docker.sh` (Mac/Linux) oppure `deploy_docker.bat` (Windows).
5. Attendere il completamento della procedura.
6. Aprire un browser web.
7. Visitare l'indirizzo `http://localhost:8080/progetto-web`.

Procedura di Arresto

1. Aprire un terminale.
 2. Posizionarsi nella cartella principale del progetto.
 3. Eseguire il comando `docker-compose down`.
-

Risoluzione dei Problemi

Errore "Address already in use" all'avvio

- Causa: La porta 8080 o 3306 risulta occupata.
- Soluzione: Individuare e terminare l'applicazione in ascolto sulla porta 8080 o 3306.

Permesso negato (Permission denied) su sistemi Mac/Linux

- Causa: Mancanza di privilegi di esecuzione.
- Soluzione: Eseguire il comando `chmod +x deploy_docker.sh run.sh stop.sh mvnw`.

Errore "Access denied for user"

- Causa: Credenziali del database errate.
- Soluzione: Eseguire la "Procedura di Configurazione Credenziali".

Errore 500 o crash durante la navigazione

- Causa: L'applicazione Java fallisce la connessione al database MySQL.
- Soluzione: Verificare l'esecuzione del Server MySQL sulla porta 3306. Controllare le credenziali nel file `DBConnection.java`.