

形式语言与自动机理论笔记

Leo Lu

2021 年 11 月 11 日

蒋宗礼 信息楼 214 jiangzl@bjut.edu.cn

第一章 第一章绪论

1.1 引入：过河问题

人 \rightarrow m 狼 \rightarrow w 羊 \rightarrow g 白菜 \rightarrow c 初状态:

mwgc -
wc - mg
mw - g
c - mwg
mgc - w
g - mcw
mg - cw
- mgcw

1.2 重要性

GRE 中 80 道题，其中有 8~15 道形式语言。

1.3 Basic Concepts

1.3.1 Alphabet

An alphabet is a collection of characters.

Product of two alphabets:

$$\{0, 1\} \times \{a, b\} = \{0a, 0b, 1a, 1b\}$$

Power of an alphabet:

$$\Sigma^0 = \epsilon, \Sigma^n = \Sigma^{n-1} \times \Sigma$$

Positive closure of an alphabet:

$$\Sigma^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} \Sigma^i$$

Kleene closure of an alphabet:

$$\Sigma^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Sigma^i = \{\epsilon\} \cup \Sigma^+$$

1.3.2 Sentence

X is a "Sentence" if: $\forall X \in \Sigma^*$

1.3.3 Empty sentence

An empty sentence, denoted by ϵ or λ , is a string with no characters at all.

1.3.4 "Length" of a "Sentence"

$\forall X \in \Sigma^*$, the count of characters appeared in x is called the length of x , denote by $|x|$

For example: $|ababab| = 6; |\epsilon| = 0$

Note that $\{\epsilon\} \neq \emptyset$.

1.3.5 Concatenation of sentences

$\forall x, y \in \Sigma^*$, the concatenation of sentences x, y , denoted by $|xy|$, is the direct join of two strings.

$$|xy| = |x| + |y|$$

1.3.6 N-power of sentences

$\forall x \in \Sigma^*$, the n -power of sentence x :

$$x^n = \begin{cases} \epsilon & n=0 \\ x^{n-1}x & \text{Other} \end{cases}$$

1.3.7 Prefix and Suffix

$\forall x, y, z, w, v \in \Sigma^*$, given that $x = yz, w = yv$, then:

1. y is the Prefix of x
2. z is the Suffix of x
3. if $z \neq \epsilon$, y is "Proper Prefix" of x
4. if $y \neq \epsilon$, z is "Proper Suffix" of x
5. y is the "Common Suffix" of x and w

For example, if $x = 0110$:

- Prefix of x is $\epsilon, 0, 01, 011, 0110$
- Proper prefix of x is $\epsilon, 0, 01, 011$
- Suffix of x is $\epsilon, 0, 10, 110, 0110$
- Proper suffix of x is $\epsilon, 0, 10, 110$

1.3.8 Reverse of a sentence

The reverse of sentence x is denoted by x^R or x^T .

1.3.9 Language on Alphabet Σ

$\forall L \subseteq \Sigma^*$, L is called a Language on alphabet Σ

$\forall x \in L$, x is called a sentence of L

For example: let $\Sigma = \{0, 1\}$, we have

1. $L_1 = \{0, 1\}$
2. $L_2 = \{00, 01, 10, 11\}$
3. $L_3 = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, \dots\} = \Sigma^+$
4. $L_4 = \{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \dots\} = \Sigma^*$
5. $L_5 = \{0^n | n \geq 1\}$
6. $L_6 = \{0^n 1^n | n \geq 1\}$
7. $L_7 = \{1^n | n \geq 1\}$
8. $L_8 = \{0^n 1^m | n, m \geq 1\}$
9. $L_9 = \{0^n 1^n 0^n | n \geq 1\}$
10. $L_{10} = \{0^n 1^m 0^k | n, m, k \geq 1\}$
11. $L_{11} = \{x | x \in \Sigma^+ \text{ and the number of 0 and 1 of } x \text{ are same}\}$

1.3.10 Operation of Language

All operation on Sets also works on Language.

Note that $\cup, \cap, -, \bar{}$ are closure (封闭的).

Product of Languages:

Given $L_1 \subseteq \Sigma_1^*, L_2 \subseteq \Sigma_2^*$, the product of L_1 and L_2 is a Language on alphabet $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$.

$$L_1 L_2 = \{xy | x \in L_1, y \in L_2\}$$

Power of Languages:

Given a language L , we have:

$$L^n = \begin{cases} \epsilon & n = 0 \\ L^{n-1}L & \text{Other} \end{cases}$$

Positive closure of a language:

$$L^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} L^i$$

Kleene closure of a language:


$$L^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i = \{\epsilon\} \cup L^+$$

Note that: $L^+ = L^* \iff \epsilon \in L$

Examples

- 给定 Σ , 讨论 Σ 上典型语言的结构特征

– $\{0^n 1^m | n, m \geq 1\}$:



– $\{0^n 1^n | n \geq 1\}$

- 给定 Σ , 讨论语言的结构与表示

– $\{xx | x \in \Sigma^+\} = \{a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots a_n | a_1, a_2, \dots, a_n \in \Sigma, n \geq 1\}$

– $\{xx^T | x \in \Sigma^+\}$

– $\{xx^T w | x, w \in \Sigma^+\}$

$= \{a_1 a_2 \dots a_n \dots a_1 b_1 \dots b_m | a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \in \Sigma, n, m \geq 1\}$

– $\{xwx^T | x, w \in \Sigma^+\}$

$= \{a_1 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_n a_n \dots a_1 | a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \in \Sigma, n, m \geq 1\}$

$= \{aa_1 \dots a_n a | a, a_1, a_2, \dots, a_n \in \Sigma, n \geq 1\}$

第二章 第二章 文法

2.1 启示

- 对无穷对象的描述

– $\{0^n | n \geq 1\}$

* 0 是 S 的元素

* $\forall x \in S, x0 \in S$

* $S \rightarrow 0$

* $S \rightarrow S0$

– $\{0^n 1^m | n, m \geq 1\}$

* $0 \in S$

$\forall x \in S, 0x, x1 \in S$

* $S \rightarrow 01$

$S \rightarrow 0S | S1$

* $S \rightarrow S_1 S_2$

$S_1 \rightarrow 0$

$S_1 \rightarrow S_1 0$

$S_2 \rightarrow 0$

$S_2 \rightarrow S_2 0$

– $\{0, 1\}^*$

* $\epsilon \in S$

$\forall x \in S, 0x, 1x \in S$

- * $S \rightarrow \epsilon$
- $S \rightarrow 0S$
- $S \rightarrow 1S$
- $\{0,1\}^* \{11\} \{0,1\}^*$
- * $11 \in S$
- $\forall x \in S, 0x, 1x, x0, x1 \in S$
- * $S \rightarrow 11$
- $S \rightarrow 0S|1S|S0|S1$

- 如何定义中缀表达式：递归

- 描述：

- * *ident* 是表达式
- * 表达式加表达式是表达式
- * 表达式减表达式是表达式
- * 表达式乘表达式是表达式
- * 表达式除表达式是表达式
- * 表达式加括号是表达式

- 定义：

- * 表达式定义为标识符
- * 表达式定义为表达式 + 表达式
- * 表达式定义为表达式 – 表达式
- * 表达式定义为表达式 \times 表达式
- * 表达式定义为表达式 \div 表达式
- * 表达式定义为 (表达式)

- 符号化

- $E \rightarrow ident$
- $E \rightarrow E + E$
- $E \rightarrow E - E$
- $E \rightarrow E \times E$
- $E \rightarrow E \div E$
- $E \rightarrow (E)$

- 表示优先级

- * 因子是标识符
- * 因子是括号的表达式
- * 项是因子
- * 项是因子 $\times /$ 因子
- * 表达式是项
- * 表达式是表达式 $+ -$ 表达式

- 符号化

- * Variables: E, T, F

* Terminals: $+ - \times \div ident()$

* Products:

$$E \rightarrow T + T$$

$$E \rightarrow T - T$$

$$E \rightarrow T$$

$$T \rightarrow F \times F$$

$$T \rightarrow F \div F$$

$$T \rightarrow F$$

$$F \rightarrow ident$$

$$F \rightarrow (E)$$

* Start Symbol: E

2.2 形式定义

定义 2.1. 文法 (Grammar) G 是一个四元组

$$G = (V, T, P, S)$$

其中,

V — 变量 (Variable) 的非空有穷集。 $\forall A \in V$, A 叫做语法变量 (syntactic variable), 也叫非终极符号 (nonterminal)。

T — 终极符 (Terminal) 的非空有穷集。 $\forall a \in T$, a 叫做终极符。 $V \cup T = \emptyset$ 。

P — 产生式 (Production) 的非空有穷集。对于 $a \rightarrow b$, a 是左部, b 是右部。

S — $S \in V$, 文法 G 的开始符号 (Start symbol)。

约定:

- 只写产生式, 第一个产生式的左部为开始符号
- 对一组有相同左部的产生式
 $\alpha \rightarrow \beta_1, \alpha \rightarrow \beta_2, \alpha \rightarrow \beta_3, \dots$ 可以记为 $\alpha \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \beta_3 \dots$ $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 称为候选式 (Candidate)
- 形如 $\alpha \rightarrow \epsilon$ 的产生式叫做空产生式, 也可叫做 ϵ 产生式
- 符号
 - 英文大写字母为语法变量
 - 英文小写字母为终结符号
 - 英文较后的大写字母为语法变量或者终极符号
 - 英文较后的大写字母为终极符号行
 - 希腊字母表示语法变量和终极符号组成的行

定义 2.2. 设 $G = (V, T, P, S)$ 是一个文法, 如果 $\alpha \rightarrow \beta \in P, \gamma, \delta \in (V \cup T)$, 则称 $\gamma\alpha\delta$ 在 G 中直接推导 (Derivation) 出 $\gamma\beta\delta$, 记作 $\gamma\alpha\delta \Rightarrow_G \gamma\beta\delta$ 。

于此相对应, $\gamma\beta\delta$ 归约到 $\gamma\alpha\delta$, 简称 β 归约为 α 。

\Rightarrow_G 是 $(V \cup T)^*$ 上的二元关系。

定义 2.3. 对于文法 G :

$$\begin{aligned}\xRightarrow[n]{G} &= \left(\xRightarrow{G}\right)^n \\ \xRightarrow{*}{G} &= \left(\xRightarrow{G}\right)^* \\ \xRightarrow{+}{G} &= \left(\xRightarrow{G}\right)^+\end{aligned}$$

当只有唯一的文法 G 时, 可以省略 G : $\xRightarrow{n}, \xRightarrow{*}, \xRightarrow{+}$

定义 2.4. 对于语言 $G = (V, T, P, S)$:

语法范畴 $A \quad L(A) = \{w | w \in T^* \text{ 且 } A \xRightarrow{*} w\}$

语言 (Language) $L(G) = \{w | w \in T^* \text{ 且 } S \xRightarrow{*} w\}$

句子 (Sentence) $\forall w \in L(G)$

句型 (Sentential Form) $\forall \alpha \in (V \cup T)^*$, 如果 $S \xRightarrow{*} \alpha$, 则称 α 是 G 产生的一个句型。

定义 2.5. 对于文法 G_1, G_2 , 如果 $L(G_1) = L(G_2)$, 则称 G_1 与 G_2 等价。

2.3 文法的构造

- $L(G) = \{0, 1, 00, 11\}$
 - $G_1: S \rightarrow 0|1|00|11$
 - $G_2: S \rightarrow A|B|AA|BB, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1$
 - $G_3: S \rightarrow 0|1|0A|1B, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1$
 - $G_4: S \rightarrow A|B|AA|BB, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1, C \rightarrow 1$
- $\{x | x \text{ 是至少 3 个 1 的 } 0, 1 \text{ 串}\}$
 - $G: S \rightarrow A1A1A1A, A \rightarrow \epsilon|0A|1A$
 - $G: S \rightarrow A1A1A1B, A \rightarrow \epsilon|0A, B \rightarrow \epsilon|0B|1B$
 - $G: S \rightarrow AAAB, A \rightarrow 1|0A, B \rightarrow \epsilon|0B|1B$

2.4 文法的乔姆斯体系

定义 2.6. 对于文法 $G = (V, T, P, S)$:

G 叫做 0 型文法, *Type 0 Grammar*, 也叫短语结构文法 (*PSG, Phrase Structure Grammar*)

$L(G)$ 是 0 型语言, 也叫短结构语言, 可递归枚举集。

定义 2.7. 对于 0 型文法文法 $G = (V, T, P, S)$:

如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$, 均有 $|\beta| \geq |\alpha|$, 则 G 是 1 型文法, 或上下文有关文法。

定义 2.8. 对于 1 型文法文法 $G = (V, T, P, S)$:

如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$, 均有 $|\beta| \geq |\alpha|$, 并且 $\alpha \in V$ 则 G 是 2 型文法, 或上下文无关文法。

定义 2.9. 对于 2 型文法文法 $G = (V, T, P, S)$:

如果对于 $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$:

如果形如 $A \rightarrow wB$ 和 $A \rightarrow w$, 其中 $A, B \in V, w \in T^+$: G 是右线性文法。

如果形如 $A \rightarrow Bw$ 和 $A \rightarrow w$, 其中 $A, B \in V, w \in T^+$: G 是左线性文法。

则 G 是 3 型文法, 或正则文法。

2.5 空产生式

允许在 CSG, CFG, RG 文法中存在空产生式。

允许在 CSL, CFL, RL 语言中存在空语句。

特点:

- 对于 \forall 右线性文法 G_1 , \exists 左线性文法 G_2 使得 $L(G_1) = L(G_2)$
- 对于 \forall 左线性文法 G_1 , \exists 右线性文法 G_2 使得 $L(G_1) = L(G_2)$
所以, 某种意义上二者等价。其中, 左线性文法的表述好。
- **左递归?** 线性文法不是正则文法!
- $\forall G, \exists G', L(G') = L(G)$, 但是 G' 中的开好似符号不出现在任何产生式的右部, 且在 $\epsilon \in L(G')$ 时, G' 中只有 $S' \rightarrow \epsilon$ 这样一个 ϵ 产生式。

2.5.1 语言运算

给定上下文无关文法 G_1, G_2 , 构造 G 使得:

1. $L(G) = L(G_1)L(G_2)$
其中 $V_1 \cup V_2 = \emptyset, S \notin V_1 \cup V_2$
 $G = (V_1 \cup V_2 \cup S, T, P_1 \cup P_2 \cup S \rightarrow S_1S_2, S)$
2. $L(G) = L(G_1) \cup L(G_2)$
 $G_{\cup} = (V_1 \cup V_2 \cup S, T, P_1 \cup P_2 \cup P_3, S)$
 $P_3 = \{S \rightarrow S_1|S_2\}$
3. $L(G) = L(G_1)^*$
 $G_* = (V_1 \cup \{S\}, T, P_1 \cup P_2, S)$
 $P_2 = \{S \rightarrow \epsilon|SS_1\}$

给定 RG G_1, G_2 , 构造 RG G 使得:

1. $L(G) = L(G_1)L(G_2)$
其中 $V_1 \cup V_2 = \emptyset, S \notin V_1 \cup V_2$
 $S_1 \Rightarrow a_1A_1$
 $\Rightarrow a_1a_2 \dots a_{n-1}A_n$ 所以, 我们需要改造 P_1 。
 $\Rightarrow a_1a_2 \dots a_nS_2$
 $G = (V_1 \cup V_2 \cup S, T, P'_1 \cup P_2 \cup P_3, S_1)$
 $P'_1 = \{A \rightarrow aB | A \rightarrow aB \in P_1\}$
 $P_3 = \{A \rightarrow aS_2 | A \rightarrow a \in P_1\}$
2. $L(G) = L(G_1) \cup L(G_2)$
 $G_{\cup} = (V_1 \cup V_2 \cup S, T, P_1 \cup P_2 \cup P, S)$
 $P = \{S \rightarrow \alpha | S_1 \rightarrow \alpha \in P_1\}$
 $\cup \{S \rightarrow \alpha | S_2 \rightarrow \alpha \in P_2\}$
3. $L(G) = L(G_1)^*$

自己想!

例子:

1. 设 $L = \{x | 101 \text{ in } x\}$, 构造 $G, L(G) = L$ 。

$$\text{朴素构造: } \begin{cases} S \rightarrow A101A \\ A \rightarrow \epsilon | 0A | 1A \end{cases}$$

$$\text{正则构造: } \begin{cases} S \rightarrow 0S | 1A \\ A \rightarrow 0B | 1A \\ B \rightarrow 1C | 0S \\ C \rightarrow 0C | 1C | \epsilon \end{cases}$$

2. 构造 G 使 $L(G) = \{x | 101 \text{ not in } x\}$

$$\text{正则构造: } \begin{cases} S \rightarrow 0S | 1A \\ A \rightarrow 0B | 1A \\ B \rightarrow 0S | \epsilon \end{cases}$$


2.6 小结

习题: p67 3, 4, 8.2, 8.6, 10.3, 11.3

第三章 有穷状态自动机 Finite Automata

习题: p103 2.4, 2.11; p104 7, 10.6

3.1 FA 的基本定义



定义 3.1. $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 其中:

Q : 状态的有穷集合

Σ : 输入字母表

δ : 状态转义函数

$Q \times \Sigma \rightarrow Q$. $\forall (q, a) \in Q \times \Sigma$, $\delta(q, a) = p$ 表示 M 在状态 q 读入一个字符 a , 状态改为 p 并指向下一个字符。

q_0 : 开始状态

F : 终止状态

定义 3.2. 有穷状态自动机 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$:

状态转移图是满足如下条件的有向图。

1. 对于 $q \in Q$, q 是一个顶点
2. $\forall (q, a) \in \delta$, q 到 p 有一条标记为 a 的弧。
3. 标有 S 的箭头所指的状态为开始状态。
4. 用双圈标记结束状态。

扩展 δ 为 $\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$

1. $\hat{\delta}(q, \epsilon) = q$
2. $\hat{\delta}(q, wa) = \delta(\hat{\delta}(q, w), a)$

注意到 $Q \subset Q \times \Sigma^*$, 且对 $\forall (q, a) \in Q \times \Sigma$, $\hat{\delta}(q, a) = \delta(q, a)$ 所以, 不用区分 δ 与 $\hat{\delta}$ 。
 δ 是 $Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ 上的映射。

定义 3.3. 有穷状态自动机 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 识别的语言: $L(M) = \{x | \delta(q_0, x) \in F\}$

定义 3.4. 对于有穷状态自动机 M_1, M_2 : 若有 $L(M_1) = L(M_2)$, 则称二者等价。

定义 3.5. 对于有穷自动状态机 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $set(q) = \{x | \delta(q_0, x) = q\}$


所以有: $\Sigma^* = \bigcup_{q \in Q} set(q)$; $\forall q, p \in Q, q \neq p, set(q) \cap set(p) = \emptyset$

同时, 如果 Q 中不存在不可达状态, 则 $set(q_0), set(q_1) \dots$ 是 Σ^* 的一个划分。


定义 3.6.

$$\begin{aligned} xR_M y &\iff \delta(q_0, x) = \delta(q_0, y) \\ &\iff \exists q \in Q, x, y \in set(q) \end{aligned}$$


例 3.1. 构造 M , 使得 $L(M) = \{x000 | x \in \{0, 1\}^*\}$ 。



例 3.2. 构造 M , 使得 $L(M) = \{0x0 | x \in \{0, 1\}^*\}$ 。



例 3.3. 构造 M , 使得 $L(M) = \{x | x \text{ 看作二进制时, } x \bmod 3 = 1\}$ 。




例 3.4. 对于 FSA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 构造 FA M' 使得 $L(M') = \Sigma^* - L(M)$
 $M' = (Q, \Sigma, \delta, q_0, \complement_Q F)$


例 3.5. 给定 $\begin{cases} M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1) \\ M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2) \end{cases}$ 构造:

- M_3 使得 $L(M_3) = L(M_1) \cap L(M_2)$
- M_3 使得 $L(M_3) = L(M_1) \cup L(M_2)$

例 3.6. 构造 M , 使得 $L(M) = \{x | x \in \{0, 1\}^+ \text{ and } x \text{ 的第三个字符是 } 1\}$ 。



例 3.7. 构造 M , 使得 $L(M) = \{x | x \in \{0,1\}^+ \text{ and } x \text{ 的倒数第三个字符是 } 1\}$ 。



3.2 NFA 不确定的有穷状态自动机

定义 3.7. NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 其中:

Q, Σ, q_0, F 同 FA。

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ (幂集),

$\delta(q, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 表示 M 在状态 q 读入 a 可以选择进入 p_i

扩展 δ 为 $\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q, \epsilon) &= \{q\} \\ \hat{\delta}(q, wa) &= \bigcup_{q_0 \in \delta(q, w)} \delta(q_0, a)\end{aligned}$$


进一步拓展: $\hat{\delta}: 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$

$$\hat{\delta}(P, x) = \bigcup_{p \in P} \hat{\delta}(p, x)$$


注意到 $Q \times \Sigma \subset 2^Q \times \Sigma^*$, 且对 $\forall (q, a) \in Q \times \Sigma$, $\hat{\delta}(q, a) = \delta(q, a)$ 所以不用区分 δ 与 $\hat{\delta}$ 。

δ 是 $Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ 上的映射。


例 3.8. 构造 NFA M , 使得 $L(M) = \{x | x \text{ 是含 } 110 \text{ 的 } 01 \text{ 串}\}$



例 3.9. 构造 NFA M , 使得 $L(M) = \{x | x \text{ 是 } 00 \text{ 结尾的 } 01 \text{ 串}\}$



例 3.10. 构造 NFA M , 使得 $L(M) = \{x | x \text{ 是 } 00 \text{ 开头或结尾的 } 01 \text{ 串}\}$



定理 3.1. NFA 与 DFA 等价。


证: 对于 NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 构造 DFA $M' = (2^Q, \Sigma, \delta', [q_0], F')$

$F' = \{[q_1, q_2, \dots, q_n] | \{q_1, q_2, \dots, q_n\} \cap F \neq \emptyset\}$

$\delta'([q_1, q_2, \dots, q_n], a) = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] \iff \delta(\{q_1, q_2, \dots, q_n\}, a) = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$

所以, 对于 $\forall M$ 是 NFA, 可以构造 DFA M'

例 3.11. 构造 DFA M , $L(M) = \{0^n 1^m 2^k | n, m, k \geq 1\}$



3.3 带空移动的有穷状态自动机

定义 3.8. ϵ -NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$:

δ : 状态转义函数。 $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$

其中, 对于 $\forall q \in Q, \delta(q, \epsilon) = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$: 表示在 q 状态不读入任何字符, 可以将状态变为 p_1, p_2, \dots, p_n , 称为 M 在 q 状态做了一次空移动 (ϵ 移动)

1. $\epsilon\text{-CLOSURE}(q) = \{p | \text{从 } q \text{ 到 } p \text{ 有一条标记为 } \epsilon \text{ 的路}\}$

2. $\epsilon\text{-CLOSURE}(P) = \bigcup_{p \in P} \epsilon\text{-CLOSURE}(p)$

3. $\hat{\delta}(q, \epsilon) = \epsilon\text{-CLOSURE}(q)$

4. $\hat{\delta}(q, wa) = \epsilon\text{-CLOSURE}(P)$

$$P = \bigcup_{r \in \hat{\delta}(q, w)} \delta(r, a)$$

5. 进一步拓展 $\delta: 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$:

$$\delta(P, a) = \bigcup_{q \in P} \delta(q, a)$$

6. 进一步拓展 $\hat{\delta}: 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$:

$$\delta(P, w) = \bigcup_{q \in P} \hat{\delta}(q, w)$$

注意: $\hat{\delta} \neq \delta$

定义 3.9. ϵ -NFA M 识别的语言: $L(M) = \{x | \hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$

定理 3.2. ϵ -NFA 等价与 NFA。

证明: 设 ϵ -NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$:

$$\text{取 } M' = \left(Q, \Sigma, \hat{\delta}, q_0, \begin{cases} F \cup \{q_0\} & F \cap \epsilon\text{-CLOSURE}(q_0) \neq \emptyset \\ F & F \cap \epsilon\text{-CLOSURE}(q_0) = \emptyset \end{cases} \right)$$

由此可见, DFA, NFA, ϵ -NFA 等价。以后统称为 FA。

3.4 FA 与 RG 等价

定理 3.3. 对 \forall DFA M , \exists RG G 使得 $L(G) = L(M)$ 。

构造: 对于 DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 取 RG $G = (Q, \Sigma, P, q_0)$

$$\begin{aligned} P &= \{q \rightarrow ap | \delta(q, a) = p\} \cup \{q \rightarrow a | \forall \delta(q, a) \in F\} \cup \{q_0 \rightarrow \epsilon | q_0 \in F\} \\ &= \{q \rightarrow ap | \delta(q, a) = p\} \cup \{q \rightarrow \epsilon | q \in F\} \end{aligned}$$

定理 3.4. 对 \forall RG G , \exists FA M 使得 $L(G) = L(M)$ 。

构造: 对于 RG $G = (V, T, P, S)$, RG 为右线性文法。

取 FA $M = (V \cup \{f\}, T, \delta, S, \{f\})$, 其中

$$\delta(A, a) = \{B | \forall A \rightarrow aB \in P\} \cup \{f | \forall A \rightarrow a \in P\}$$

第四章 正则表达式

4.1 正则表达式的基本概念

定义 4.1. σ 上的 RE 是满足如下条件的式子:

- ϵ 是 RE, 表示的语言 $L(\epsilon) = \{\epsilon\}$
- \emptyset 是 RE, 表示的语言 $L(\emptyset) = \emptyset$
- $\forall a \in \sigma$, a 是 RE, 表示的语言 $L(a) = \{a\}$
- $\forall r, s$ 是 RE 且分别表示 R, S , 则有:
 - $(r + s)$ 是 RE, 表达的语言 $L(r + s) = R \cup S$
 - (rs) 是 RE, 表达的语言 $L(rs) = RS$
 - (r^*) 是 RE, 表达的语言 $L(r^*) = R^*$

约定 1: 运算符优先级 $* > \times > +$

约定 2: 引入正闭包 $r^+ = r^*r$

定义 4.2. 如果 $L(r) = L(s)$, 则称 $r = s$

不难看出:

- $(r + s) + t = r + (s + t)$
- $r + s = s + r$
- $(rs)t = r(st)$
- $r(s + t) = rs + rt$
- $(r + s)t = rt + st$
- $r + r = r$
- 如果 $L(s) \subseteq L(r)$, 则 $s + r = r$
- $r\epsilon = \epsilon r = r$
- $\emptyset r = r\emptyset = \emptyset$
 $\emptyset + r = r$

约定: 当意思明确时, 用 r 表示 $L(r)$

例 4.1. $\Sigma = \{0, 1\}$

1. 至少含 3 个 1 的 01 串构成的语言:

$$0^*10^*10^*1(0+1)^*$$

2. 最多含 3 个 1 的 01 串构成的语言:

$$0^*(1+\epsilon)0^*(1+\epsilon)0^*(1+\epsilon)0^*$$

3. 不含 1 的 01 串构成的语言:

$$0^*$$

4. 偶数个 0 的 01 串:

$$(1^*01^*0)^*1^*$$

定义 4.3. • $r^0 = \epsilon$


- $r^n = r^{n-1}r$

显然:


- $r^n r^m = r^{n+m}$
- $r^n + s^n \neq (r + s)^n$
- $r^n s^n \neq (rs)^n$

4.2 RE \rightarrow FA


证明. 识别 ϵ 的 FA:



识别 ϵ 的 FA:



识别 a 的 FA:




观察得到: 上述 3 个 FA 具有如下性质:


1. 有且只有一个终止状态
2. 没有从终止状态出发的边

设 M_r, M_s 是 r, s 的具有上述 2 个性质的 FA, 则:


识别 $(r + s)$ 的 FA:



识别 rs 的 FA:



识别 r^* 的 FA:



□

定理 4.1. 对于 $\forall RE r, \exists FA M$, 使得 $L(M) = L(r)$

第五章 正则语言的性质

5.1 正则语言的泵引理

例 5.1. 如何证明 $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ 不是 RL?

假设 L 是 RL。DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 使得 $L(M) = L$ 。

记 $|Q| = N$, $N \geq 1$, 取 $0^n 1^n \in L, n \geq N$ 。

设 q_i 为 M 读取 $0^n 1^n$ 的前 i 位时的状态。注意到 $n \geq N$, 所以在 q_0, q_1, \dots, q_n 中至少有两个重复状态。不妨设 $q_i = q_j$ 是最早重复的状态。则 $0 \leq i, j \leq N$ 。

所以:

- $\delta(q_0, 0^i) = q_i$
- $\delta(q_i, 0^{j-i}) = q_j$

$$\bullet \delta(q_j, 0^{n-j}1^n) = q_2n \in F$$

所以: $\delta(q_i, (0^{j-i})^k) = q_i = q_j$ 。也就是说, 对于 $\forall k \geq 0$, $\delta(q_0, 0^i(0^{j-i})^k 0^{n-j}1^n) \in F$

引理 5.1. 正则语言的的泵引理。对于 $\forall RL L$, 存在一个仅依赖于 L 的正整数 N , 对于 $\forall z \in L, |z| \geq N$, 则存在 u, v, w 满足以下条件:

- $uvw = z$
- $|uv| \leq N$
- $|v| \geq 1$
- 对于 $\forall k \geq 0$, $uv^k w \in L$

例 5.2. 证明 $L = \{0^p | p \text{ 是质数}\}$ 不是 RL 。

设 L 是 RL 。 N 是泵引理所说正整数。设 x 为大于 N 的最小质数。

取 $z = 0^x$ 。取 $v = 0^l$, $l \geq 1$ 。 $uv^k w = 0^{x+(k-1)l}$ 。

当 $k = x+1$ 时, 有 $x + (x+1-1)l = (l+1)x$ 是合数, 所以 $uv^k w \notin L$, 与泵引理矛盾。
所以 L 不是 RL 。

5.2 RL 的封闭性

定理 5.1. RL 对于并、乘、闭包封闭。

证明: 根据正则表达式的定义, 定理显然成立。 □

定理 5.2. RL 对补运算封闭。

证明: 把对应的 DFA 的 F 取反, 可构造新的 DFA , 可构造新的 RL 。

定理 5.3. RL 对交运算封闭。

证明: $L1 \cup L2 = \overline{\overline{L1} \cap \overline{L2}}$

5.3 Myhill 定理

定义 5.1. $xR_M y \iff \delta(q_0, x) = \delta(q_0, y)$

$$\iff \exists q \in Q, x, y \in \text{set}(q)$$

定义 5.2. $xR_L y \iff \forall z \in \text{Sigma}^*, xz \in L \iff yz \in L$

定义 5.3. R 是右不变的是指如果 xRy 则有 $\forall z \in \Sigma^*, xzRyz$