Estrutura de Decisão

Condicional neste caso para saber se o valor é verdadeiro ou falso de acordo com a lógica utilizada

A estrutura de decisão "se-então" é um conceito fundamental em lógica, programação e tomada de decisão, que estabelece uma forma sistemática de lidar com diferentes condições e ações a serem tomadas com base em essas condições. Em essência, trata-se de uma maneira de modelar o raciocínio condicional. Vamos explorar isso em diferentes contextos:

Estruturas

- Simples
- Composta
- Encadeamento

Operadores relacionais

> maior

< menor

>= maior igual

<= menor igual

== idêntico

!= diferente

Operadores lógicos

E = &&

Ou = ||

OPERADOR ARITMÉTICO

% resto da divisão

+ adição

- Subtração

* Multiplicação

/ Divisão

Tabela Verdade

E (&&) v=1 f=0 *Exemplo Login e Senha

V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

OU (||) v=1 f=0 + Exemplo Maior OU Acompanhado

V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Estrutura Simples

```
> JS script.js > ...
1   var idade = parseInt(prompt("Digite sua idade: "));
2
3
4   if(idade <= 18){
5       console.log("Menor de idade!")
6   }
```

Estrutura Composta

```
var idade = parseInt(prompt("Digite sua idade: "));


if(idade <= 18){
    console.log("Menor de idade!")
}else{
    console.log("Maior de idade!")
}
```

Estrutura encadeada

```
JS script.js > ...
var media = parseInt(prompt("Digite sua média: "));

if(media > 7  ){
    console.log("Aprovado!")
}
else if ((media > 5) && (media <= 7)){
    console.log("Recuperação")
} else if(isNaN(media)){
    console.log("Não é um número")
}
else{
    console.log("Reprovado")
}
```

Validação

```
js > JS script.js > ...
var media = parseInt(prompt("Digite sua média: "));
var nome = prompt("Digite seu nome: ");
console.log(typeof nome);
console.log(typeof media);
if(media > 7  ){
    console.log("Aprovado!")
}
else if ((media > 5) && (media <= 7)){
    console.log("Recuperação")
} else if(isNaN(media)){
    console.log("Não é um número")
}
else{
    console.log("Reprovado")
}
```