

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Instituto Metr pole Digital
IMD0030 – Linguagem de Programação I - T3

Docente: Umberto S. Costa

Problema: desenvolvimento de habilidades de programação na linguagem C++.

Subproblema 6: heran a, m todos virtuais/classes abstratas, polimorfismo.

Produto do subproblema: (i) resumo das principais caracter sticas e recursos C++ identificados durante a explora  o das quest es deste subproblema (at  duas p ginas, podendo haver ap ndices); (ii) respostas  s quest es abaixo; e (iii) c digo-fonte dos programas implementados.

Data de entrega via SIGAA: 11 de outubro de 2016.

Instru  es: neste problema o aluno deve consultar as refer ncias indicadas pelo docente para se familiarizar com os recursos necess rios   cria  o de programas simples em C++, sem preju zo   consulta de outras fontes como manuais e tutoriais. Usar as quest es e programas mostrados a seguir como guia para as discuss es em grupo e para orientar a explora  o da linguagem C++. Para facilitar o aprendizado, recomenda-se que o aluno compare os recursos e conceitos de C++ com seu conhecimento pr vio acerca de outras linguagens de programa  o. Leia e modifique os c digos mostrados e utilize os conceitos e recursos explorados para a criar os programas solicitados. Recursos exclusivos da linguagem C devem ser ignorados e substituídos por seus correspondentes em C++.

Quest es¹:

1. Considere a listagem a seguir, onde classes simples representam itens do acervo de uma biblioteca. Embora diversos tipos de itens possam ser encontrados em uma biblioteca (livros, revistas, filmes, entre outros), esta listagem considera apenas dois tipos de trabalho: livros e peri dicos. Note que a defini  o de uma classe derivada   bastante parecida com a defini  o de classe que j  conhecemos, exceto pela inclus o do n vel de acesso e nome da classe base. Por enquanto, ignore as palavras-chave **virtual** e **override**, voltaremos a elas em breve.

```
/** A class hierarchy for representing items of a library. */  
#include <iostream>  
#include <string>
```

1
2
3

¹Em parte inspiradas em *Exploring C++ 11*, Ray Lischner. Alguns programas foram retirados desta mesma fonte.

```

using namespace std;

class work{
public:
    work() = default;
    work(work const&) = default;
    work(string const& id, string const& title) : id_{id}, title_{title} {}
    virtual ~work() {}
    string const& id() const { return id_; }
    string const& title() const { return title_; }
    virtual void print(ostream&) const {}
private:
    string id_;
    string title_;
};

class book : public work{
public:
    book() : work{}, author_ {}, pubyear_{0} {}
    book(string const& id, string const& title, string const& author, int pubyear)
    : work{id, title}, author_{author}, pubyear_{pubyear} {}
    string const& author() const { return author_; }
    int pubyear() const { return pubyear_; }
    void print(ostream& out) const override {
        out << author() << ", " << title() << ", " << pubyear() << ".";
    }
private:
    string author_;
    int pubyear_; ///year of publication
};

class periodical : public work{
public:
    periodical() : work{}, volume_{0}, number_{0}, date_{} {}
    periodical(string const& id, string const& title, int volume,
                int number, string const& date)
    : work{id, title}, volume_{volume}, number_{number}, date_{date} {}
    int volume() const { return volume_; }
    int number() const { return number_; }
    string const& date() const { return date_; }
    void print(ostream& out) const override {
        out << title() << ", "
            << volume() << '(' << number() << ")", " << date() << ".";
    }
private:
    int volume_; ///volume number
    int number_; ///issue number
    string date_; ///publication date
};

```

```
int main() {}
```

55

lists/list3601.cpp

- (a) O que significam os níveis de acesso das linhas 21 e 36?
- (b) Nas linhas 23 e 25, assim como nas linhas 38 e 41, fazemos chamadas a construtores da classe base. O que acontecerá se não invocarmos estes construtores explicitamente?
- (c) Na linha 9, como o compilador se comportará se trocarmos **default** por **delete**? E se também apagarmos as chamadas ao construtor padrão das linhas 23 e 38?
- (d) Nas linhas 29 e 46 o método **title()** é invocado. Onde está a definição deste método?

2. Considere a listagem seguinte:

```
#include <iostream>
class base{
public:
    base() { std::cout << "base\n"; }
    ~base() { std::cout << "~base\n"; }
};

class middle : public base{
public:
    middle() { std::cout << "middle\n"; }
    ~middle() { std::cout << "~middle\n"; }
};

class derived : public middle{
public:
    derived() { std::cout << "derived\n"; }
    ~derived() { std::cout << "~derived\n"; }
};

int main() {
    derived d;
}
```

lists/list3602.cpp

Qual o resultado da execução deste programa? O que ele nos mostra sobre a ordem de inicialização das classes base e derivadas? E sobre a ordem de execução dos destrutores?

3. Considere a listagem seguinte:

```
#include <iostream>
#include <vector>

class base{
public:
    base(int value) : value_{value} { std::cout << "base(" << value << ")\n"; }
    base() : base{0} { std::cout << "base()\n"; }
    base(base const& copy)
        : value_{copy.value_}
    { std::cout << "copy base(" << value_ << ")\n"; }
    ~base() { std::cout << "~base(" << value_ << ")\n"; }
```

```

    int value() const { return value_; }
    base& operator++()
    {
        ++value_;
        return *this;
    }
private:
    int value_;
};

class derived : public base{
public:
    derived(int value): base{value} { std::cout << "derived(" << value << ")\n"; }
    derived() : base{} { std::cout << "derived()\n"; }
    derived(derived const& copy)
    : base{copy}
    { std::cout << "copy derived(" << value() << "\n"; }
    ~derived() { std::cout << "~derived(" << value() << ")\n"; }
};

derived make_derived(){
    return derived{42};
}

base increment(base b){
    ++b;
    return b;
}

void increment_reference(base& b){
    ++b;
}

int main() {
    derived d{make_derived()};
    base b{increment(d)};
    increment_reference(d);
    increment_reference(b);
    derived a(d.value() + b.value());
}

```

lists/list3704.cpp

Quais os resultados esperados e os obtidos da execução deste programa?

4. Considere a listagem seguinte:

```

class base{
public:
    base(int v) : value_{v} {}
    int value() const { return value_; }
private:
    int value_;
};

```

```

class derived : base{
public:
    derived() : base{42} {}
};

int main() {
    base b{42};
    int x{b.value()};
    derived d{};
    int y{d.value()};
}

```

lists/list3705.cpp

Explique a razão dos erros apontados pelo compilador ao processar este programa.

5. Na listagem `list3601.cpp`, apresentada na primeira questão, os métodos `void print(ostream&)` `const override` imprimem informações sobre os trabalhos de acordo com o seguinte formato:

- Livros: *autor, título, ano*
- Periódicos: *título, volume(número), data*

Considere, agora, a listagem `list3802.cpp`, que estende esta primeira listagem com a função `void showoff(...)` e nova função `main` (as linhas 1 a 54 foram omitidas por brevidade):

```

void showoff(work const& w){
    w.print(std::cout);
    std::cout << '\n';
}

int main() {
    book sc{"1", "The Sun Also Crashes", "Ernest Lemmingway", 2000};
    book ecpp{"2", "Exploring C++", "Ray Lischner", 2013};
    periodical pop{"3", "Popular C++", 13, 42, "January 1, 2000"};
    periodical today{"4", "C++ Today", 1, 1, "January 13, 1984"};
    showoff(sc);
    showoff(ecpp);
    showoff(pop);
    showoff(today);
}

```

lists/list3802.cpp

- Note que o parâmetro da função `void showoff(...)` é do tipo `work`. Qual o resultado esperado da execução deste programa? Quais os resultados obtidos? Explique.
- O que os modificadores `virtual` (linha 15) e `override` (linhas 28 e 45) da listagem `list3601.cpp` especificam? Qual a relação entre esses recursos e a definição de *funções polimórficas*? Consulte suas referências para embasar sua resposta.
- Crie um operador de impressão `operator<<` para imprimir objetos `work` utilizando os métodos `... print(...)`. Salve seu código como `list3803.cpp`.
- O que acontecerá se mudarmos a função `void showoff(...)` para que ela receba um parâmetro passado por valor (tornando-se `void showoff(work w)`)? Explique.

6. Com base na listagem `list3803.cpp` criada no item anterior, adicione uma classe `movie` às classes da biblioteca e salve a listagem modificada como o nome `list3804.cpp`. A classe `movie` deve representar filmes e, assim como a classe `book` e `periodical`, `movie` deve derivar de `work`. Por simplicidade, defina a classe `movie` como tendo um inteiro para representar a duração da gravação em minutos, em adição aos membros herdados de `work`. Em seguida, crie e imprima um objeto de tipo `movie`, utilizando o operador de impressão definido no item anterior.
7. Salve a listagem `list3804.cpp` criada no item anterior com o nome `list3805.cpp`. Em seguida, modifique a classe `work` para fazer seu método de impressão uma *função virtual pura* e, então, apague o método de impressão de `book`. Consulte as referências indicadas quando necessário.
 - (a) Qual(is) classe(s) se torna(m) *abstrata(s)* após essas alterações?
 - (b) O que acontece ao compilarmos a listagem `list3805.cpp`? Explique.
 - (c) Quais restrições existem sobre *classes abstratas*?