Atividade Prática – JavaScript na Página

Objetivo: construir uma página Web simples que reúna conteúdos das aulas anteriores e utilize JavaScript para armazenar valores, identificar tipos, realizar cálculos e apresentar resultados no navegador.

Conteúdos retomados: organização de arquivos, caminhos relativos, HTML semântico, títulos, parágrafos, listas, links, imagens, tabelas, formulários, seletores CSS, box model, alinhamento, variáveis, tipos, operadores e expressões.

Instruções:

- Crie uma pasta chamada `atividade-js` contendo `index.html`, `style.css`, `app.js` e a pasta `imagens`.
- Use somente recursos apresentados até a Aula 10. Não é necessário utilizar funções, eventos, estruturas condicionais ou laços de repetição.
- Abra `index.html` no navegador e acompanhe também o Console das Ferramentas do Desenvolvedor.
- Utilize nomes claros para arquivos, classes, identificadores e variáveis.
- Ao final, entregue a pasta completa e uma captura da página funcionando.

Tema da atividade: uma página de resumo de inscrição em um minicurso de Desenvolvimento Web.

Questão 1 – Estrutura da Página e Organização dos Arquivos

Crie o arquivo `index.html`. A página deverá possuir uma estrutura organizada e fácil de ler, contendo:

- um cabeçalho com o título **Minicurso de Desenvolvimento Web**;
- um menu com dois links internos: `#informacoes` e `#inscricao`;
- uma seção de informações com um parágrafo, uma imagem usando caminho relativo e uma lista com pelo menos três conteúdos do minicurso;
- uma tabela com as colunas **Conteúdo**, **Carga horária** e **Formato**;
- uma seção de inscrição com os campos **nome**, **quantidade de vagas** e **possui conhecimento prévio**;
- uma seção chamada **Resumo da inscrição**, contendo elementos vazios que receberão os resultados do JavaScript;

- um rodapé com o nome da disciplina.

O arquivo JavaScript deverá ser carregado no `head`, de forma externa, utilizando o atributo `defer`:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<script src="app.js" defer></script>
```

Na seção de resumo, inclua os seguintes elementos:

```
<section id="resumo">
  <h2>Resumo da inscrição</h2>
  <p id="aluno"></p>
  <p id="calculo"></p>
  <p id="situacao"></p>
  <p id="tipos"></p>
</section>
```

Crie também o arquivo `style.css`. Utilize, no mínimo:

- um seletor de elemento, um seletor de classe e um seletor de `id`;
- cores para fundo, texto e borda;
- uma fonte legível;
- `margin`, `padding` e `border`;
- largura máxima para o conteúdo principal;
- alinhamento visual coerente para tabela, formulário e resumo;
- contraste suficiente entre texto e fundo.

Questão 2 – Variáveis, Tipos e Saída no Navegador

No arquivo `app.js`, declare os dados iniciais da inscrição. Utilize `const` quando o nome não precisar receber outro valor e `let` quando houver reatribuição.

```
const nomeAluno = "Ana Souza";
const nomeCurso = "Desenvolvimento Web";
const precoPorVaga = 80;
let quantidadeVagas = 2;
const descontoPercentual = 0.10;
const possuiConhecimentoPrevio = true;
```

Depois, realize as seguintes tarefas:

1. Mostre cada valor no Console usando `console.log()`.
2. Use `typeof` para descobrir os tipos de `nomeAluno`, `precoPorVaga`, `quantidadeVagas` e `possuiConhecimentoPrevio`.
3. Reatribua `quantidadeVagas` para o valor `3`.

4. Crie as variáveis `subtotal`, `valorDesconto` e `total`.
5. Utilize `document.querySelector()` para localizar os elementos da seção de resumo.
6. Preencha os parágrafos com `textContent`.

Use as expressões abaixo como referência:

```
const subtotal = precoPorVaga * quantidadeVagas;
const valorDesconto = subtotal * descontoPercentual;
const total = subtotal - valorDesconto;

const saidaAluno = document.querySelector("#aluno");
const saidaCalculo = document.querySelector("#calculo");
const saidaSituacao = document.querySelector("#situacao");
const saidaTipos = document.querySelector("#tipos");

saidaAluno.textContent =
  "Aluno: " + nomeAluno + " | Curso: " + nomeCurso;

saidaCalculo.textContent =
  "Subtotal: R$ " + subtotal.toFixed(2) +
  " | Desconto: R$ " + valorDesconto.toFixed(2) +
  " | Total: R$ " + total.toFixed(2);

saidaSituacao.textContent =
  "Conhecimento prévio informado: " +
  possuiConhecimentoPrevio;

saidaTipos.textContent =
  "Tipos: nome=" + typeof nomeAluno +
  ", preço=" + typeof precoPorVaga +
  ", vagas=" + typeof quantidadeVagas +
  ", conhecimento=" + typeof possuiConhecimentoPrevio;
```

Resultado esperado para os valores fornecidos: subtotal de R$ 240,00, desconto de R$ 24,00 e total de R$ 216,00.

Questão 3 – Operadores, Expressões e Análise de Resultados

Acrescente ao final de `app.js` os testes abaixo. Antes de executar, escreva em um comentário qual resultado você espera encontrar.

```
// Escreva a previsão antes de executar cada expressão.
console.log(5 + 5);
console.log("5" + 5);
console.log(Number("5") + 5);

console.log(5 == "5");
console.log(5 === "5");
console.log(quantidadeVagas >= 2);
```

```
console.log(possuiConhecimentoPrevio && quantidadeVagas >= 2);

console.log(2 + 3 * 4);
console.log((2 + 3) * 4);
```