



Questões Práticas

1. Métodos default e static em Interfaces

Crie uma interface chamada **Mensagem**.

Essa interface deve possuir um método abstrato chamado:

```
void enviar(String texto);
```

Além disso, a interface deve possuir um método default chamado **mostrarAviso()**, que exiba a seguinte mensagem:

```
Preparando para enviar a mensagem...
```

Também crie um método **static** chamado **validarMensagem(String texto)**, que retorne **true** se o texto não for nulo e não estiver vazio.

Depois, crie uma classe chamada **Email** que implemente a interface **Mensagem**.

No método **main**, faça:

- Crie um objeto da classe **Email**;
- Chame o método **mostrarAviso()**;
- Use o método **validarMensagem()** antes de enviar a mensagem;
- Se a mensagem for válida, chame o método **enviar()**.

2. Interface Funcional e Expressão Lambda

Crie uma interface funcional chamada **Calculo**.

Ela deve possuir apenas um método abstrato:

```
int executar(int a, int b);
```

No método **main**, crie três operações usando expressões lambda:

```
Calculo soma = ...  
Calculo subtracao = ...  
Calculo multiplicacao = ...
```

Cada lambda deve realizar uma operação diferente. Depois, teste as três operações usando os valores 10 e 5, exibindo os resultados na tela. Exemplo esperado:

```
Soma: 15  
Subtracao: 5  
Multiplicacao: 50
```