

Os códigos abaixo referem-se a configuração da API tendo como XAMPP o servidor local.

Este arquivo pode ser encontrado no caminho `api\source\src\Core\Configure\Config.php`.

1. O `$SISCONF['API']['URL_BASE']` deve receber a URL pela qual será acessado os serviços da API.

```
<?php
namespace API\Core\Configure;

GLOBAL $SISCONF;

$SISCONF[ 'API' ][ 'URL_BASE' ] = "http://localhost/api/source";
```

2. Aqui deve ser colocado as credenciais de banco de dados. Foi utilizado o MySQL para o desenvolvimento do teste.
 - a. na variável `dns` o campo `dbname` sendo o nome da base e o `host` sendo o ip do banco de dados
 - b. `username` sendo o nome de usuário que tem permissão para acesso
 - c. `password` sendo a senha

```
public $dsn = 'mysql:dbname=pmweb;host=localhost';
public $username = 'root';
public $password = '';
```

3. Estes campos não são de preenchimento obrigatório, a função deles é validar o IP do computador que está executando os serviços, ou seja, caso o ip esteja nessa lista não é necessário gerar um token.

```
$ipAccessMachine = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$arrIpsDevelopers = array();

$arrIpsDevelopers[] = '::1';
$arrIpsDevelopers[] = '172.23.240.1';

if(in_array($ipAccessMachine,$arrIpsDevelopers)){
    return true;
}

return false;
```