

## Evidência 06 — Início do login com GitHub

Cabeçalhos saneados da requisição de início do fluxo OAuth (Ferramentas de Desenvolvedor do navegador, aba Rede)

### URL da solicitação

`https://trabalho-laboratorio.pages.dev/oauth/login/github`

### Método

GET

### Código de status

302 Found

### Cabeçalho de resposta — Location (dados sensíveis removidos)

`https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=0v23liThEJP2Iqk3Qee9&redirect_uri=https%3A%2F%2Ftrabalho-laboratorio.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub&response_type=code&state=[REMOVED0]&code_challenge=[REMOVED0]&code_challenge_method=S256`

### Cabeçalho de resposta — Set-Cookie (valor removido)

`__Host-oauth-tx=[REMOVED0]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600`

### Conferência dos itens exigidos

| Item                                               | Status |
|----------------------------------------------------|--------|
| Código HTTP é 302                                  | OK     |
| Resposta cria o cookie __Host-oauth-tx             | OK     |
| Location aponta para github.com                    | OK     |
| response_type=code presente                        | OK     |
| code_challenge_method=S256 presente                | OK     |
| redirect_uri é a URL pages.dev exata da equipe     | OK     |
| Client Secret ausente na URL                       | OK     |
| code_verifier ausente na URL                       | OK     |
| Parâmetro nonce ausente (exclusivo do Google)      | OK     |
| Parâmetro scope ausente na URL                     | OK     |
| Escopos repo, user:email e offline_access ausentes | OK     |

Valores de state, code\_challenge e o valor do cookie de transação foram substituídos por [REMOVED0], conforme as regras de segurança da prática (seção 5, item 4 do roteiro).