

**Si consideri la Figura 1.2.**

Scrivere la pseudocodifica corrispondente in linguaggio formale.

Tratto da: [1, p. 350]

## Esercizio #2

Si scriva il diagramma di flusso e la relativa pseudocodifica in linguaggio formale del seguente esercizio: "*leggi due numeri e visualizza sullo schermo il maggiore di essi*".

Tratto da: [1, p. 355]

## La selezione semplice (2)

### Esempio

Scriviamo un programma che trasforma i numeri negativi in positivi: nel caso che il numero inserito sia già positivo non dobbiamo effettuare nessuna operazione mentre se è negativo lo moltiplichiamo per  $-1$ , in modo da cambiarne il segno.

Una possibile soluzione è la seguente:

```
Inizio
Leggi (numero): "Inserisci un numero"
Se (numero < 0), allora:
-   Calcola: (numero = numero * (-1))
Stampa (numero): "Il numero è [1]"
Fine
```

**Si consideri la pseudocodifica formale presentata.**  
Scrivere il corrispettivo diagramma di flusso.

## Esercizio #4

Si scrivano il diagramma di flusso e la pseudocodifica in linguaggio formale di un programma che, dati in input tre numeri, stabilisca se tali numeri siano o meno una terna pitagorica.

### Definizione: Terna pitagorica

Tre numeri formano una terna pitagorica se il quadrato del primo è uguale alla somma dei quadrati del secondo e del terzo.

**Esempio:**  $(3, 4, 5) \rightarrow (9, 16, 25) \Rightarrow 9 + 16 = 25$

Tratto da: [\[1, p. 355\]](#)

## Esercizio #5

Si consideri la seguente pseudocodifica formale:

```
Inizio
Leggi (numero1, numero2): "Inserisci due numeri"
Se (numero1 < numero2), allora:
-   Stampa (numero2): "[1]"
Leggi (numero3): "Inserisci un numero"
Se (numero2 < numero3), allora:
-   Stampa (numero2): "[1]"
Altrimenti:
-   Stampa (numero3): "[1]"
Fine
```

Cosa viene visualizzato inserendo i valori (5, 2, 7)?

Tratto da: [1, p. 358]