

APILADOR ELÉCTRICO CDD — WALKIE

Serie walkie de mástil · conductor acompañante · batería de 24 V

4,5 m

ELEVACIÓN MÁX.

2.000 kg

CARGA MÁX.

24 V

BATERÍA

4 modelos

GAMA



MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Parámetro	CDD15D-25	CDD20D-25	CDD20D-45	CDD20-35
Carga nominal (Q)	1.500 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Altura de elevación (h3)	2.500 mm	2.500 mm	4.500 mm	3.500 mm
Longitud total (L1)	2.030 mm	2.030 mm	2.067 mm	2.050 mm
Ancho total (b1/b2)	850 mm	850 mm	850 / 1.360 mm	860 mm
Horquillas (s/e/l)	65 / 190 / 1.150 mm	65 / 190 / 1.150 mm	65 / 190 / 1.150 mm	50 / 170 / 1.200 mm
Altura del mástil cerrado (h1)	1.810 mm	1.810 mm	2.090 mm	2.350 mm
Altura máx. del mástil (h4)	3.041 mm	3.041 mm	5.100 mm	4.050 mm

Parámetro	CDD15D-25	CDD20D-25	CDD20D-45	CDD20-35
Batería	24 V / 100 Ah	24 V / 100 Ah	24 V / 210 Ah	24 V / 73 Ah
Peso de la batería	70 kg	70 kg	90 kg	—
Motor de tracción (S2-60 min)	1,5 kW (AC)	1,5 kW (AC)	1,5 kW (AC)	0,75 kW
Motor de elevación	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Velocidad (con / sin carga)	3,5 / 4,0 km/h	3,5 / 4,0 km/h	3,5 / 4,0 km/h	—
Velocidad de elevación (con / sin carga)	85 / 125 mm/s	80 / 125 mm/s	80 / 125 mm/s	80 / 130 mm/s
Velocidad de bajada (con / sin carga)	—	—	—	110 / 90 mm/s
Radio de giro (Wa)	1.644 mm	1.644 mm	1.637 mm	1.680 mm
Rampa (con / sin carga)	6 / 10 %	6 / 10 %	6 / 10 %	—
Peso (con batería)	870 kg	880 kg	1.370 kg	—

CARACTERÍSTICAS

Ruedas de poliuretano · rueda motriz Ø250×80 mm en la serie CDD-D · freno electromagnético · dirección mecánica · centro de carga 600 mm · ancho de pasillo de apilado 2.454–2.511 mm (palet 800×1.200 / 1.000×1.200). El **CDD20-35** usa ruedas de 80×70 mm (delantera) y 156×50 mm (trasera), altura de horquilla bajada de 90 mm y patas de 680 mm de ancho exterior, con 340 mm libres entre horquillas.

NOTA DE CARGA

Con distancia exterior de horquillas de 560 mm: el CDD15D no pierde capacidad entre 1.600 y 2.500 mm de elevación, y reduce 150 kg entre 2.500 y 5.000 mm; el CDD20D reduce 200 kg entre 1.600 y 5.000 mm, según la curva de carga estándar.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.