

CAMIÓN VOLQUETE DE ORUGAS

QY-500 de 0,5 t y modelo diésel de 1,2 t · volteo hidráulico

500 - 1.200 kg

CAPACIDAD DE CARGA

35°

PENDIENTE SUPERABLE

90°

ÁNGULO DE VOLTEO

180°

GIRO DE CAJA (1,2 T)



MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Parámetro	QY-500 — 0,5 t	Modelo de 1,2 t
Capacidad de carga	500 kg	1.200 kg
Motor	Gasolina, arranque eléctrico	Diésel monocilíndrico (China II)
Potencia	6,5 CV	7 kW
Transmisión	Totalmente hidráulica	Hidráulica
Velocidad de marcha	3 km/h	—
Pendiente superable	35°	—
Sistema de volteo	Hidráulico	Autodescarga hidráulica
Ángulo de volteo	90°	90°
Giro de la caja	—	180°
Volumen de la caja	—	594 dm ³
Dimensiones (L × A × H)	1.600 × 850 × 1.250 mm	—
Chasis (largo × ancho)	1.230 × 730 mm	—
Oruga	Goma con cable de acero · 180 × 72 × 37	Zapata de 180 mm
Peso operativo	430 kg	—
Emisiones	Euro V	China II

APLICACIONES

Retiro de escombros de demolición · alimentación de mezcladoras con arena, piedra y cemento · movimiento de tierra en paisajismo · abastecimiento de frentes de obra alejados del acceso vehicular · transporte interno de bolsas de cemento.

CÓMO ELEGIR

QY-500: 1,60 m de largo y 430 kg, motor a gasolina con arranque eléctrico — obra residencial, jardinería y trabajos donde el equipo se sube y baja de un utilitario con frecuencia. **Modelo de 1,2 t:** más del doble de carga, motor diésel de 7 kW y caja que además de volcar gira 180°, permitiendo descargar de costado sin reposicionar la máquina.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.