

CQ DESFORM A 435

Origen: Camargo Química — Brasil

CQ Desform A 435 es una composición oleosa fina emulsionada en agua, cuyo objetivo es evitar la adherencia del hormigón sobre los encofrados, facilitando el desmolde y asegurando una mejor calidad del Acabado superficial del hormigón.

PROPIEDADES

CQ Desform A 435, cuando se aplica correctamente, evita que el hormigón se adhiera a los encofrados, permitiendo obtener hormigón visto de alta calidad. Después de aplicar el producto, mantener las formas en un lugar protegido de la lluvia.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Desform A 435 se recomienda para uso en encofrados de metal, plástico y madera, con el propósito producir:

- Hormigón expuesto;
- Piezas prefabricadas;
- Hormigón en general, donde sea necesaria una buena apariencia.

DATOS TÉCNICOS

Función	Liberación para hormigón.
Embalaje	200L, Contenedor 1000 L y Granel.
Base química	Aceites emulsionados Vendido
Aspecto	Líquido blanco Bidones de 50L y
Densidad	0,970 – 1.000 g/cm ³

MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Desform A 435 se suministra listo para usar y no debe diluirse. La aplicación debe realizarse uniformemente sobre los moldes con brocha, brocha, rodillo o pulverizador.

INGRESOS

El rendimiento de CQ Desform A 435 depende del método de aplicación y del tipo de encofrado utilizado.

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 6 meses después de la fecha de fabricación.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto clasificado como peligroso por aspiración. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

CONTACTO

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este
Acceso Sur, Ñemby — Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060**
comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

FABRICANTE



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.