

MINI EXCAVADORA HT15

Tres versiones sobre el mismo chasis · tren de rodaje retráctil de 980 mm

1,5 t

CLASE DE PESO

1.850 mm

PROF. DE EXCAVACIÓN

2.450 mm

ALTURA DE EXCAVACIÓN

980 mm

ANCHO RETRAÍDO



HT15 — VERSIONES DISPONIBLES

Parámetro	HT15-2	HT15-3	HT15-4 (cabina)
Motor	Briggs & Stratton	Kepu 292 (China II)	Kubota D722
Potencia	13 HP	14 kW	10,2 kW
Puesto del operador	Abierto	Abierto	Cabina cerrada
Mandos	Pilotos mecánicos (ambos lados)	Pilotos mecánicos (ambos lados)	Pilotos mecánicos (ambos lados)
Ancho del tren de rodaje	980 mm (retráctil)	980 mm (retráctil)	980 mm (retráctil)
Ancho de la zapata	180 mm	180 mm	180 mm
Profundidad máx. de excavación	1.850 mm	1.850 mm	1.850 mm
Altura máx. de excavación	2.450 mm	2.450 mm	2.450 mm

Las tres versiones comparten chasis, tren de rodaje y geometría de trabajo; se diferencian por el motor y por el puesto del operador. El **tren de rodaje retráctil** se estrecha a 980 mm para pasar por puertas y pasillos, y se abre en obra para ganar estabilidad.

GAMA COMPLETA DE MINIEXCAVADORAS

Modelo	Potencia	Prof. excavación	Cuchara	Peso
SE08	8,6 kW	1.375 mm	0,02 m³	800 kg

Modelo	Potencia	Prof. excavación	Cuchara	Peso
SE10	8,6 kW	1.650 mm	0,025 m ³	1.000 kg
SE12	8,6 kW	1.650 mm	0,03 m ³	1.200 kg
SE15	14,1 kW	1.800 mm	0,03 m ³	1.500 kg
SE18	18,1 kW	2.000 mm	0,035 m ³	1.800 kg
ST20-1	19 kW	2.060 mm	0,04 m ³	2.000 kg
ST25-2	18,4 kW	2.500 mm	0,06 m ³	2.500 kg
ST30	14,2 kW	2.450 mm	0,1 m ³	3.000 kg
ST35	18,5 kW	3.106 mm	0,12 m ³	3.500 kg
ST60	37,4 kW	3.820 mm	0,3 m ³	6.000 kg

Gama de 800 kg a 6.000 kg. Balanceo lateral del brazo, cabina y aire acondicionado disponibles como opcionales según el modelo.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
 WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.