

BIO260 POWER

Removedor de Hormigón

Emisión: 10/02/2026 **Origen:** Camargo Química — Brasil

Bio360 Power es un producto desarrollado para remover hormigón seco o incrustado de camiones o otras superficies. A pesar de ser un ácido sintético fuerte, su fórmula exclusiva no daña la piel ni otros materiales, como pintura y vidrio. Comprobado por varias agencias internacionales que el producto Cumple con los más rigurosos estándares ambientales y de seguridad personal.

■ PRINCIPALES VENTAJAS

- Puede ser utilizado en cualquier parte del camión;
- Disuelve más hormigón que el ácido muriático;
- Producto 100% biodegradable;
- No es necesario utilizar EPP;
- No genera costos adicionales de salud o peligros.

■ CAMPOS DE APLICACIÓN

Bio360 Power se puede aplicar a cualquier superficie que desee eliminar hormigón, mortero o productos a base de cemento. También elimina oxidación, herrumbre, aceite y grasa. Se puede utilizar sobre superficies con pintura, vidrio, metal, aluminio, cromo, azulejos, entre otros. No recomendado solo para superficies de hormigón (a menos que desee quitarlo), lechada y galvanizado.

■ DATOS TÉCNICOS

Embalaje
Función removedora de hormigón
Comercializado
Aspecto Líquido incoloro 52 y
Densidad 1,04 – 1,05 g/cm ³ 208 kg, contenedor
1040 kg y Granel.

■ MÉTODO DE APLICACIÓN

Bio360 Power se puede diluir 1:2 en agua. Frote el producto en el hormigón con un cepillo, cepillo, esponja, hasta lograr el resultado esperado. En superficies con incrustaciones de 2 a 3 mm en hormigón, el producto debe utilizarse puro. Una vez realizada la limpieza en camiones hormigonera recomendamos el mantenimiento con Bio360 Wash, que además de limpiar, crea una capa protectora que evita la incrustación de hormigón y polvo. cemento.

■ ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

■ PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

■ RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.