

CQ IMPERMIX

Origen: Camargo Química — Brasil

■ CQ IMPERMIX

Impermeabilización con mortero

CQ IMPERMIX es un aditivo impermeabilizante para morteros y hormigones, que reacciona con el cemento en el proceso de hidratación, bloqueando el sistema capilar.

■ PROPIEDADES Y VENTAJAS:

Aplicación sencilla y fácil; Aditivo de fraguado normal, no altera el tiempo de curado de morteros y hormigones; Previene la eflorescencia; Al añadirse a la masa tiene un efecto permanente; No impide el paso del vapor de agua, permitiendo que el hormigón respire;

■ CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ IMPERMIX se recomienda para mortero u hormigón, donde los altos impermeabilidad, tales como: Depósitos y tuberías de agua; Recubrimientos externos e internos; Pisos y paredes en contacto directo con la humedad del suelo; Colocación de ladrillos sobre los cimientos; Hormigón impermeable.

■ DATOS TÉCNICOS

Función impermeabilizante para mortero Envases
Base química Sales inorgánicas vendidas:
Aspecto Líquido blanco viscoso Botellas de 50 y
200 kilogramos.
pH 10,0 - 12,0
Densidad 1,05 - 1,10 IMPERMEABILIZACIÓN

■ MÉTODO DE APLICACIÓN

Disolver IMPERMIX en el agua de amasado, sin dejar grumos.

■ CONSUMO APROXIMADO

Mortero: 2 kg de IMPERMIX por cada 50 kg de cemento. Hormigón: 500 ml de IMPERMIX por cada 50 kg de cemento.

ATENCIÓN: Se recomienda siempre homogeneizar el producto antes de su uso.

■ CQ IMPERMIX

Impermeabilización con mortero

■ ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Botes: Conservar en lugar seco, protegido de la intemperie, conservando el embalaje Original intacto y siempre cerrado después de su uso. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación.

■ PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo. Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química; No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos; No beber, comer ni fumar durante la manipulación; Lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

■ RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario. Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 12/2019 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

■ IMPERMEABILIZACIÓN

R. Profesor Hermann Lange, 528 – Bairro Fidelis – Blumenau – SC CEP 89060-300 – Tlf. 47 3334 2435
www.camargoquimica.com.br

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** ·
comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.