

PLATAFORMA ARTICULADA SQ16

Plataforma de trabajo aéreo de brazo articulado · motor diésel · código de fábrica Q16M-Do

16 m

ALTURA DE TRABAJO

230 kg

CAPACIDAD

8 m

ALCANCE HORIZONTAL

8.110 kg

PESO TOTAL

DIMENSIONES

Altura máx. de trabajo	16 m
Altura máx. de plataforma	14 m
Alcance horizontal máx.	8.000 mm
Tamaño de plataforma	1.920 × 900 × 1.150 mm
Longitud total (replegada)	6.700 mm
Ancho total	1.780 mm
Altura total	2.000 mm
Distancia entre ejes	2.520 mm

RENDIMIENTO

Capacidad de carga	230 kg
Peso total	8.110 kg
Velocidad de traslación (replegada)	5,2 km/h
Velocidad (elevada o extendida)	0,6 km/h
Rango de elevación del brazo	−5° a 75°
Rotación de torreta	180° continua
Rotación de plataforma	±85°
Voladizo trasero	600 mm
Radio de giro (ext./int.)	3.100 mm
Pendiente máx.	30% (17°)

FUENTE DE ENERGÍA

Motor	Yanmar 4TNV94L-BVXGC / Kubota V2403 / Yunnei YN27PAF4
Potencia / régimen	33,7 kW/2100 rpm · 36 kW/2600 rpm · 36,8 kW/2400 rpm
Depósito de combustible	70 L
Unidad de potencia auxiliar	12 V CC
Tracción	4×4×2
Depósito hidráulico	112 L

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Plataforma de trabajo de 1,92 × 0,9 m · plataforma de tres entradas con puerta lateral giratoria · alimentación auxiliar 12 V CC · tracción 4×4 (estándar) · balance de ejes · unidad de potencia de emergencia · nivelación automática de plataforma · rotación de torreta 180° continua · pre-interfaz de telemetría · sistema de protección activa · componentes resistentes a ambientes agresivos · dirección por joystick de pulgar · dispositivo mecánico antiplastamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Plataforma de malla de media altura · riel auxiliar antiatrapamiento de manos · dispositivo mecánico antiplastamiento · bandeja portaherramientas · kit de luces de trabajo · dispositivo de protección para aeronaves · componentes anticafda.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante (ZS). Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra. En la línea telescópica, capacidad: 300 kg sin restricción de alcance / 460 kg con restricción.