

CQ PLAST SP 2000

Superplastificante

Emisión: 13/02/2026 **Origen:** Camargo Química — Brasil

CQ Plast SP 2000 es un aditivo a base de Naftalenos y materias primas naturales secundarias, libre de cloruros y listo para su uso. Fue diseñado para su uso en pisos prefabricados, industriales y sitios de construcción. especiales (puentes, túneles, etc.). La dosis habitual varía del 0,4 % al 1,2 % spc*. Puede reducir hasta un 20% de agua. mezclando, dependiendo de la dosificación, resistencia y características de los materiales utilizados. Es compatible con todos Grados de cemento portland. Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como RA2 (Reductor de agua tipo 2).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumento de la resistencia inicial y final, respecto a la línea anterior de aditivos (plastificantes);
- Acelera el endurecimiento del hormigón, lo que puede liberar más el elemento estructural moldeado. rápidamente;
- Aumento del asentamiento y trabajabilidad;
- Mejora de la impermeabilidad y durabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón dosificado en planta o en obra para:

- Hormigón convencional;
- Hormigón de alto rendimiento;
- Hormigón bombeado;
- Hormigón visto.

| DATOS TÉCNICOS

Embalaje	Con función superplastificante Bidones de 55 y 220 kg, Contenedor de 1100 kg y
Base química	Naftaleno sulfonato Comercializado
Apariencia	Líquido negro
Densidad	1,19 – 1,22 g/cm ³ A granel.
Ph	6,0 – 9,0
Dosis	0,4 – 1,2% s.p.c. Nota: No contiene productos a base de cloruros.

| MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Plast SP 2000 se debe agregar después de agregar el 70% del agua utilizada en la mezcla. nunca deberías añadirse sobre los materiales de hormigón aún secos. Se recomienda esperar un mínimo de

mezcle antes de agregar agua adicional para lograr el asentamiento requerido. esto procedimiento evita la adición de exceso de agua, en consecuencia, la exudación y segregación del hormigón. También se recomienda que se realicen pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto.

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

| OBSERVACIONES/LIMITACIONES

La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado utilizado, etc. El tiempo de fraguado del hormigón puede verse influenciado por la temperatura ambiente y la humedad, así como por aumentando la dosis de CQ Plast SP 2000. CQ Plast SP 2000 se puede utilizar en conjunto con otros aditivos de Camargo Química, para lograr esto Pide ayuda a nuestro departamento técnico sobre las mejores combinaciones.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química



Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.