

CQ PLAST STABILIZER 23

Estabilizador de Hormigón

Emisión: 13/02/2026 **Origen:** Camargo Química — Brasil

CQ Plast Stabilizer 23 es un aditivo líquido, libre de cloruros, desarrollado para obtener un Comportamiento más uniforme y predecible en hormigón de alto desempeño. Estabilizador CQ Plast 23 aumenta el tiempo de fraguado al controlar la hidratación del cemento y facilitar las operaciones de aplicación y acabado. Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificada como CH (Controller de Hidratación).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Reduce el contenido de agua necesario para una determinada trabajabilidad;
- Promueve retrasos extensos o moderados en el tiempo de fraguado;
- Mejora de la trabajabilidad;
- Reducción de la segregación;
- Compensa los efectos de la pérdida de asentamiento debido al retraso entre el mezclado y la colocación;
- Reduce el desperdicio asociado con el agua de lavado y el hormigón fresco devuelto;
- Aumenta la resistencia a la compresión y flexión;
- Ayuda a eliminar las articulaciones frías.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Estabilización del agua de lavado del hormigón;
- Estabilización del hormigón plástico devuelto;
- Estabilización del hormigón durante largos períodos de transporte;
- Hormigón bombeado;
- Hormigón convencional;
- Hormigones para reparación y estructuras de hormigón.

■ DATOS TÉCNICOS

Función	Estabilizador para embalaje de hormigón.
Aspecto	Líquido marrón Vendido Bidones de 57 y 228 kg,
Densidad	1,12 – 1,15 g/cm ³ Contenedor de 1140 kg y
Ph	5,0 – 8,0 A granel.

■ MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregar 0,2 a 1,2% de CQ Plast Stabilizer 23 al peso del cemento según el tiempo de retención. estabilización deseada y la situación. La función principal del CQ Plast Stabilizer 23 es retrasar la endurecer y aumentar el tiempo de trabajabilidad del hormigón. CQ Plast Stabilizer 23 debe ser

agregado después del final de mezclar los componentes del hormigón (cemento Portland, agua, aditivos plastificantes y áridos, etc.).

■ ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

■ OBSERVACIONES/LIMITACIONES

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio o de campo. La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado utilizado, etc. La temperatura en la mezcla y la temperatura ambiente influyen directamente en la trabajabilidad del producto. hormigón. A altas temperaturas, el hormigón tiende a endurecerse más rápidamente, provocando esto Problemas en la aplicación y acabado del hormigón.

■ PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

■ RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas

preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química



Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.