

PLATAFORMA ARTICULADA SQ22D

Plataforma de trabajo aéreo de brazo articulado · eléctrica de litio 51,2 V · código de fábrica Q22M-LI

**22 m**

ALTURA DE TRABAJO

250 kg

CAPACIDAD

11,45 m

ALCANCE HORIZONTAL

9.200 kg

PESO TOTAL

DIMENSIONES

Altura máx. de trabajo	22.000 mm
Altura máx. de plataforma	19.450 mm
Alcance horizontal máx.	11.450 mm
Tamaño de plataforma	1.920 × 900 × 1.150 mm
Longitud total (replegada)	7.380 mm
Longitud total (transporte)	8.720 mm
Ancho total	2.450 mm
Altura total	2.520 mm
Distancia entre ejes	2.520 mm

RENDIMIENTO

Capacidad de carga	250 kg
Peso total	9.200 kg
Velocidad de traslación (replegada)	5,2 km/h
Velocidad (elevada o extendida)	0,6 km/h
Rango de elevación del brazo	−5° a 75°
Rotación de torreta	360° continua
Rotación de plataforma	±90°
Voladizo trasero	1.700 mm
Radio de giro (ext./int.)	5.450 / 2.690 mm
Pendiente máx. (contrapeso arriba)	45% (24°)

Pendiente máx. (contrapeso abajo)	30% (17°)
Pendiente lateral máx.	25%

FUENTE DE ENERGÍA

Batería	51,2 V / 420 Ah
Unidad de potencia	10 kW / 32 V CA
Motor de traslación	3,3 kW / 32 V CA
Unidad de potencia auxiliar	12 V CC
Tracción	4×4×2
Depósito hidráulico	75 L

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Plataforma de trabajo de 1,92 × 0,9 m · plataforma de tres entradas con puerta lateral giratoria · alimentación auxiliar 12 V CC · tracción 4×4 (estándar) · balance de ejes · unidad de potencia de emergencia · nivelación automática de plataforma · rotación de torreta 360° continua · pre-interfaz de telemetría · sistema de protección activa · componentes resistentes a ambientes agresivos · dirección por joystick de pulgar · dispositivo mecánico antiaplastamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Plataforma de malla de media altura · riel auxiliar antiatrapamiento de manos · dispositivo mecánico antiaplastamiento · bandeja portaherramientas · kit de luces de trabajo · dispositivo de protección para aeronaves · componentes anticaída.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante (ZS). Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra. En la línea telescópica, capacidad: 300 kg sin restricción de alcance / 460 kg con restricción.