

CQ DESFORM ECO 450

Agente de liberación

Emisión: 30/01/2026 **Origen:** Camargo Química — Brasil

CQ Desform Eco 450 es un desmoldeante de base vegetal, listo para consumir, biodegradable, formado por una fina composición oleosa, cuyo objetivo es evitar que el hormigón se adhiera a los encofrados, facilitando la desmoldar y asegurar una mejor calidad del acabado superficial del hormigón.

PROPIEDADES

- Mejora la apariencia superficial del hormigón;
- Reduce el tiempo de preparación del molde;
- Protege las superficies de los moldes, aumentando su vida útil;
- Tiene propiedades antidesgaste y antioxidantes;
- Fácil aplicación y alto rendimiento;
- Producto con poco olor;
- Producto biodegradable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Desform Eco 450 se puede utilizar sobre metal, madera, formas resinadas y plastificadas.

DATOS TÉCNICOS

Función	Liberación para hormigón.
Embalaje	Bidones de 50L con aspecto líquido dorado y 200L, Contenedor
Base química	Aceites vegetales Comercializados
Viscosidad	32 – 45 mPa.s 1000 L y Volumen.
Densidad	0,89 – 0,91 g/cm ³

MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Desform Eco 450 se debe aplicar uniformemente sobre los moldes con brocha, brocha, rodillo o pulverizador. La capa de producto aplicada al molde debe ser fina y uniforme, evitando excesos producto. Para un máximo rendimiento, se sugiere esperar de 2 a 3 horas antes de hormigonar, protegiendo las formas de los elementos.

INGRESOS

El rendimiento de CQ Desform Eco 450 dependerá del tipo de forma y de las condiciones de la forma utilizada, pero en general tiene un rendimiento de 15 a 20 m²/L.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay

CONTACTO

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este
Acceso Sur, Ñemby — Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060**
comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

FABRICANTE



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.