

IMPERMEABILIZANTES

CQ ADMIX N 20

Desintegrador de Aire para Hormigón

FICHA TÉCNICA

CQ ADMIX N 20 Emitido: 28/01/2026

Desintegrador de Aire para Hormigón Página: 1 de 2

CQ Admix MV 100 es un aditivo modificador de la viscosidad para hormigones y morteros, que cambia la características reológicas de la mezcla, evitando la segregación. Cumple con los requisitos de las normas brasileñas NBR

11768-1, clasificado como MV-AS (Modificador de Viscosidad Antisegregante).

PRINCIPALES VENTAJAS

- No cambia el tiempo de fraguado;
- Aumenta la cohesión y homogeneidad de la masa;
- Mejora la trabajabilidad;
- Mejora la apariencia superficial del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso de CQ Admix N 20 en:

- Hormigón con problema de aire atrapado
- Hormigón fluido, bombeado y ligero;
- Premoldeado;
- Hormigón visto.

Datos Técnicos

Función Desentrenador de aire Embalaje

Se comercializa base química antiespumante

50 y

Aspecto Líquido blanco

200 kg, contenedor

Densidad 1,00 – 1,03 g/cm³ 1000 kg y Granel.

pH 4,0 – 7,0

Nota: "No contiene cloruro de calcio agregado intencionalmente ni productos a base de cloruro".

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregar junto con el agua de amasado, de 300 a 700 gramos de CQ Admix N 20 por cada 100 kg de cemento (es decir, del 0,3 al 0,7% del peso del cemento). Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

CQ ADMIX N 20 Emitido: 28/01/2026

Desintegrador de Aire para Hormigón Página: 2 de 2

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Proceso de agitación diario recomendado, o recirculación, o inyección de aire.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel,

Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

