

CQ CURAMIX AC

Agente curativo

FICHA TÉCNICA

CQ CURAMIX AC Emitido: 29/01/2026

Agente curativo Página: 1 de 2

CQ Curamix AC es un producto líquido a base de agua que mejora el curado del hormigón. Se aplica a la Superficie de hormigón fresco que forma una película uniforme, evitando la evaporación repentina del agua. mezcla de hormigón. De esta forma, el hormigón completa su proceso de curado con la mayor humedad. posible para una correcta hidratación del cemento.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación;
- Protege el hormigón de climas cálidos y calurosos;
- Permite una mejor hidratación del cemento;
- Reduce la formación de grietas por secado;
- Reduce la contracción del hormigón;
- Aumenta la durabilidad del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Curamix AC se recomienda para su uso en:

- Hormigones de gran superficie expuesta, tales como: losas, pavimentos, etc.;
- Prefabricados.

Datos Técnicos

Función del agente de curado

Embalaje

Se vende base química acrílica

Aspecto Líquido blanco 51 y
204 kilogramos. Contenedor de
pH 7,0 – 9,0 1020 kg y a granel.

Densidad 1,01 – 1,03 g/cm³

MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Curamix AC debe aplicarse sobre la superficie de hormigón fresco inmediatamente después de la desaparición del agua de exudación, que se produce entre media y dos horas después de alisado el hormigón. Esto también Depende del clima y del tipo de hormigón.

CQ Curamix AC debe aplicarse mediante pulverizador para obtener una aplicación homogéneo. En piezas premoldeadas, CQ Curamix AC se puede aplicar inmediatamente después del desmolde para

Mejor curado y desarrollo de resistencia mecánica.

CQ CURAMIX AC Emitido: 29/01/2026
Agente curativo Página: 2 de 2

RECOMENDACIONES

Se recomienda proteger la aplicación de CQ Curamix AC de la lluvia. Para lograr una mejor retención de agua en el hormigón, se recomienda aplicar CQ Curamix AC en dos manos cruzadas.

Producto listo para usar. No requiere dilución.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 6 meses después de la fecha de fabricación en embalaje sellado.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
 - No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
 - No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después
- trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario,

consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur,
Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 985 311031 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.