

PLASTIFICANTES

CQ PLAST SP 2000

Superplastificante

FICHA TÉCNICA

CQ PLAST SP 2000 Emitido: 13/02/2026

Superplastificante Página: 1 de 2

CQ Plast SP 2000 es un aditivo a base de Naftalenos y materias primas naturales secundarias, libre de cloruros y listo para su uso. Fue diseñado para su uso en pisos prefabricados, industriales y sitios de construcción.

especiales (puentes, túneles, etc.). La dosis habitual varía del 0,4 % al 1,2 % spc*. Puede reducir hasta un 20% de agua.

mezclando, dependiendo de la dosificación, resistencia y características de los materiales utilizados. Es compatible con todos

Grados de cemento portland. Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como RA2 (Reductor de agua tipo 2).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumento de la resistencia inicial y final, respecto a la línea anterior de aditivos (plastificantes);
- Acelera el endurecimiento del hormigón, lo que puede liberar más el elemento estructural moldeado. rápidamente;
- Aumento del asentamiento y trabajabilidad;
- Mejora de la impermeabilidad y durabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón dosificado en planta o en obra para:

- Hormigón convencional;
- Hormigón de alto rendimiento;
- Hormigón bombeado;
- Hormigón visto.

Datos Técnicos

Embalaje con función superplastificante

Base química Naftaleno sulfonato Comercializado

Bidones de 55 y 220 kg,

Apariencia Líquido negro

Contenedor de 1100 kg y

Densidad 1,19 – 1,22 g/cm³ A granel.

pH 6,0 – 9,0

Dosis 0,4 – 1,2% s.p.c.

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Plast SP 2000 se debe agregar después de agregar el 70% del agua utilizada en la mezcla. nunca deberías

añadirse sobre los materiales de hormigón aún secos. Se recomienda esperar un mínimo de

CQ PLAST SP 2000 Emitido: 13/02/2026

Superplastificante Página: 2 de 2

mezcle antes de agregar agua adicional para lograr el asentamiento requerido. esto procedimiento evita la adición de exceso de agua, en consecuencia, la exudación y segregación del hormigón.

También se recomienda que se realicen pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel,

Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

OBSERVACIONES/LIMITACIONES

La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado utilizado, etc.

El tiempo de fraguado del hormigón puede verse influenciado por la temperatura ambiente y la humedad, así como por

aumentando la dosis de CQ Plast SP 2000.

CQ Plast SP 2000 se puede utilizar en conjunto con otros aditivos de Camargo Química, para lograr esto Pide ayuda a nuestro departamento técnico sobre las mejores combinaciones.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario,

consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende

condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en

aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o

especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes

el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 985 311031 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.