

CQ SILTOP STONE

■ INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CQ SILTOP STONE

Repelente al agua

CQ SILTOP STONE es un hidrofugante incoloro, a base de silano-siloxano oligomérico en medio disolvente. Desarrollado especialmente para piedras y superficies minerales, haciéndolas repelentes al agua y al aceite.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

No altera la apariencia del sustrato;

Protege la superficie contra la lluvia;

Facilita la respiración y el secado del sustrato, permitiendo el paso del vapor de agua;

Actúa como barrera contra la humedad exterior;

Aumenta la durabilidad del sustrato;

Preserva la belleza natural de la superficie;

Previene la formación de hongos, moho y manchas;

Buena resistencia a las acciones químicas.

CAMPO DE APLICACIÓN:

CQ SILTOP STONE se recomienda su uso en:

Piedras Naturales;

Granitos;

Mármoles;

Calizas en general.

Datos Técnicos

Función repelente al agua

Almacenamiento

Base química Silano-siloxano oligomérico Envase

Almacenar en su lugar

Aspecto Comercializado:

Seco y protegido del líquido transparente.

mal tiempo. Válido

durante un año después de Densidad 0,75 – 0,76 g/cm³ Bidones de 50 y 200 L
fecha de fabricación.
y Contenedor de 1000 L.

Nota: "No contiene cloruro de calcio, intencionalmente

Repelentes al agua Camargo Química
añadidos o productos a base de cloruros".

CÓMO UTILIZAR:

CQ SILTOP STONE debe aplicarse sobre una superficie limpia, seca y libre de aceites, grasas o partículas.
suelto. Se puede aplicar con brocha, brocha, brocha o pistola.

CQ SILTOP STONE se presenta listo para usar, sin necesidad de dilución.
Para obtener un mejor resultado se recomienda aplicar CQ SILTOP STONE en dos
Manos generosas, cuidando de mantener un intervalo de 6 horas entre manos.

LIMPIEZA:

Después de terminar el trabajo, las herramientas se pueden limpiar con disolvente (aguarrás).

RENDIMIENTO APROXIMADO:

El rendimiento aproximado de CQ SILTOP STONE es de 5 a 8 m²/L, dependiendo de la
porosidad superficial.

CQ SILTOP STONE

Repelente al agua

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso.

El producto es inflamable y no explosivo.

Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;

No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos;

No beber, comer ni fumar durante la manipulación; Lávese las manos antes de un descanso y después del trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Se protegerán sus características, siempre que se conserve correctamente y se utilice de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende de las condiciones ideales
de funcionamiento.

preparación de la superficie donde se aplicará y factores externos fuera del control del fabricante: uniformidad,
ausencia de grasa, humedad relativa del aire, temperatura y condiciones climáticas locales, conocimientos técnicos
y aplicación práctica del aplicador y en otros casos excepcionales. Este boletín tiene únicamente fines orientativos y
no debe

considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar los procedimientos y normativa vigente en virtud del Código de Protección al Consumidor.

Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

Repelentes al agua Camargo Química



Información técnica proporcionada por el fabricante — Camargo Química.

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.



Distribuidores exclusivos de Camargo Química en Paraguay

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp +595 995 360060 ·
comercial@gnhorizons.com