

PLATAFORMA TELESCÓPICA SZ26D

Plataforma de trabajo aéreo de brazo recto · eléctrica de litio 51,2 V · código de fábrica Z26M-LI

26 m

ALTURA DE TRABAJO

300 / 460 kg

CAPACIDAD

18,5 m

ALCANCE HORIZONTAL

12.000 kg

PESO TOTAL



DIMENSIONES

Altura máx. de trabajo	26.000 mm
Altura máx. de plataforma	24.150 mm
Alcance horizontal máx.	18.500 mm
Tamaño de plataforma	2.440 × 900 × 1.150 mm
Longitud total (replegada)	10.000 mm
Longitud total (transporte)	7.680 mm
Ancho total	2.450 mm
Altura total	2.770 mm
Distancia entre ejes	2.520 mm

RENDIMIENTO

Capacidad de carga	300 / 460 kg
Peso total	12.000 kg
Velocidad de traslación (replegada)	5,2 km/h
Velocidad (elevada o extendida)	0,6 km/h

Rango de elevación del brazo	−5° a 75°
Rotación de torreta	360° continua
Rotación de plataforma	±90°
Voladizo trasero	1.700 mm
Radio de giro (ext./int.)	5.450 / 2.690 mm
Pendiente máx. (contrapeso arriba)	45% (24°)
Pendiente máx. (contrapeso abajo)	30% (17°)
Pendiente lateral máx.	25% (14°)

FUENTE DE ENERGÍA

Batería	51,2 V / 420 Ah
Unidad de potencia	10 kW / 32 V (motobomba)
Motor de traslación	3,3 kW / 32 V CA
Unidad de potencia auxiliar	12 V CC
Tracción	4×4×2
Cargador	220 V / 16 A

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Plataforma de trabajo de 2,44 × 0,9 m · plataforma de doble entrada · alimentación auxiliar 12 V CC · tracción 4×4 (estándar) · balance de ejes · unidad de potencia de emergencia · nivelación automática de plataforma · rotación continua de torreta 360° · pre-interfaz de telemetría · sistema de protección activa · componentes resistentes a ambientes agresivos · dirección por joystick de pulgar · dispositivo mecánico antiplastamiento.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Plataforma de malla de media altura · riel auxiliar antiatrapamiento de manos · dispositivo mecánico antiplastamiento · bandeja portaherramientas · kit de luces de trabajo · dispositivo de protección para aeronaves · componentes anticáida.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp +595 995 360060 · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante (ZS). Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra. En la línea telescópica, capacidad: 300 kg sin restricción de alcance / 460 kg con restricción.