

PISOS INDUSTRIALES

CQ ACRYLTOP HYPER

Resina Acrílica

FICHA TÉCNICA

CQ ACRYLTOP HYPER Emitido: 27/01/2026

Resina Acrílica Página: 1 de 2

CQ Acryltop Hyper es un barniz concentrado a base de agua, que cuando se aplica a la superficie forma una Película incolora y brillante, que mejora la impermeabilidad y la protección contra la lluvia y los rayos. UV, aumentando la resistencia al desgaste y facilitando la limpieza de las superficies. es un producto fácil Aplicación y secado rápido.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Inodoro, puede aplicarse en lugares con poca ventilación;
- Da a la superficie un aspecto brillante;
- Actúa como barrera contra la humedad exterior;
- Aumenta la durabilidad del sustrato;
- Protege la superficie contra algas y hongos;
- Previene la eflorescencia.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso de CQ Acryltop Hyper en:

- Fachadas y hormigón visto;
- Baldosas de hormigón;
- Superficies de base mineral como: ladrillos, lonas, cerámica vista.

Datos Técnicos

Acelerador de funciones para envases de hormigón.

Base Química Sales Inorgánicas Comercializadas

50 y

Aspecto Líquido blanco

180 kg, contenedor

Viscosidad 600 – 2600 mPa.s 1000 kg y Granel.

pH 7,0 – 10,0

RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento aproximado de CQ Acryltop Hyper es de 10 m²/kg diluido 1:3 en agua.

MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ ACRYLTOP HYPER debe aplicarse sobre una superficie limpia, seca, libre de aceite, grasa o partículas sueltas. No debe aplicarse sobre superficies mojadas o bajo la lluvia. Se puede aplicar puro o diluido hasta 1:10 en agua, según el aspecto deseado.

CQ ACRYLTOP HYPER Emitido: 27/01/2026

Resina Acrílica Página: 2 de 2

Se puede aplicar con brocha, rodillo, brocha, brocha o pistola. En el caso del hormigón visto, Los mejores resultados se obtienen con un rodillo de pintura.

Se recomienda que diluido se aplique en dos manos, siguiendo un intervalo de 1 hora. entre capas.

Se puede retirar con agua después de la aplicación, hasta minutos antes del secado. Si es necesario eliminación, llévela a cabo lo antes posible.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Proceso de agitación diario recomendado, o recirculación, o inyección de aire.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes

el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.
Para más información consultar la FDS del producto.

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur,
Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.