

DESMOLDANTES

CQ DESFORM N 60

Agente de liberación

FICHA TÉCNICA

CQ DESFORM N 60 Emitido: 30/01/2026

Agente de liberación Página: 1 de 2

CQ Desform N 60 es un desmoldeante de base vegetal y mineral, listo para el consumo, formado por una composición fina oleosa, cuyo objetivo es evitar que el hormigón se adhiera a los encofrados, facilitando la desmoldear y asegurar una mejor calidad del acabado superficial del hormigón.

PROPIEDADES

- Facilita el desmolde;
- Mejora la apariencia superficial del hormigón;
- Reduce el tiempo de preparación del molde;
- Protege las superficies de los moldes, aumentando su vida útil;
- Tiene propiedades antidesgaste y antioxidantes;
- Fácil aplicación y gran rendimiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Desform N 60 se puede utilizar sobre encofrados de madera, metálicos, resinados y plastificados.

Datos Técnicos

Función de liberación para hormigón.

Embalaje

Base química Aceites vegetales y minerales Vendidos

Bidones de 50L con aspecto líquido dorado y

200L, Contenedor

Viscosidad 5 – 10 mPa.s 1000 L y Volumen.

Densidad 0,84 – 0,88 g/cm³

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación de CQ Desform N 60 debe realizarse uniformemente sobre los encofrados con brocha, brocha, rodillo

o rociar.

La capa de producto aplicada sobre el molde debe ser fina y uniforme evitando excesos de producto.

Para un máximo rendimiento, se sugiere esperar de 2 a 3 horas antes de hormigonar, resguardar las formas del clima.

INGRESOS

El rendimiento de CQ Desform N 60 depende del tipo de encofrado y de las condiciones del encofrado utilizado.

CQ DESFORM N 60 Emitido: 30/01/2026

Agente desmoldante Página: 2 de 2

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto clasificado como peligroso por aspiración.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende

condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.