FICHA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN · NUEVO LANZAMIENTO

CONVICTA

CENTRAL DE CONCRETO TRANSPORTABLE · C-30 FLEX

Nuevo lanzamiento: planta dosificadora de concreto Convicta de 30 m³/h, transportable y premontada sobre chasis, con tolva rasga bolsas para cemento. Viaja en un camión de 8 m.

30 m³/h	13 m³	450 kg	8 m
CAPACIDAD NOMINAL	BALANZA DE ÁRIDOS	RASGA BOLSAS · 9 BOLSAS	CAMIÓN DE TRANSPORTE



DESCRIPCIÓN

Planta dosificadora de concreto de 30 m³/h de capacidad nominal, totalmente premontada sobre un chasis de acero y diseñada para transportarse, montarse y empezar a dosificar en poco tiempo. Pesa los áridos en una balanza de caja de 13 m³, toma el cemento en bolsa por la tolva rasga bolsas, dosifica agua y aditivo y descarga en el camión mixer o en la mezcladora. Viaja en un camión con carrocería de 8 m.

VENTAJAS

- Viaja en un camión con carrocería de 8 m: baja mucho el costo de transporte y movilización. Exclusivo de Convicta.
- Llega premontada sobre un chasis robusto: se instala rápido y empieza a dosificar en poco tiempo.
- Menos obra civil: reduce el costo de bases, fundaciones, movilización y desmovilización.
- Balanza de áridos con carga por 3 lados y baja altura de carga: menos rampa y menos trabajo (y gasoil) de la pala cargadora.
- Tolva rasga bolsas de 450 kg (hasta 9 bolsas) con plataforma de operación: trabaja con cemento en bolsa.

- Concepto modular: admite ampliaciones futuras para ganar productividad sin grandes cambios en el equipo.
- Componentes de primera línea y larga vida útil, fáciles de mantener.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal de producción	30 m³/h de concreto
Tipo	Planta dosificadora transportable, premontada sobre chasis
Transporte	En un camión con carrocería de 8 m
Plataforma / chasis	Acero, 7.500 × 2.300 mm, en viga W200
Balanza de áridos (tipo caja)	13 m³ / 18.000 kg · 3.000 × 3.000 × 3.772 mm
Carga de áridos	Por 3 lados (lateral y trasera), con baja altura de carga
Pesaje de áridos	4 celdas de carga Z-5T, indicador digital ALFA y repetidor para el operador de la pala cargadora
Compuerta de la balanza	Doble, con cilindro neumático DN100 × 200 mm; motovibrador MVE 200/36
Cinta transportadora de áridos	Inclinada, banda de 24" / 600 mm, 30 rodillos de carga Ø4" blindados
Motorreductor de la cinta	7,5 hp / 5,5 kW, trifásico, IR3
Cemento	Tolva rasga bolsas de 450 kg (hasta 9 bolsas) y tornillo sinfín Ø219 × 6.400 mm
Dosificador de agua	Medidor con predeterminador, presión máx. 10 bar
Bomba de agua	3 CV, centrífuga, caudal máx. 39 m³/h, 1½" × 1½"
Balanza de aditivo	60 L / 75 kg, celda de carga de 100 kg, bomba de acero inoxidable de 1/3 CV
Compresor de aire	5 HP, 175 lbf, 20 pcm, tanque de 200 L
Cabina de comando	Preparada para aire acondicionado, iluminación LED, piso antideslizante, vidrio templado
Tableros de comando y alimentación	Comando en 24 VCC; componentes Schneider, Phoenix y Schmersal; normas NR10 / NR12
Alimentación eléctrica	380 V trifásica, 50 Hz (220 V a consultar)
Dimensiones en posición de transporte (largo × alto)	7.985 × 3.266 mm
Dimensiones en posición de trabajo (largo × alto)	10.772 × 5.894 mm

QUÉ NECESITA EN OBRA

Base de apoyo y anclajes según el esquema de bases del fabricante · Alimentación eléctrica trifásica hasta el tablero de la planta · Punto de agua (tanque o red) para la bomba · Pala cargadora para cargar los áridos en la balanza · Camión mixer o mezcladora en la descarga · Grúa para la descarga y el montaje del equipo.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos técnicos del fabricante (Convicta). Imágenes ilustrativas. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.