

# GRÚA ARAÑA 16 T (SPIDER CRANE)

Grúa araña de orugas · izaje en espacios reducidos · control remoto e indicador de par

**16 t**

CAPACIDAD

**23 m**

RADIO MÁX.

**25 m**

ALTURA MÁX.

**2,70 m**

ANCHO DE PASO

## RENDIMIENTO

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Capacidad máxima           | 16 t                                 |
| Radio máximo de operación  | 23 m                                 |
| Altura máxima de elevación | 25 m                                 |
| Pluma telescópica          | 6,5 secciones · 25 m · 12,3 m / 40 s |
| Velocidad del gancho       | 10 m/min (4 cables)                  |
| Cable de acero             | Ø 12 mm × 140 m                      |
| Rotación                   | 0-360° continuo / 42 s               |

## DIMENSIONES Y TRASLADO

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Ancho de paso               | 2,70 m — define por dónde entra la máquina      |
| Largo × alto (transporte)   | 6,6 m × 2,48 m                                  |
| Peso propio                 | 16.500 kg                                       |
| Apertura de estabilizadores | 8.100 (largo) × 5.600 (tras.) × 6.700 (del.) mm |
| Orugas                      | accionamiento hidráulico, dos velocidades       |
| Traslación                  | 0-2,5 km/h · rampa 25° (36%)                    |

## MOTORIZACIÓN

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Motor | Yuchai diésel, Fase II |
|-------|------------------------|

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema eléctrico</b> | AC 380 V · arranque eléctrico                                                               |
| <b>Operación</b>         | Manual (pluma y traslación) · control remoto opcional                                       |
| <b>Opcionales</b>        | Controlador de par de torsión · control remoto · cesta suspensa · pluma auxiliar hidráulica |

## **| CURVA DE CARGA**

*Tabla de cargas del fabricante: capacidad según radio de operación y ángulo de pluma. Consultá la curva antes de definir el izaje.*

## **| DIAGRAMA DIMENSIONAL**

*Dimensiones de transporte y apertura de estabilizadores (mm).*

## **| APLICACIONES**

Montaje de vidrio y fachadas, instalación de equipos en interiores, mantenimiento de subestaciones, obras con acceso restringido, patios y plantas industriales — donde una grúa convencional no entra ni se estabiliza. El chasis de orugas de goma no daña el piso terminado.

**GNH — Generando Nuevos Horizontes** · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay  
WhatsApp **+595 995 360060** · [comercial@gnhorizons.com](mailto:comercial@gnhorizons.com) · [gnhorizons.com](http://gnhorizons.com)

*Datos transcritos del catálogo del fabricante (ZS / Jinan Zhishen). Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá la configuración final con nuestro equipo técnico antes de la compra.*