

BOMBA TRANSPORTADORA DE CONCRETO

Bomba eléctrica de 15 kW · 90 m horizontal / 25 m vertical

90 m

DISTANCIA HORIZONTAL

25 m

ALTURA DE BOMBEO

10 MPa

PRESIÓN DE SALIDA

700 kg

PESO TOTAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Distancia de transporte (horizontal)	90 m
Altura de bombeo (vertical)	25 m
Presión de salida	10 MPa
Diámetro de la tubería de transporte	Ø 80 mm
Tamaño máximo del árido	≤ 15 mm
Dosificación recomendada (cemento : arena : grava)	1 : 2 : 2
Potencia del motor	15 kW
Tensión de alimentación	380 V
Peso total	700 kg

PARA QUÉ SIRVE

Lleva el hormigón desde el punto de mezcla hasta el frente de colado por tubería, sin baldes, carretillas ni grúa. Es el equipo indicado cuando el camión mixer no puede acercarse al lugar de colado: obras en

terrenos internos, pisos industriales de gran superficie, contrapisos en altura, pilotes y fundaciones.

REQUISITOS DE LA MEZCLA

Con tubería de Ø 80 mm el árido no debe superar los 15 mm; piedra de mayor tamaño taponar la línea. Dosificación recomendada por el fabricante: 1 : 2 : 2 (cemento : arena : grava). Para mezclas más secas o distancias en el límite del alcance, ajustar con aditivo plastificante — GNH provee la línea CQ de aditivos.

INSTALACIÓN EN OBRA

Requiere alimentación trifásica de 380 V para el motor de 15 kW. Con 700 kg de peso total se transporta en un utilitario o remolque chico y se posiciona con la propia grúa de obra o un montacargas.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos transcritos del catálogo del fabricante. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.