

DESMOLDANTES

CQ DESFORM ECO S 60

FICHA TÉCNICA

CQ DESFORM ECO S 60

Agente de liberación biodegradable

CQ Desform Eco S 60 es un desmoldante biodegradable listo para usar. Con una estructura fina capa oleosa, impide que el hormigón se adhiera al encofrado, favoreciendo el desmolde y mejorando el acabado superficial de la pieza. CQ Desform Eco S 60 es biodegradable y seguro para el medio ambiente.

PROPIEDADES:

- Facilita el desmolde;
- Mejora la apariencia superficial del hormigón;
- Reduce el tiempo de preparación del molde;
- Protege las superficies de los moldes, aumentando su vida útil;
- Tiene propiedades antidesgaste;
- Fácil aplicación y alto rendimiento;
- No daña las formas metálicas.
- Previene daños ambientales y elimina costes sanitarios.

Datos Técnicos

Función Desmoldante biodegradable para hormigón

Embalaje

Aceites vegetales de base química

Vendido:

Aspecto Líquido amarillo

Viscosidad 25 - 30 s (Ford Cup 2) Bidón de 200 L

Densidad 0,82 – 0,86 g/cm³

Nota: "No contiene cloruro de calcio agregado intencionalmente ni productos a base de cloruro".

MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Desform Eco S 60 se puede utilizar en formas metálicas, resinadas, plastificadas y otras. Aplica Purificar con brocha, rodillo o preferiblemente con pulverizador de baja presión.

La capa de CQ Desform Eco S 60 sobre el molde debe ser fina y uniforme, evitando exceso de producto sobre el molde.

forma.

LIBERAR

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Bidones: Conservar en lugar seco, protegido de la intemperie, conservando el embalaje Original intacto y siempre cerrado después de su uso.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación.

CQ DESFORM ECO S 60

Agente de liberación biodegradable

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte peligroso.

PELIGRO: Líquidos y vapores extremadamente inflamables

Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes; no fume;

Mantener el recipiente herméticamente cerrado;

Poner a tierra el recipiente y el receptor del producto durante la transferencia;

Utilice equipos eléctricos, de ventilación o de iluminación a prueba de explosiones;

Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas;

Evite la acumulación de cargas electrostáticas;

Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;

No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos;

No beber, comer ni fumar durante la manipulación; lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario.

Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 03/2024 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

LIBERAR

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur,
Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 985 311031 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.