

CQ FLOW ULTRATECH

FICHA TÉCNICA

CQ Flow Ultratech

Superplastificante para hormigón UHPC

CQ Flow Ultratech está compuesto por aditivos superplastificantes de tercera generación basados en Policarboxilato de última generación, listo para su consumo, completamente libre de cloruros y compatible con diferentes tipos de cemento. Fue desarrollado para hormigón ultra alto rendimiento (UHPC), para reducir una gran cantidad de agua de amasado, proporcionando Excelente trabajabilidad sin cambiar el tiempo de fraguado.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Aumenta la resistencia a la compresión y flexión;
- Aumento significativo de la fluidez del hormigón fresco y de la capacidad de atravesar el refuerzo;
- Gran reducción del agua de amasado;
- Mayor cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación;
- No cambia el tiempo de fraguado;
- Prolonga la impermeabilidad y durabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Flow Ultratech se recomienda para diferentes tipos de hormigón donde se desea una alta reducción del agua de amasado sin cambiar el tiempo de fraguado ni aumentar significativamente la fluidez y trabajabilidad, tales como:

- Hormigón UHPC (hormigón de ultra alto rendimiento);
- Hormigón autocompactante;
- hormigón elaborado en planta en general (presas, carreteras, etc.);
- Hormigón bombeado, fluido y liviano o de peso normal;
- Hormigón con alta densidad de refuerzo;
- Hormigón reodinámico y de altas prestaciones.

Datos Técnicos

Función superplastificante para hormigón.

Embalaje

SUPERPLASTIFICANTE

Base química de éter de policarboxilato comercializada:

Aspecto líquido dorado 55 y

pH 4,0 – 6,0 220 kg, contenedor

1100 kg y a granel.

Densidad 1,09 – 1,11 g/cm³

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Añadir, junto con el agua de amasado, de 0,3 a 1,0 kg de aditivo por cada 100 kg de cemento (0,3 a 1,0 kg). 1,0% spc), y debe dosificarse luego de agregar el 70% del agua de amasado. Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto.

La reducción aproximada del agua de mezcla de CQ Flow Ultratech, dependiendo de la dosis utilizada y la El aditivo es de hasta un 40%, dependiendo del tipo de cemento y mezcla utilizada.

CQ Flow Ultratech

Superplastificante para hormigón UHPC

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En caso de almacenamiento en

a granel, esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

OBSERVACIONES / LIMITACIONES:

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio o de campo.

La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado usado, etc

El tiempo de fraguado del hormigón también puede verse influenciado por la temperatura ambiente y la humedad.

como por ejemplo aumentando la dosis de CQ Flow Ultratech.

CQ Flow Ultratech se puede utilizar en conjunto con otros aditivos de Camargo Química, para

Para ello solicite asesoramiento a nuestro departamento técnico sobre las mejores combinaciones.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;

No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos;

No beber, comer ni fumar durante la manipulación; lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

SUPERPLASTIFICANTE

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario.

Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 10/2021 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

R. Profesor Hermann Lange, 528 – Bairro Fidelis – Blumenau – SC
CEP 89060-300 – Tlf. 47 3334 2435 www.camargoquimica.com.br

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 985 311031 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.